Rimorchi
GTE 106 / 212 / 312

JUNGHEINRICH

Il compatto E-frame per il trasporto di pallet nella massima efficienza.

Per un utilizzo flessibile da entrambi i lati grazie all'aggancio bidirezionale.

I rimorchi GTE, compatti e a risparmio energetico, sono robusti e progettati con struttura E-frame che si dimostra particolarmente adatta per il trasporto efficiente di carichi con portate fino a 1.200 kg per rimorchio. Che si tratti di utilizzi gravosi, spazi ristretti o convogli lunghi, i rimorchi Jungheinrich sono all'altezza di ogni sfida.Sollevamento sicuro e rapido reso possibile dal prelievo ergonomico dei trolley in tre modalità: meccanica, con sollevamento idraulico o sollevamento elettro-idraulico. Il flessibile sistema di aggancio e l'asse centrale per una manovrabilità fedele alla traccia, consentono una massima precisione nel transito.I rimorchi possono essere agganciati a piacere e sono quindi utilizzabili nella massima semplicità da entrambi i lati. L'elevata efficienza energetica è garantita dall'impiego dell'energia direttamente nel rimorchio e dal sollevamento e abbassamento separato dei singoli elementi. Ottimale ergonomia, elevata fedeltà alla traccia e impiego in grado da permettere il risparmio di tempo e rendere ogni movimentazione un successo.

Tutti i vantaggi in breve

- Robusto E-frame bidirezionale, utilizzabile da entrambi i lati
- Semplicità di carico dei rimorchi tramite trolley
- Trasporto affidabile di diverse tipologie di carico
- Collegamento elettrico (GTE 312) per un'elevata efficienza energetica
- Elevata fedeltà alla traccia grazie all'asse centrale

Il rimorchio Jungheinrich
in grado di permettere i massimi livelli di movimentazione

Efficienza

Performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza.

Lavorare con il sistema: I rimorchi collegati con rete elettrica creano i presupposti ottimali per impieghi sicuri, rapidi e puliti.

Funzionamento efficiente da un punto di vista energetico (GTE 312)
- Consumo ridotto di energia grazie al sollevamento/ abbassamento separati di singoli rimorchi (opzionale).
- I rimorchi con carichi che non vengono movimentati rimangono sollevati.
- La trasformazione dell'energia direttamente nel rimorchio garantisce uno sfruttamento ottimale dell'energia.

Collegamento elettrico dei rimorchi (GTE 312)
- Elevati rendimenti a fronte di consumi energetici ridotti.
- Sollevamento ed abbassamento rapidi e silenziosi.
- Collegamento facile e preciso.
- Facile separazione mediante una spina elettrica.
- Consumo minimo di energia.

Sicurezza

I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

Win-Win: I convogli Jungheinrich garantiscono la massima efficienza nella movimentazione e la riduzione degli incidenti.

Sicuro, confortevole ed ergonomico
- Robusto telaio in lamiera d'acciaio di alta qualità.
- Possibilità di carico/scarico da ambo i lati variando l'accoppiamento dei rimorchi.
- Caricamento posteriore del trolley possibile solo con un EFG o ETV.
- Semplice sistema di aggancio per il collegamento dei rimorchi.
- Sollevamento ed abbassamento di tutti i rimorchi con il GTE 212/312.
- Sollevamento ed abbassamento dei singoli rimorchi nel GTE 106, opzionale per GTE 312.
- Visualizzazione dello stato dei rimorchi con luce opzionale per GTE 312.

Individualità

Il carrello ideale per ogni esigenza.

Trolley, gancio e numerosi accessori garantiscono che le movimentazioni avvengano con la massima soddisfazione.

Impiego personalizzato
- Adatto per sistemi di carico di dimensioni 800 x 1.200 mm e 1.000 x 1.200 mm.
- Trolley fornibili anch'essi in queste dimensioni.

Rimorchio meccanico GTE 106
- Tecnologia semplice e meccanica per il funzionamento indipendente dal trattore.
- Sollevamento del carico mediante rulli nel rimorchio e rampe sui trolley.
- Adatto per carichi fino a 600 kg.

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/carico	Forza di traino nominale	Velocità di traslazione senza carico	Velocità di sollevamento senza carico	Altezza totale
GTE 106	600 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	309 mm
GTE 212	1200 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	346 mm
GTE 312	1200 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	346 mm
GTE 106	600 kg	1400 N	18 km/h		309 mm
GTE 212	1200 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	346 mm
GTE 312	1200 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	346 mm

Jungheinrich Italiana S.r.l.
Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di Norderstedt, Moosburg e Landsberg, nonché il nostro centro ricambi di Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich sono conformi ai requisiti europei di sicurezza.

CE

JUNGHEINRICH