Atrelado
GTE 106 / 212 / 312

JUNGHEINRICH

O compacto E-frame
para transporte eficiente de paletes.

Possibilidade de utilização flexível de ambos os lados com qualquer acoplamento.

Os nossos GTE compactos e economizadores de energia são atrelados robustos com construção em E-frame, que são ideais para o transporte económico de cargas de até 1200 kg por atrelado. Quer seja em aplicações pesadas, condições de espaço apertado ou comboios logísticos longos – os atrelados são adequados para praticamente qualquer desafio.A elevação rápida e segura é possível devido à recolha ergonómica dos trolleys de três maneiras: Mecanicamente, por elevação hidráulica ou por elevação eletro-hidráulica. O sistema de acoplamento simples e o eixo central para manobras estáveis permitem um trabalho preciso.Os atrelados podem ser acoplados conforme desejado e são, portanto, facilmente utilizáveis de ambos os lados. A alta eficiência energética é assegurada pela conversão direta de energia no atrelado, bem como pela elevação e abaixamento de elementos individuais. Ótima ergonomia, alta estabilidade e operação com economia de tempo fazem de cada rota um sucesso.

Todas as vantagens em resumo

- E-frame robusto, utilizável de ambos os lados
- Fácil carregamento de atrelados através de trolleys
- Transporte fiável de diferentes cargas
- Ligação elétrica (GTE 312) para alta eficiência energética
- Alta estabilidade direcional através do eixo central

O seu atrelado Jungheinrich
para máximos benefícios para o cliente.

Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Trabalhar com o sistema: os atrelados ligados eletricamente criam condições ótimas para operações seguras, rápidas e limpas.

Funcionamento eficiente do ponto de vista energético (GTE 312)
- Baixo consumo energético devido a elevação/descida separada dos atrelados individuais (opcional).
- Os atrelados com cargas que não serão movimentadas permanecem elevados.
- Conversão de energia diretamente no atrelado para perdas minimizadas e utilização otimizada de energia.

Ligação elétrica dos atrelados (GTE 312)
- Alto grau de rendimento com uma excelente gestão energética.
- Elevação e descida rápida e suave.
- Ligação fácil e limpa.
- Separação fácil através de uma ficha elétrica.
- Baixo consumo energético.

Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Todos ficam a ganhar: ao trabalhar com os comboios logísticos da Jungheinrich, a sua capacidade de despacho é drasticamente aumentada, enquanto o risco de acidentes é reduzido ao mínimo.

Seguro, confortável e ergonómico
- Chassis robusto em aço de elevada qualidade.
- Possibilidade de carga/descarga de ambos os lados através do reacoplamento dos atrelados.
- Carga do trolley a partir da retaguarda possível com um EFG ou ETV.
- Sistema de acoplamento fácil para ligar os atrelados.
- Elevação e descida de todos os atrelados com os GTE 212/312.
- Elevação e descida de atrelados individuais com os GTE 106, opcionalmente para GTE 312.
- Indicação do estado de elevação através de luzes, opcional para o GTE 312.

Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Do trolley ao acoplamento certo – com uma ampla gama de acessórios, garantimos que possa realizar as suas tarefas de transporte com total satisfação.

Utilização individual
- Adequado para dispositivos auxiliares de carga de 800 x 1200 mm e 1000 x 1200 mm.
- Trolleys correspondentes disponíveis também nos mesmos tamanhos.

Atrelado mecânico GTE 106
- Tecnologia simples e mecânica para operação independente do reboque.
- Com roletes no atrelado e rampas nos trolleys a carga é elevada do solo livremente.
- Adequado para cargas até 600 kg.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Capacidade de tração	Velocidade de marcha sem carga	Velocidade da elevação sem carga	Altura total
GTE 106	600 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	309 mm
GTE 212	1200 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	346 mm
GTE 312	1200 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	346 mm
GTE 106	600 kg	1400 N	18 km/h		309 mm
GTE 212	1200 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	346 mm
GTE 312	1200 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	346 mm

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.
Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt
www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.

CE

JUNGHEINRICH