Прицеп
GTE 106 / 212 / 312

JUNGHEINRICH

Компактная Е-образная рама для эффективной транспортировки палет.

Для обеспечения погрузки/разгрузки на обе стороны их можно соединять произвольно.

Наши компактные прицепы с прочной Е-образной рамой отличаются низким энергопотреблением и обеспечивают гибкую и экономичную транспортировку грузов массой до 1 200 кг на каждый прицеп. Жесткие условия эксплуатации, ограниченное пространство или длинные логистический поезда — прицепы готовы принять практически любые вызовы.Безопасный и быстрый подъем возможен благодаря эргономичной установке тележек на прицеп тремя способами: механически, посредством гидравлического или электрогидравлического привода. Простая сцепная система для соединения прицепов и центральное расположение оси обеспечивает оптимальную маневренность даже в случае длинных сцепок и в условиях ограниченного пространства.Загрузка и разгрузка на обе стороны за счет переподсоединения прицепов. За счет того, что преобразование энергии происходит непосредственно в прицепе, а также благодаря раздельному подъему и опусканию отдельных элементов обеспечивается высокая энергетическая эффективность. Оптимальная эргономика, высокая устойчивость и быстрое выполнение всех операций — залог успеха на любом маршруте.

Все преимущества с первого взгляда

- Прочная рама с возможность загрузки и разгрузки с обеих сторон
- Тележки для облегчения загрузки прицепа
- Надежная транспортировка различных грузов
- Высокая эффективность использования энергии за счет электрического соединения (GTE 312)
- Высокая маневренность за счет центрального расположения оси

Ваш прицеп **Jungheinrich** для работы с максимальной эффективностью.

Эффективность

Максимальная производительность при решении любых транспортных задач.

Системный подход к работе: Электрическое соединение прицепов создает оптимальные условия для безопасной, быстрой и корректной работы.

Энергоэффективное использование (GTE 312)

- Пониженное энергопотребление за счет раздельного подъема/опускания отдельных прицепов (опция).
- Прицепы, грузы на которых не перемещаются, остаются в поднятом положении.
- Преобразование энергии непосредственно в прицепе минимизирует потери и обеспечивает оптимальное использование энергии.

Электрическое соединение прицепов (GTE 312)

- Повышенный коэффициент полезного действия с минимальным энергопотреблением.
- Быстрый, тихий подъем и опускание.
- Простое и удобное соединение.
- Простое отсоединение посредством электрического разъема.
- Низкое энергопотребление.

Безопасность

Наилучшие условия для безопасной работы.

Выигрывают все: логистические поезда Jungheinrich значительно повысят производительность обработки грузов при сведении до минимума риска несчастных случаев.

Безопасность, комфорт и эргономика

- Прочная рама из высококачественной листовой стали.
- Загрузка/разгрузка с обеих сторон за счет переподсоединения прицепов.
- Загрузка прицепа сзади возможна при помощи вилочных погрузчиков EFG или штабелеров ETV.
- Простая сцепная система для соединения прицепов.
- Подъем и опускание всех прицепов (модели GTE 212/312).
- Подъем и опускание отдельных прицепов (GTE 106, для GTE 312 в качестве опции).
- Контрольная лама индикации подъема (для GTE 312 в качестве опции).

Индивидуальность

Техника индивидуальна, как и ваш бизнес.

От тележки до сцепного устройства — благодаря разнообразным принадлежностям вы всегда будете довольны выполнением транспортных задач.

Адаптация к индивидуальным требованиям

- Подходит для вспомогательных средств складирования размером 800 x 1200 и 1000 x 1200 мм.
- Возможна также поставка подходящих тележек этих размеров.

Механический прицеп GTE 106

- Простая механическая система, не требующая дополнительного источника питания на тягаче.
- Подъем груза без касания земли посредством роликов в прицепе и рамп на тележках.
- Подходит для грузов массой до 600 кг.

Обзор модели

Подходящая модель для ваших приложений:

имя	Мощность / - нагрузка	Номинальное тяговое усилие	Скорость хода без груза	Скорость подъ-ема без груза	общая высота
GTE 106	600 кг	1400 N	18 км/ч	0,03 м/сек	309 мм
GTE 212	1200 кг	1400 N	18 км/ч	0,03 м/сек	346 мм
GTE 312	1200 кг	1400 N	18 км/ч	0,03 м/сек	346 мм
GTE 106	600 кг	1400 N	18 км/ч		309 мм
GTE 212	1200 кг	1400 N	18 км/ч	0,03 м/сек	346 мм
GTE 312	1200 кг	1400 N	18 км/ч	0,03 м/сек	346 мм

Сертифицированными являются немецкие заводы в Нордерштедте и Мосбурге.

ISO 9001
ISO 14001

Подъемно-транспортные средства Jungheinrich отвечают европейским требованиям по безопасности.

CE