



Tilhenger

GTE 106 / 212 / 312

JUNGHEINRICH

Den kompakte rammetilhengeren (E-frame) for effektiv transport av paller.

Fleksibel bruk takket være toveis koblinger.

Våre kompakte og energisparende rammetilhengere i E-framekonstruksjon egner seg spesielt godt for transport av last på inntil 1200 kg vekt per tilhenger. Enten det er til krevende bruk, på trange steder eller i lange trekktrucksystemer – tilhengerne takler de fleste utfordringer. Det er mulig å utføre sikkert og raskt løft på tre måter med ergonomisk opptak av trallene: Med mekanisk, hydraulisk eller elektrohydraulisk løft. Det enkle koblingssystemet og den sentrale akselen gir presis manøvrering. Tilhengerne kan kobles sammen i vilkårlig rekkefølge og lastes/losses fra begge sider. Høy energisparing er garantert gjennom direkte energiomforming i tilhengeren og separat løfting og senking av enkelte elementer. Optimal ergonomi, god stabilitet og tidsbesparende betjening gjør at jobben blir gjort i en fei.

Fordeler

- Robust rammetilhenger (E-frame) med toveis koblinger
- Tilhengerne lastes enkelt med traller
- Pålitelig transport av ulik last
- Elektrisk forbindelse (GTE 312) gir høy energisparing
- Trucken ligger svært stabilt på grunn av sentral aksel

Tilhenger fra Jungheinrich med store kundefordeler.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Et system som fungerer: De elektrisk sammenkoblede tilhengerne skaper de beste forutsetningene for sikker og rask drift.

Energisparende drift (GTE 312)

- Redusert energiforbruk takket være separat heving/senking av enkelttilhengere (tilleggsutstyr).
- Tilhengere med last som ikke flyttes, forblir hevet.
- Energigjenvinningen direkte i tilhengeren gir mindre tap og optimal energiutnyttelse.

Elektrisk tilkobling av tilhengere (GTE 312)

- Økt effektivitet med fremragende energiutnyttelse.
- Rask og skånsom heving og senking.
- Enkel tilkobling.
- Enkel frakobling via elektrisk kontakt.
- Lavt energiforbruk.




Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Vinn-vinn: Arbeidet med trekktrucksystemer øker vareflyten, mens risikoen for ulykker reduseres til et minimum.

Sikker, komfortabel og ergonomisk

- Robust ramme av førsteklasses stål.
- Lasting/lossing fra begge sider takket være omkobling av tilhengere.
- Lasting av traller fra baksiden mulig med EFG eller ETV.
- Enkelt koblingssystem for å koble til tilhengerne.
- Heving og senking av alle tilhengere med GTE 212/312.
- Heving og senking av enkelttilhengere med GTE 106, tilleggsutstyr med GTE 312.
- Lys som indikerer løftetilstanden (tilleggsutstyr for GTE 312).



Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Fra tralle til riktig tilhengerfeste – med en rekke tilbehør sørger vi for at du får jobben gjort.

Individuell bruk

- Passer for paller i størrelsene 800 x 1200 mm og 1000 x 1200 mm.
- Passende traller også tilgjengelig i disse størrelsene.

Mekanisk tilhenger GTE 106

- Enkel mekanisk teknologi for bruk uavhengig av trekktruck.
- Heving av last fra underlaget via ruller i tilhenger og ramper på trallene.
- Egnet for last inntil 600 kg.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Nominell trekkraft	Kjørehastighet uten last	Løfthastighet uten last	Totalhøyde
GTE 106	600 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	309 mm
GTE 212	1200 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	346 mm
GTE 312	1200 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	346 mm
GTE 106	600 kg	1400 N	18 km/h		309 mm
GTE 212	1200 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	346 mm
GTE 312	1200 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	346 mm

Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er sertifisert. Det er også vårt reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001 ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-forskriftene



JUNGHEINRICH