



Anhänger

GTE 106 / 212 / 312

JUNGHEINRICH

Het compacte E-frame voor een efficiënt pallettransport.

Flexibel gebruik dankzij twee koppelingen, één vooraan en één achteraan.

Onze compacte en kostenefficiënte GTE zijn robuuste E-frame aanhangwagens, die vooral geschikt zijn voor het transport van lasten tot 1.200 kg per aanhangwagen. Zware toepassingen, kleine ruimtes of lange trajecten – de aanhangwagens kunnen praktisch elke uitdaging aan. Veilig en snel heffen wordt op drie manieren mogelijk dankzij het ergonomisch optillen van de trolleys: Mechanisch, hydraulisch of elektro-hydraulisch. Het eenvoudige koppelingssysteem en de centrale as, voor spoorgetrouw te manoeuvreren, maken uiterst nauwkeurig werken mogelijk. De aanhangwagens kunnen naar wens worden gekoppeld en zijn daardoor ook probleemloos bruikbaar langs beide zijden. De directe energie-omzetting en het individueel heffen en dalen van de aanhangwagen zorgen voor een hoge energie-efficiëntie. Een optimale ergonomie, spoorgetrouwheid en tijdbesparende bediening maken elke route succesvol.

Uw voordelen

- Robuust, aan beide zijden bruikbaar E-frame
- Eenvoudig laden van de aanhangwagen door middel van trolleys
- Betrouwbaar transport van verschillende ladingen
- Elektrische verbinding (GTE 312) voor een hoge energie-efficiëntie
- Goede spoorgetrouwheid dankzij centraal geplaatste as

Uw Jungheinrich aanhangwagens voor een maximaal klantenvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Werken met een systeem: De elektrisch verbonden aanhangwagens creëren optimale voorwaarden voor veilig, snel en nauwkeurig gebruik.

Energie-efficiënte werking (GTE 312)

- Lager energieverbruik door afzonderlijk heffen/neerlaten van één enkele aanhangwagen (optioneel).
- Aanhangwagens met lasten die niet bewogen worden, blijven opgeheven.
- Omzetting van energie direct in de aanhangwagen voor minimale verliezen en een optimaal energieverbruik.

Elektrische verbinding van de aanhangwagens (GTE 312)

- Hoog rendement met een uitstekende energiebalans.
- Snel en zacht heffen en neerlaten.
- Gemakkelijke en nette verbinding.
- Gemakkelijke afkoppeling via een elektrische stekker.
- Lager energieverbruik.




Veiligheid

De beste voorwaarden voor veilig werken.

Win-win: Door te werken met Jungheinrich trolleytreinen wordt uw overslagcapaciteit drastisch verhoogd, terwijl het ongevalrisico tot een minimum wordt herleid.

Veilig, comfortabel en ergonomisch

- Robuust chassis uit hoogwaardig staal.
- Laden/lossen aan beide zijden mogelijk door het omkeren van de aanhangwagens.
- Laden van de trolleys aan de achterkant mogelijk met een EFG of ETV.
- Eenvoudig koppelsysteem voor het koppelen van de aanhangwagens.
- Heffen en neerlaten van alle aanhangwagens (GTE 212/312).
- Heffen en neerlaten van één enkele aanhangwagen (GTE 106, optioneel bij de GTE 312).
- Aanduiding van de heftoestand door middel van lampjes optioneel voor GTE 312.



Individueelheid

Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.

Van de trolley tot de bijpassende koppeling – met tal van accessoires zorgen wij ervoor dat u uw transporttaken optimaal kunt verrichten.

Specifiek gebruik

- Geschikt voor laadhulpmiddelen met de afmetingen 800 x 1.200 mm en 1.000 x 1.200 mm.
- Passende trolleys eveneens met deze afmetingen verkrijgbaar.

Mechanische aanhangwagen GTE 106

- Eenvoudige, mechanisch systeem voor een onafhankelijke werking.
- Met rollen in de aanhangwagens en schuin oplopende onderkanten aan de trailers worden deze van de grond getild.
- Geschikt voor lasten tot 600 kg.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Nominale trekkracht	Rijsnelheid zonder belasting	Hefsnelheid zonder belasting	Totale hoogte
GTE 106	600 kg	1400 N	18 km/u	0,03 m/s	309 mm
GTE 212	1200 kg	1400 N	18 km/u	0,03 m/s	346 mm
GTE 312	1200 kg	1400 N	18 km/u	0,03 m/s	346 mm
GTE 106	600 kg	1400 N	18 km/u		309 mm
GTE 212	1200 kg	1400 N	18 km/u	0,03 m/s	346 mm
GTE 312	1200 kg	1400 N	18 km/u	0,03 m/s	346 mm

Jungheinrich NV
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)

Tél. 016 39 87 11

info@Jungheinrich.be
www.Jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



JUNGHEINRICH