



**Släp**  
**GTE 106 / 212 / 312**

**JUNGHEINRICH**

# Den kompakta E-Frame för effektiva palltransporter.

**Kan användas flexibelt åt båda håll tack vare valfri koppling.**

Våra kompakta och energisnåla GTE är robusta släp med E-Frame-konstruktion som är särskilt lämpliga för kostnadseffektiv transport av laster på upp till 1 200 kg vikt per släp. Oavsett om det gäller tuffa applikationer, trånga utrymmen eller långa dragtåg så klarar släpen nästan alla utmaningar. Säker och snabb lyftning möjliggörs genom en ergonomisk upptagning av vagnarna på tre olika sätt: Mekaniskt, via hydraulisk lyft eller via elektrohydraulisk lyft. Det enkla kopplingsystemet och mittaxeln för manövrering med riktningsstabilitet ger exakt arbete. Släpen kan kopplas valfritt och är därmed användbara från båda håll. Den direkta energiomvandlingen i släpet samt den separata lyftningen och sänkningen av enskilda element ger hög energieffektivitet. Optimal ergonomi, hög riktningsstabilitet och tidsbesparande manövrering ger effektiva rutter.

## Fördelar

- Robust E-Frame som kan användas åt båda håll
- Enkel lastning av släpen via vagnar
- Tillförlitlig transport av olika laster
- Elektrisk anslutning (GTE 312) för hög energieffektivitet
- Hög riktningsstabilitet tack vare mittaxel

# Ditt släp från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



## Effektivitet

### Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Ett system som fungerar: De elektriskt anslutna släpen skapar optimala förutsättningar för en säker, snabb och ren drift.

#### Energisnål drift (GTE 312)

- Minskad energiförbrukning genom separat lyftning/sänkning av enskilda släp (tillval).
- Släp med laster som inte ska flyttas förblir i upplyft läge.
- Energin omvandlas direkt i släpet vilket ger minskade förluster och optimalt utnyttjande av energin.

#### Elektrisk anslutning av släpen (GTE 312)

- Hög verkningsgrad med bästa energihushållning.
- Snabb och tyst lyftning och sänkning.
- Enkel och ren anslutning.
- Enkel bortkoppling via en elektrisk kontakt.
- Låg energiförbrukning.



## Säkerhet

### Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Win-Win: Vid arbete med våra dragtåg ökas arbetskapaciteten avsevärt, medan olycksrisken reduceras till ett minimum.

#### Säker, bekväm och ergonomisk

- Robust chassi av stålplåt i hög kvalitet.
- Lastning och lossning är möjlig på båda sidorna genom att släpen kopplas om.
- Lastning av vagnarna sker bakifrån med en motviktstruck (EFG) eller skjutstativtruck (ETV).
- Enkelt kopplingssystem för anslutning av släpen.
- Lyftning och sänkning av alla släp med GTE 212/312.
- Lyftning och sänkning av enskilda släp vid GTE 106, tillval för GTE 312.
- Visning av lyftstatus via lampor, tillval för GTE 312.



## Individuell anpassning

### En truck lika individuell som ditt företag.

Från vagn till passande koppling – med många olika tillbehör kan transportuppgifterna kan utföras till belåtenhet.

#### Individuell användning

- Passar för lasthjälpmedel i storlekarna 800 x 1 200 mm och 1 000 x 1 200 mm.
- Lämpliga vagnar finns i samma storlekar.

#### Mekaniskt släp GTE 106

- Enkel, mekanisk teknik för drift som är oberoende av dragtrucken.
- Lasten lyfts fri från golvet med hjälp av rullar på släpet och ramper på vagnen.
- Lämplig för laster på upp till 600 kg.

# Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Nominell dragkraft	Körhastighet utan last	Lyfthastighet utan last	Total höjd
GTE 106	600 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	309 mm
GTE 212	1200 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	346 mm
GTE 312	1200 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	346 mm
GTE 106	600 kg	1400 N	18 km/h		309 mm
GTE 212	1200 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	346 mm
GTE 312	1200 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	346 mm

Jungheinrich Svenska AB  
Huvudkontor:  
Starrvägen 16  
232 61 ARLÖV  
Telefon 040 - 690 46 00  
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i  
Norderstedt, Moosburg och Landsberg  
samt vårt reservdelscenter i  
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**