



Причіп  
**GTE 106 / 212 / 312**

**JUNGHEINRICH**

# Компактна E-подібна рама для ефективного перевезення піддонів.

Гнучке використання з обох боків завдяки універсальному зчіплюванню.

Наші компактні та енергоощадні GTE - це міцні причепа з E-подібною конструкцією рами, які особливо підходять для економічного перевезення вантажів вагою до 1 200 кг на навантажувач. Жорсткі умови використання, вузькі проходи у складі або довгі буксирні тягачі - причепа готові практично до будь-якого виклику. Безпечний та швидкий підйом дозволяє ергономічно підбирати візки у причіп трьома способами: механічно, за допомогою гідравлічного підйому або електрогідравлічного підйому. Проста система зчеплення та центральна вісь для виконання маневрів з дотриманням траєкторії є запорукою точності роботи. Причепа можуть приєднуватися будь-яким способом, вони легко завантажуються з обох боків. Висока енергоефективність забезпечується завдяки рекуперації енергії безпосередньо у причіп, а також роздільними процесами підйому та опускання окремих елементів. Оптимальна ергономіка, відмінне дотримання траєкторії та керування, яке економить кошти і час, перетворюють кожний маршрут на успіх.

## Всі переваги одним поглядом

- Міцна E-подібна рама з можливістю роботи з обох боків
- Легке завантаження причепів за допомогою візків
- Надійне перевезення різноманітних вантажів
- Електричне з'єднання (GTE 312) для високої енергоефективності
- Відмінне дотримання траєкторії завдяки центральній осі

# Ваш причіп Jungheinrich

## для максимальної вигоди клієнта.



### Ефективність

Максимальна продуктивність з найбільш ефективною технікою.

Робота з системою: причепи з електричним зв'язком мають оптимальні передумови для безпечного, швидкого та чистого використання.

#### Енергоефективна експлуатація (GTE 312)

- Зменшене споживання енергії завдяки підйманню/опусканню причепів по одному (опція).
- Причепи з вантажами, які не можна рухати, залишаються піднятими.
- Перетворення енергії безпосередньо в причепі для мінімізації втрати та оптимального використання енергії.

#### Електричне з'єднання причепів (GTE 312)

- Високий ККД та відмінне керування енергоспоживанням;
- Швидке, тихе підймання й опускання.
- Легке й чисте з'єднання.
- Легке роз'єднання з використанням електричного штекера.
- Мале споживання енергії.




### Безпека

Найкращі умови для безпечної праці.

Win-Win: при роботі з буксирними потягами Jungheinrich ваші показники вантажообігу швидко зростають, а ризики виникнення нещасних випадків зменшуються до мінімуму.

#### Безпека, зручність та ергономічність

- Міцна рама з високоякісної листової сталі.
- Можливе завантаження або вивантаження з обох боків завдяки перечепленню причепа.
- Можливе заднє завантаження візка за допомогою машини EFG чи ETV.
- Проста система зчеплення для під'єднання причепа.
- Підймання й опускання усіх причепів у GTE 212/312.
- Підймання й опускання окремих причепів у GTE 106, опціонально в GTE 312.
- Індикація стану підйому сигнальною лампочкою (опція для GTE 312).



### Індивідуальний підхід

Машина - настільки індивідуальна, як і Ваш бізнес.

Від візка до придатного зчіпного пристрою - пропонуємо такий великий асортимент приладдя, ми дбаємо про те, щоб Ви могли завжди виконувати свої завдання з перевезення з максимальним задоволенням.

#### Використання відповідно індивідуальних вимог

- Придатний до використання з допоміжними вантажними засобами розмірів 800 x 1 200 мм та 1 000 x 1 200 мм.
- Також можливе постачання візків відповідних розмірів.

#### Механічний причіп GTE 106

- Проста механічна технологія для незалежної від тягача експлуатації.
- Підйом вантажу без контакту з підлогою за допомогою роликів у причепі та рампи на візках.
- Призначений для вантажів до 600 кг.

# Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/навантаження	Номінальне тягове зусилля	Швидкість руху без вантажу	Швидкість підйому без вантажу	Загальна висота
GTE 106	600 кг	1400 N	18 Км/год	0,03 м/сек	309 мм
GTE 212	1200 кг	1400 N	18 Км/год	0,03 м/сек	346 мм
GTE 312	1200 кг	1400 N	18 Км/год	0,03 м/сек	346 мм
GTE 106	600 кг	1400 N	18 Км/год		309 мм
GTE 212	1200 кг	1400 N	18 Км/год	0,03 м/сек	346 мм
GTE 312	1200 кг	1400 N	18 Км/год	0,03 м/сек	346 мм

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"  
вул. Качалова, 5-Г  
03126, Київ, Україна  
тел. 044 583 1 583  
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в  
Нордерштедті, Моосбурзі та  
Ландсберзі сертифіковані, так само як  
і наш центр оригінальних запчастин  
у Кальтенкірхені.

ISO 9001  
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні  
засоби Jungheinrich відповідають  
європейським вимогам безпеки.



**JUNGHEINRICH**