



Prikolica
GTE 106 / 212 / 312

JUNGHEINRICH

Kompakten E-okvir za učinkovito prevažanje palet.

Priklop omogoča uporabo na obeh straneh.

Prikolice GTE so kompaktne, varčne, robustne in v obliki črke E, zlasti pa se obnesejo za varčno prevažanje tovora do 1.200 kilogramov na prikolico. Prikolice so kos tako rekoč vsaki nalogi – lahko jih uporabite za zahtevne naloge, v ozkih prostorih ali združene v dolge kompozicije. Za varen in hiter dvig poskrbi ergonomski prevzem vozičkov na te tri načine: Mehansko s hidravličnim dvigom ali elektrohidravličnim dvigom. Preprost priklop in sredinska os za optimalno stabilnost smeri zagotavljata natančno delo. Prikolice lahko poljubno priklopite in uporabljate z obeh strani. Dober izkoristek moči dosežejo z neposredno pretvorbo energije v prikolicah ter ločeno dviganje in spuščanje posameznih elementov. Odlična ergonomija, dobra smerna stabilnost in nezamudno upravljanje poskrbijo, da vsak prevoz poteka brez težav.

Pregled vseh prednosti

- Robusten E-okvir, dostopen z obeh strani.
- Preprosto natovarjanje prikolic z vozički.
- Zanesljivo prevažanje raznega tovora.
- Električna povezava (GTE 312) za dober izkoristek moči.
- Zelo dobra smerna stabilnost s sredinsko osjo.

Prikolica znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



Učinkovitost

Maksimalna zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

Delo s sistemom: Električno povezane prikolicе zagotavljajo varno, hitro in čisto uporabo.

Energijsko učinkovito obratovanje (GTE 312).

- Manjša poraba energije z ločenim dviganjem/spuščanjem posameznih prikolic (opcija).
- Prikolice s tovorom, ki ni namenjeno manipulaciji, ostanejo dvignjene.
- Pretvorba energije v prikolic zagotavlja majhno izgubo in optimalen energijski izkoristek.

Električna povezava med prikolicami (GTE 312).

- Visoki izkoristki in odlično upravljanje energije.
- Hitro, tiho dviganje in spuščanje.
- Preprosta in jasna povezava.
- Preprosta prekinitiv z električnim odklopnikom.
- Majhna poraba energije.




Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Prednosti za vse: S kompozicijami Jungheinrich se pretok blaga znatno poveča, nevarnost nesreč pa kar najbolj zmanjša.

Varnost, udobje in ergonomija.

- Robusten okvir iz kakovostne jeklene pločevine.
- Možnost natovarjanja in raztovarjanja na obeh straneh s preklpom prikolic.
- Vzratno natovarjanje vozička z EFG ali ETV.
- Preprost sistema priklopa prikolic.
- Dviganje in spuščanje vseh prikolic z GTE 212/312.
- Dviganje in spuščanje posameznih prikolic za GTE 106, opcija za GTE 312.
- Prikaz dviga z lučko, opcija za GTE 312.



Individualnost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

Z dodatki od vozička do ustreznega priklopa skrbimo, da ste popolnoma opremljeni za prevažanje blaga.

Uporaba po meri.

- Za transportne skladiščne enote v velikostih 800 x 1.200 mm in 1.000 x 1.200 mm.
- Tudi vozički so na voljo v teh velikostih.

Mehanska prikolica GTE 106.

- Preprosta, mehanska tehnologija, ki deluje neodvisno od vlačilca.
- Dvig vozička na ploščad prek valjčkov na prikolici.
- Za tovor do 600 kg.

Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/obremenitev	Nazivna vlečna sila	Hitrost vožnje brez bremena	Dvižna hitrost brez bremena	Celotna višina
GTE 106	600 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	309 mm
GTE 212	1200 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	346 mm
GTE 312	1200 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	346 mm
GTE 106	600 kg	1400 N	18 km/h		309 mm
GTE 212	1200 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	346 mm
GTE 312	1200 kg	1400 N	18 km/h	0,03 m/s	346 mm

Jungheinrich, d.o.o.
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si
www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in Landsbergu, ravno tako distribucijski center originalnih rezervnih delov v Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich ustrezajo evropskim varnostnim predpisom.



JUNGHEINRICH