



## Transpalet electric cu platformă **ERE 120-230**

Înălțime de ridicare: 122 mm / Capacitate de încărcare: 2000-3000 kg

**LIION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Transpaletul puternic cu platformă pentru operator alături de dvs.

Variabil și versatil pentru orice aplicație.

Transpaletii electrice cu manșă de comandă și platformă pentru operator ERE, flexibili și performanți, combină manevrabilitatea cu confortul platformei pentru operator. Urcați la postul de lucru pentru a crește eficiența transferului de mărfuri. Utilajele sunt extrem de flexibile, sistemul modul permițând adaptarea individuală în funcție de necesitățile dvs. De la creșterea eficienței la siguranța suplimentară și până la dotări pentru utilizarea în exterior, utilajele permit multiple modificări, în funcție de condițiile de utilizare. Astfel cele patru variante de platformă oferă soluții ergonomice pentru cerințele dvs. individuale. Viteza ridicată și accelerația puternică ale ERE sunt asigurate de un concept de acționare de mare performanță, pentru capacități de transfer maximă cu economie de energie de până la 33 de procente. Motoarele noastre trifazice vă oferă performanțe ridicate și capacități de reacție rapidă, fără o reducere a manevrabilității.



## Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, vă oferim promisiunea performanței pe termen lung de până la 8 ani pentru bateriile noastre litiu-ion de înaltă calitate. Pentru că știm: Performanța ridicată și o durată de viață lungă a bateriei sunt esențiale pentru succesul dumneavoastră.



## Satisfacție 100 %. Garantat.

Suntem siguri că vă vom convinge cu tehnologia noastră Litiu-Ion. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră - fără nicio justificare.

\* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

## Toate avantajele pe scurt

- Șasiu robust din oțel pentru utilizare în condiții dificile
- Posibilitate de configurare individuală cu 50 de dotări opționale
- Rapid și productiv cu o viteză maximă de 14 km/h (cu drivePLUS)
- Manevrabil și compact datorită dimensiunilor reduse ale secțiunii frontale
- Sisteme de asistență inteligente pentru mai multă siguranță

# Transpaletul Jungheinrich cu operare la mică înălțime

pentru avantaje maxime oferite clientului.



## Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Programele de asistență integrate, cum ar fi controlul deplasării în curbe în funcție de sarcină curveCONTROL și pachetul de dotări drivePLUS asigură performanțe deosebit de ridicate în timpul deplasării cu un consum extrem de redus de energie.

### Concept de acționare de mare eficiență

- Accelație și viteză maximă ridicate.
- Performanțe de deplasare mai ridicate, sistem curveCONTROL cu reacție în funcție de sarcină, precum un indicator de sarcină prin intermediul pachetului de dotări drivePLUS.
- O și mai mare economie de energie prin pachetul de dotări opțional driveEcoPLUS.
- Frână regenerativă cu recuperarea energiei.

### Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion

- Disponibilitate ridicată, datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.
- Reducerea costurilor față de bateriile Plumb/acid, datorită duratei de viață mai lungi și faptului că nu necesită întreținere.
- Lipsa necesității spațiilor pentru încărcare și a ventilației, dat fiind că nu se generează gaze.



## Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.


Adaptarea individuală a platformelor noastre ergonomice pentru operator oferă siguranță prin prevenirea oboselii în timpul lucrului, concomitent cu creșterea productivității de până la 15 %, datorită sistemelor de asistență inteligente.

### Sisteme de asistență inteligente

- Creștere cu 15 % a productivității cu ajutorul sistemului opțional positionCONTROL - prin intermediul înălțimilor de ridicare predefinite se ajunge la reducerea timpilor de ridicare, realizându-se totodată o cursă liberă a paletului printr-o singură ridicare.

### Lucru ergonomic și în siguranță

- 4 variante de platforme pentru operator.
- Platformă pentru operator cu amortizare suplimentară, cu posibilități facile de ajustare individuală.
- Sisteme opționale de reglare pe înălțime și de suspensie pentru diverse elemente de operare.
- Siguranța deplasării în curbe cu viteza optimă, datorită sistemului curveCONTROL.
- Diverse posibilități practice de stocare.
- Dotare standard cu reflectoare integrate, pentru vizibilitate crescută.
- O mai bună vizibilitate în zone slab iluminate cu lampa opțională dayLED, integrată, pentru deplasarea pe timp de zi.
- Protecția operatorului: protecție activă a picioarelor pentru reducerea vitezei de deplasare a vehiculului - opțional.



## Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Cu multiple opțiuni de adaptare, aceste modele sunt unele dintre cele mai flexibile din oferta noastră. Eficiență energetică, siguranță, ergonomie, dvs. decideți care sunt opțiunile de care aveți nevoie în activitățile zilnice din depozit.

### Adaptare individuală

- Un vehicul de înaltă performanță, la fel de potrivit și pentru activități de bază.
- Selectarea individuală a diverselor variante de platforme pentru operator.
- Transfer optim al mărfurilor datorită posibilității de adaptare al vitezelor - 6, 9, 12,5, 14 km/h.
- Capacități portante de la 2,0 până la 3,0 t.
- Sistem de direcție mecanic sau electric, în funcție de necesitățile de lucru.

### Alte dotări suplimentare

- Accesoriile multiple permit adaptarea individuală în funcție de activitățile dvs.
- Consolă opțională robustă, cu utilizare universală, de exemplu pentru echipamente radio.
- silentDRIVE pentru zgomot și mai redus la deplasarea mărfurilor.
- Disponibilitatea unei mufe externe, opționale, pentru încărcare confortabilă.
- Sporirea confortului în operare datorită platformei pentru operator cu amortizare opțională, pentru reducerea vibrațiilor resimțite de operator.

# Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
ERE 120 6km/h	2000 kg	6 km/h	2299 mm	0,04 m/s
ERE 120	2000 kg	9 km/h	2299 mm	0,04 m/s
ERE 125	2500 kg	9 km/h	2299 mm	0,07 m/s
ERE 225	2500 kg	12,5 km/h	2299 mm	0,07 m/s
ERE 225 drive-PLUS	2500 kg	14 km/h	2299 mm	0,07 m/s
ERE 230	3000 kg	12,5 km/h	2372 mm	0,07 m/s
ERE 230 drive-PLUS	3000 kg	14 km/h	2372 mm	0,07 m/s

Jungheinrich România S.R.L  
Ploiești West Park (PWP)  
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani  
Județul Prahova,  
România

office@jungheinrich.ro  
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din  
Norderstedt, Moosburg și Landsberg  
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru  
de piese de schimb originale din  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**