



Elektrisk, styrestangsstyret stabler med initialløft

EJC 112z

Løftehøjde: 2500-4700 mm / Lastevne: 1200 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Den kompakte, højtløftende palleløfter med tillægsløft.

Til fleksibel anvendelse på meget lidt plads.

Den manøvredegytige og fleksible, højtløftende palleløfter EJC 112z kan anvendes utroligt mange steder. Med sit ekstra hjularmsløft har denne truck en ekstra frihøjde til gulvet, hvilket betyder, at selv større ujævnheder i gulvet, dørtærskler og ramper kan håndteres hurtigt og uden problemer. Hjularmsløftet kan også anvendes til dobbeltstabling af to paller. I den forbindelse arbejder hjularm og mastløft uafhængigt af hinanden. Med sit kompakte design er EJC 112z manøvredegytig, hvor der er lidt plads. Proportionalhydraulikken sikrer, at også tunge laster kan stables ind og ud skånsomt og præcist. Det skåner både lasten og trucken samt din lagerinfrastruktur. Den kraftige vekselstrømsteknik drives af holdbare batterier, der kan oplades hurtigt og let med den integrerede lader. For at opnå endnu mere fleksible indsatstider kan EJC 112z også fås med vores innovative litium-ion-teknologi.



Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med jungheinrich's Li-ion Guarantee Plus, giver vi dig en lang tids ydelses garanti på 8 år, på vores high-quality Li-ion batterier, hvorfor du kan koncentrere dig om dine opgaver, uden bekymringer.



100 % tilfredshed. Garanteret.

Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologi vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for 6 måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere, uden at du behøver at angive, hvorfor du ønsker det.

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

- Alsidig med ekstra hjularmsløft
- Manøvredegytig og kompakt med smal arbejdsgangbredde
- Proportionalhydraulik giver fintfølede løft og sænkning
- 2-tommersdisplayet giver fuldt overblik over alle parametre
- Integreret lader giver enkel opladning af batteriet

Din højtloftende palleløfter fra Jungheinrich

giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Dobbelstablingen af to paller over hinanden (tilvalg) sikrer en endnu mere effektiv vareomlæsning. Også muligt i særligt lange skift takket være de store batterikapaciteter.

Alsiddig med hjularmsløft

- Hjularmsløftet, der styres uafhængigt af mastløftet, giver højere frihøjde til gulvet og større fleksibilitet.
- Løft af hjularme og batterirum til en højde på 122 mm.
- Klarer let ujævnheder i gulvet, ramper, kørselsplader, tærskler eller læssebroer.
- Effektiv varetransport.
- Hjularmsløftets løfteevne: 2,0 t.
- Mulighed for læsning af 2 paller over hinanden (mastløft maks. 600 kg / samlet last maks. 2.000 kg).

Lange indsatsstider

- Lang levetid takket være batterikapaciteter op til 200 Ah.
- Integreret lader (tilvalg) til enkel opladning i enhver 230 V-stikdåse (kan også leveres med hurtigladefunktion til opladning inden for et arbejdsskift).

Litium-ion-teknologi

- Høj tilgængelighed takket være ekstremt korte ladetider.
- Intet behov for batteriskift.
- Lavere udgifter som følge af længere levetid og minimal vedligeholdelse i forhold til blysyrebatterier.
- Intet behov for laderum og ventilation, da der ikke sker nogen gasdannelse.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Manøvreedygtig og sikker på lidt plads takket være det kompakte design og proportionalhydraulikken, der gør stablingen særlig skånsom for materialet.

Altid velinformeret

- 2-tommersdisplay (tilvalg) som centralt visnings- og indstillingsinstrument.
- Batteriladetilstand, driftstimetal og hændelsesmeddelelser.
- Vælg mellem 3 køreprogrammer.
- Aktivisering af trucken med EasyAccess med funktionsknap, pinkode eller transponderkort (tilvalg).

Manøvreedygtig og kompakt

- Kompakte mål og smal arbejdsgangsbredde til indsats på steder med lidt plads.
- Sikkert arbejde også ved lodretstillet styrestang og aktiveret sneglefartskontakt.

Sikker ind- og udstabling

- Præcist og skånsomt løft af lasten med fartreguleret og støjreduceret hydraulikmotor.
- Skånsom afsætning af lasten med proportionalhydraulik.
- Automatisk reduktion af kørehastigheden fra en løftehøjde på ca. 1,8 m.
- Afrundet og lukket truckkontur.
- Firehjulskoncept giver optimal stabilitet.
- Tilstrækkelig sikkerhedsafstand til stableren takket være lang styrestang.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Du har altid alt lige ved hånden med den praktiske fralægningsplads og tilstrækkelig opbevaringsplads til de driftsmidler, der skal anvendes til opgaven.

Servicevenlig konstruktion

- Slitagen på gaflerne reduceres (tilvalg) som følge af langsom kørsel med sænkede gafler.
- Serviceåbninger på frontskærmen.
- Hjulsift ved kun let hævet truck takket være støttehjul med bajonetmekanisme.

Praktiske opbevaringsrum

- God opbevaringsplads til hjælpemidler.
- Papirrum i frontkappen.
- Opbevaringsrum i instrumentkappen.
- Papirklemme på batteriafdækningen.

Andet ekstraudstyr

- Lastgitter.
- Integreret lader.
- Kølehusversion.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løfthastighed uden last
EJC 112z	1200 kg	6 km/h	2267 mm	0,29 m/s

Jungheinrich Danmark A/S
Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg, samt vores reservedelscenter i KaltenKirchen, er certificeret. ISO 9001 ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**