



Sähkökäyttöinen pinontavaunu perusnostolla **EJC 112z**

Nostokorkeus: 2500-4700 mm / Kantavuus: 1200 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Kompakti pinontavaunu ja lisänosto.

Joustavaan käyttöön ahtaimmissakin tiloissa.

Ketteriä ja joustavia EJC 112z -pinontavaunuja voidaan käyttää erityisen monipuolisesti. Lisäperusnostonsa ansiosta näiden trukkiin maavara on tavallista suurempi, minkä ansiosta myös suurempien alustan epätasaisuuksien, kynnysten ja ramppien ylittäminen sujuu niiltä ongelmitta. Perusnostoa voidaan vaihtoehtoisesti käyttää myös kahden lavan samanaikaiseen kuljettamiseen kaksikerroskäytössä. Perus- ja mastonosto toimivat tällöin toisistaan riippumatta. Kompaktin mallinsa ansiosta EJC 112z -pinontavaunut toimivat ketterästi myös ahtaissa tiloissa. Proportionaalihydrauliikka pitää huolen siitä, että raskaidenkin kuormien pinoaminen ja purkaminen sujuu pehmeästi ja tarkasti. Se suojaa yhtä lailla kuormaa ja trukkia kuin varastoympäristöäkin. Tehokas vaihtovirtateknikka toimii pitkäikäisten akkujen avulla, jotka on helppo varata nopeasti integroidun varaajan avulla. EJC 112z -pinontavaunut voidaan varustaa myös käytön joustavuutta entisestään lisäävällä Jungheinrichin litiumioniteknikalla.



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrichin Li-ion Guarantee Plus takuulla annamme korkealaatuisille litiumioniakkuillemme pitkäaikaisen, jopa 8 vuoden, suorituskykylupauksen jotta voisit keskittyä täysin tehtäviisi ilman huolia.



100-prosenttinen tyytyväisyys. Taatusti.

Olemme varmoja, että voimme vakuuttaa sinut Jungheinrichin litiumioniteknikalla. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämäsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta – ilman selityksiä.

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut pähkinänkuoressa

- Monipuolinen lisäperusnoston ansiosta
- Ketterä ja pienikokoinen pienen käytäväleveyden ansiosta
- Proportionaalihydrauliikka takaa hellävaraiset nosto- ja laskutoiminnot
- Kaikki parametrit nähtävissä yhdellä silmäyksellä kahden tuuman näytössä
- Integroitu varaaja akun helppoon varaamiseen

Jungheinrichin pinontavaunu ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaimpien trukkien avulla.

Lisävarusteena saatava kahden lavan samanaikainen kuljetusmahdollisuus kaksikerroskäytössä lisää tavaroiden käsittelyn tehokkuutta entisestään. Suurten akkukapasiteettien ansiosta se toteutuu erityisen pitkissäkin työvuoroissa.

Monipuolinen perusnoston ansiosta

- Mastonostosta riippumattomasti toimiva perusnosto kasvattaa maavaraa ja joustavoittaa trukin käyttöä.
- Pyörän tukivarsien ja akkutilan nosto 122 mm:n korkeuteen.
- Lattian epätasaisuudet, rampit, suojalevyt, kynnykset ja lastaussillat ylittyvät vaivatta.
- Tehokas tavarankuljetus.
- Perusnoston kantavuus: 2,0 t.
- Kahden lavan samanaikainen ottaminen päällekkäin (lisävaruste; mastonostossa enintään 600 kg / kokonaiskuorma enintään 2 000 kg).

Pitkä käyttöaika

- Pitkäkestoinen käyttö jopa 200 Ah:n akkukapasiteetin ansiosta.
- Integroidun varaajan (lisävaruste) avulla akun voi varata kätevästi mistä tahansa 230 V:n pistorasiasta (saatavana myös pikalatausominaisuus varaamiseen saman työvuoron aikana).

Litiumioniteknikka

- Hyvä käytettävyys erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
- Akkua ei tarvitse vaihtaa.
- Lyijyakkuja pidempi käyttöikä ja huoltovapaus tuovat kustannussäästöjä.
- Koska kaasua ei muodostu, erillisiä varaustiloja tai ilmanvaihtoa ei tarvita.



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Ketterä ja turvallinen ahtaissa tiloissa. Sen takaavat kompakti malli ja proportionaalihydrauliikka, jonka ansiosta pinoaminen sujuu erityisen tehokkaasti materiaaleja säästäten.

Aina ajan tasalla

- Kahden tuuman keskeisesti sijoitettu näyttö (lisävaruste) toimii näyttö- ja säätöyksikkönä.
- Akun varaustilan, käyttötuntimäärän ja tapahtumien ilmoitukset.
- Valittavana on kolme ajo-ohjelmaa.
- Trukin käyttöönotto EasyAccess-järjestelmällä softkey-painikkeiden, PIN-koodin tai lisävarusteena saatavan transponderikortin avulla.

Ketterä ja pienikokoinen

- Kompaktit mitat ja pieni käytäväleveys ahtaisiin olosuhteisiin.
- Työskentely on turvallista myös ohjaisaisa ylhäällä ja ryömintäajopainiketta käytettäessä.

Turvallista pinoamista ja purkamista

- Hiljainen kierroslukuohjattu hydraulikkamoottori nostaa kuorman tarkasti ja pehmeästi.
- Proportionaalihydrauliikka pehmentää kuorman laskua maahan.
- Ajonopeutta alennetaan automaattisesti noin 1,8 m:n nostokorkeudesta alkaen.
- Pyöristetyt muodot ja suljettu rakenne.
- Nelipyöräkonsepti takaa erinomaisen vakauden.
- Turvallinen käyttäjän ja trukin välinen etäisyys pitkän turvaohjaisuisen ansiosta.



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Käytännöllisten säilytyslokerojen ja riittävän säilytystilan ansiosta kaikki kulloinkin tarvittavat apuvälineet ovat aina vaivattomasti saatavilla.

Helppohuoltoinen rakenne

- Hidasajo haarukat alhaalla vähentää haarukan kulumista (lisävaruste).
- Huoltoaukot etuhelmassa.
- Pyörän vaihto nostamalla trukkia vain hieman tukipyörällä (bajonettimekanismi).

Käytännölliset säilytyslokerot

- Paljon säilytystilaa tavaraille, joiden on oltava käden ulottuvilla.
- Paperilokero etukuomussa.
- Säilytyslokerot kojetaulussa.
- Asiakirjapidike akkukotelon kannessa.

Muita lisävarusteita

- Kuormatuki.
- Integroitu varaaja.
- Pakkasvarastomalli.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
EJC 112z	1200 kg	6 km/h	2267 mm	0,29 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy
Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissa, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**