



Elektromos gyalogkíséretű targonca kerékkar emeléssel

EJC 112z

Emelési magasság: 2500-4700 mm / Teherbírás: 1200 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

A kompakt emelőkocsi kiegészítő emeléssel.

Rugalmas üzemi alkalmazásokra, kis helyszükséglettel.

A fordulékony és rugalmas EJC 112z gyalogkíséretű emelőkocsi különösen sokoldalúan alkalmazható. Kiegészítő kerékkar emelésével ezek a targoncák nagyobb padló feletti szabad magassággal rendelkeznek, így a nagyobb úthibákat, küszöböket és rámpákat gyorsan és problémamentesen le lehet küzdeni. A kerékkar emelést két rakodólap egyszerre történő szállítására is lehet használni. A kerékkar- és az oszlopemelés egymástól függetlenül működnek. Az EJC 112z kompakt felépítésének köszönhetően szűk helyen is fordulékony marad. Az arányos hidraulika biztosítja, hogy nehéz terheket is be- és ki lehessen tárolni. Ez óvja a terhet, a targoncát és a raktári infrastruktúrát egyaránt. Az erőteljes váltóáramú technikát hosszú élettartamú akkumulátorok hajtják, melyek gyorsan és egyszerűen feltölthetők a beépített töltőberendezés segítségével. A még rugalmasabb alkalmazási időkért az EJC 112z innovatív lítium-ion technológiánkkal is kapható.



Csúcsteljesítmény kompromisszumok nélkül.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus szolgáltatás keretében akár 8 év teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion akkumulátorainkra.



100 % elégedettség. Garantáltan.

Biztosak vagyunk abban, hogy lítiumion-technológiánk Önt is meggyőzi. Ezért garantáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan – indoklás nélkül – visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.

*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

Előnyök áttekintése

- Sokoldalú a kiegészítő kerékkar emelésnek köszönhetően
- Fordulékony és kompakt a keskeny munkafolyosó szélességnek köszönhetően
- Proporciónális hidraulika a finom emeléshez és süllyesztéshez
- Az összes paraméter egyből áttekinthető a 2-collos kijelzőn
- Beépített töltőberendezés az akkumulátor egyszerű feltöltéséhez

Jungheinrich gyalogkíséretű targonca maximálisan az ügyfelek előnyeit szem előtt tartva.



Hatékonyaság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

Az opcionális két raklap egyidejű szállítására is alkalmas kétszintes szállítási mód még hatékonyabb áruakodásról gondoskodik. A nagy akkumulátorkapacitásoknak köszönhetően különösen hosszú műszakokban is.

Sokoldalú a kerékkar emelésnek köszönhetően

- Az oszlopemeléstől függetlenül vezérelhető kerékkar emelés a magasabb hasmagasságért és nagyobb rugalmasságért.
- Kerékkarok és akkumulátortér felemelése 122 mm magasságra.
- Könnyedén áthidalja a padló egyenletlenségeit, rámpákat, rámpakiegyenlítőket, küszöböket vagy rakodóhidakat.
- Hatékonyabb áruszállítás.
- A kerékkar emelés teherbíróképessége: 2,0 t.
- 2 egymás feletti rakodólap opcionális felvétele (oszlopemelése maximálisan 600 kg / össztömeg maximálisan 2.000 kg).

Hosszú alkalmazási idő

- Hosszú alkalmazási időtartam akár 200 Ah akkumulátorkapacitással.
- Beépített töltőberendezés (opcionális) az egyszerű feltöltéshez minden 230-V-csatlakozó aljzatnál (gyorstöltési funkcióval is szállítható egy műszakon belül).

Lítiumion-technológia

- Magas rendelkezésre állás az extrém rövid töltési időnek köszönhetően.
- Nincs szükség akkumulátorcserére.
- Költségmegtakarítás a hosszabb élettartamnak és a karbantartásmentességnek köszönhetően a savas ólomakkumulátorokkal szemben.
- Nem szükséges töltőhelyiség és szellőztetés, mivel nincs gázképződés.



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Fordulékony és biztonságos szűk terekben a kompakt kialakításnak és az arányos hidraulikának köszönhetően, mellyel a rakodás különösen anyagkímélő módon történik.

Mindig pontos információ mindenről


- 2-hüvelykes-kijelző (opcionális) központi kijelző- és beállítóeszközként.
- Akkumulátor töltöttségi állapot, üzemórák és hibakódok.
- 3 választható menetprogram.
- A targonca aktiválható EasyAccess segítségével Softkey, Pin-kód vagy opcionális transzponderkártya használatával.

Fordulékony és kompakt

- Kompakt méretek és rövid munkafolyosó szélesség szűk helyviszonyok között történő alkalmazáshoz.
- Biztonságos munkavégzés magasra állított vezérlőkar és működtetett küszömenet gomb esetén is.

Biztonságos be- és kitarolás

- A rakomány lágyan és pontosan emelhető a fordulatszám-szabályzott és alacsony zajkibocsátású hidraulika motornak köszönhetően.
- Az arányos hidraulika segítségével a teher finoman helyezhető le.
- Körülbelül 1,8 méteres emelési magasság felett a menetsebesség automatikusan csökken.
- Lekerekített és zárt kontúrvonalak.
- Négy kerék a kiváló stabilitás érdekében.
- A kezelő megfelelő távolságra van a géptől a hosszú biztonsági kezelőkarnak köszönhetően.



Egyedi jellemzők

Egy gép, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Mindig minden kézközben a praktikus tárolórekeszeknek és elegendő tárolóhelynek köszönhetően a szükséges segédeszközökért minden alkalmazási jelenetben.

Szervizbarát konstrukció

- A lassúmenet leengedett villák esetén csökkenti a villák kopását (opcionális).
- Megfelelő méretű nyílások a karbantartáshoz az elülső burkolaton.
- A kerékcseré kis mértékben felemelt targoncánál is elvégezhető a bajonettzáras mechanizmussal működő támasztókerék segítségével.

Praktikus tárolórekeszek

- Számos tárolórekesz a gyakran használatos eszközök számára.
- Papírtartó az elülső burkolaton.
- Tárolórekeszek a műszerfedélben.
- Papírkapocs az akkumulátorfedélen.

Kiegészítő felszerelések

- Tehervédőrács.
- Beépített töltőberendezés.
- Hűtőházi kivitel.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/teher	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül
EJC 112z	1200 kg	6 km/h	2267 mm	0,29 m/s

Jungheinrich Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban, ISO 9001
Landsbergben és az alkatrészellátó- ISO 14001
központ Kaltenkirchenben.

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



JUNGHEINRICH