Empilhadeira elétrica patolada com elevação adicional das patolas

EJC 112z

Altura de elevação: 2500-4700 mm / Capacidade de carga: 1200 kg

LI ION technology

JUNGHEINRICH

A empilhadeira patolada compacta com elevação adicional.

Para uso flexível em corredores estreitos.

As empilhadeiras patoladas EJC 112z ágeis e flexíveis são particularmente versáteis. Com o seu braço de rodas adicional, estes equipamentos têm desimpedimento do piso mais elevado, que também ultrapassam pisos irregulares, patamares e rampas maiores, de forma rápida e fácil.

Opcionalmente, o braço de rodas também pode ser usado para o transporte de dois paletes. Braços das rodas e elevação do mastro trabalham independentes um da outro. E mesmo em espaços apertados, a EJC 112z permanece ágil devido ao seu design compacto.

O sistema hidráulico proporcional garante que até cargas pesadas sejam empilhadas e desempilhadas de forma suave e precisa. Isso protege a carga, bem como a empilhadeira e sua infraestrutura de armazém.

A poderosa tecnologia de corrente alternada é alimentada por baterias de longa duração que podem ser carregadas rápida e facilmente com o carregador integrado. Para tempos de operação ainda mais flexíveis, a EJC 112z também está disponível com nossa inovadora tecnologia de lítio.

Sem preocupação. Sem comprometer sua operação !

Com o Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, nós garantimos alto desempenho de até 8 anos em nossas baterias de íons de lítio de alta qualidade, para que você possa se concentrar completamente em suas tarefas, sem se preocupar.

100 % de satisfação. Garantida.

Temos a certeza de que vamos convencê-lo com a nossa tecnologia de bateria de lítio. Portanto, garantimos que você poderá voltar à tecnologia originalmente utilizada por você de forma fácil e rápida em um prazo de 6 meses a partir da entrega – sem dar uma razão para isso.

* De acordo com nossos termos de garantia - consulte o site para obter detalhes.

Todas as vantagens em resumo

- Versatilidade com a elevação adicional dos braços das rodas
- Manobrável e compacta devido a largura do corredor de trabalho reduzida
- Hidráulica proporcional para elevação e descidas sensíveis
- Todos os parâmetros em uma olhada devido ao display de 2 polegadas
- Carregador integrado para carregamento fácil da bateria

Sua empilhadeira patolada Jungheinrich
para o benefício máximo do cliente.

Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

O transporte opcional de dois andares de dois paletes, um por cima do outro, garante uma rotatividade dos produtos ainda mais eficiente. Devido à grande capacidade da bateria, mesmo em turnos particularmente longos.

Versatilidade devido a elevação dos braços de roda
- Independentemente do mastro braços de roda controláveis para maior desimpedimento do piso flexibilidade de uso.
- Elevação dos braços de roda e do compartimento da bateria a uma altura de 122 mm.
- Transpõe facilmente irregularidades do piso, rampas, placas de transferência, soleiras ou pontes de carga.
- Transporte de carga eficiente.
- Capacidade de carga da elevação dos braços de roda: 2,0 t.
- Opcionalmente, consegue retirar 2 paletes sobrepostos (elevação máxima do mastro de 600 kg/ carga total máxima de 2.000 kg).

Período de uso prolongado
- Longos períodos de uso devido às capacidades da bateria de até 200 Ah.
- Carregador integrado (opcional) para o carregamento simples em qualquer tomada elétrica de 230-V (também disponível com função de carregamento rápido para uma carga dentro de um turno).

Tecnologia de bateria de lítio
- Alta disponibilidade devido ao tempo extremamente curto de carregamento.
- Não é necessária a troca da bateria.
- Economia de custos devido a uma vida útil mais longa e baixa manutenção, em comparação às baterias chumbo-ácido.
- Sem necessidade de salas ventiladas especiais para carregamento, uma vez que não há formação de gás.

Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Ágil e segura em espaços apertados devido ao design compacto e ao sistema hidráulico proporcional, que tornam o empilhamento particularmente suave do material.

Sempre informado
- Display de 2 polegadas (opcional) como instrumento de indicação e ajuste central.
- Estado de carga da bateria, horímetro e mensagens de ocorrências.
- Escolha de 3 programas de condução.
- Ativação do equipamento com EasyAccess via softkey, PinCode ou cartão transponder opcional.

Versátil e compacta
- Dimensões compactas e largura de trabalho curta para uso em espaços apertados.
- Trabalho seguro mesmo com o timão elevado e botão de marcha lenta pressionado.

Empilhamento e coleta seguros
- Elevação suave e precisa da carga devido ao silencioso motor hidráulico com controle de velocidade.
- Suavidade para descer a carga devido ao sistema hidráulico proporcional.
- Redução automática da velocidade de deslocamento a partir de uma altura de elevação de 1,8 m.
- Os contornos do equipamento são arredondados e fechados.
- Conceito de quatro rodas para máxima estabilidade.
- Distância suficiente entre o operador e o equipamento devido ao longo timão de segurança.

Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Sempre à mão, devido aos práticos compartimentos de armazenamento e espaço de armazenamento suficiente para as ferramentas necessárias em seu cenário de aplicação.

Montagem que facilita a manutenção
- Redução do desgaste dos garfos (opcional) em função do deslocamento em baixa velocidade com os garfos abaixados.
- Abertura para manutenção na parte frontal.
- Troca de roda com o equipamento levemente levantado pela roda de apoio e mecanismo de baioneta.

Prático porta-objetos
- Muito espaço de armazenamento para ferramentas prontas para uso.
- Compartimento para papel no capô dianteiro.
- Porta-objetos no painel de instrumentos.
- Clipe de papel na tampa da bateria.

Outros equipamentos adicionais
- Grade de proteção de carga.
- Carregador integrado.
- Versão para utilização em frigoríficos.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Velocidade de deslocamento sem carga	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)	Velocidade de elevação sem carga
EJC 112z	1200 kg	6 km/h	2267 mm	0,29 m/s

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, assim como nosso Centro de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.

CE

JUNGHEINRICH