Электрический штабелер с консолью управления с опорными лапами

EJC 112z

высота подъема: **2500-4700** мм / Грузоподъемность: **1200** кг

LI ION technology

JUNGHEINRICH

Компактный штабелер
с дополнительным подъемом.

Для гибкого использования в условиях ограниченного пространства.

Маневренные и гибко используемые штабелеры EJC 112z отличаются высокой универсальностью. Благодаря дополнительному подъему опорных лап они имеют более высокий дорожный просвет, что позволяет им быстро и легко преодолевать значительные неровности покрытия, пороги и рампы. В качестве опции механизм подъема опорных лап может использоваться для одновременной транспортировки двух палет. Механизмы подъема опорных лап и вил работают при этом независимо друг от друга. Благодаря компактным габаритам EJC 112z сохраняет маневренность в условиях ограниченного пространства. Пропорциональный гидравлический привод обеспечивает плавное и точное штабелирование даже тяжелых грузов. Это предотвращает повреждение груза, а также штабелера и инфраструктуры склада. Питание двигателей переменного тока осуществляется от долговечных аккумуляторных батарей, которые легко и быстро заряжаются благодаря встроенному зарядному устройству. А для дополнительного продления времени работы EJC 112z можно оборудовать нашими инновационными литий-ионными аккумуляторными батареями.

8 LI-ION GUARANTEE PLUS+

Уверенность без компромиссов.

Высокая производительность при длительном сроке службы – это основа для уверенности в долгосрочном успехе. С новыми условиями "Li-ion Guarantee Plus" мы даём 8 лет гарантии на высокую производительность литий-ионных батарей производства Jungheinrich, чтобы вы могли сконцентрироваться на основных задачах.

100 % SATISFACTION GUARANTEED! LI-ION technology Full li-ion power. Full conversion right.

100%-ная удовлетворенность. Гарантировано.

Мы уверены, что Вы по достоинству оцените нашу литий-ионную технологию. Поэтому мы предлагаем пятилетнюю гарантию на наши литий-ионные аккумуляторы.

* В соответствии с условиями гарантии.

Все преимущества с первого взгляда

- Универсальность благодаря дополнительному подъему опорных лап
- Маневренный и компактный благодаря малой ширине рабочего прохода
- Пропорциональный гидравлический привод для точного управления подъемом и опусканием
- Благодаря 2-дюймовому дисплею все параметры находятся в поле зрения оператора
- Встроенное зарядное устройство для удобной зарядки от электрической розетки

Штабелер **Jungheinrich**
для максимальной выгоды клиента.

Эффективность

Максимальная производительность при решении любых транспортных задач.

Одновременная перевозка двух палет, установленных в два яруса (опция) дополнительно повышает пропускную способность склада. А высокая емкость аккумулятора позволяет продлить время работы в течение смены.

Универсальность благодаря подъему опорных лап
- Управляемый независимо от мачты подъем опорных лап увеличивает дорожный просвет и повышает гибкость использования.
- Подъем опорных лап и расположение аккумуляторного отсека на высоте 122 мм.
- Легкое преодоление неровностей пола, пандусов, мостиков, порогов и грузовых платформ.
- Эффективная транспортировка грузов.
- Грузоподъемность механизма подъема опорных лап: 2,0 т.
- Захват 2 паллет, размещаемых друг над другом (максимальный подъем мачты 600 кг / общая грузоподъемность 2 000 кг).

Длительное время работы
- Батареи емкостью до 200 Ач обеспечивают длительное время работы без подзарядки.
- Встроенное зарядное устройство (опция) позволяет легко зарядить батарею от любого сетевого источника питания 230 В. Кроме этого, предусмотрена функция быстрой зарядки, позволяющая подзарядить батарею в течение одной смены.

Литий-ионная технология
- Высокая эксплуатационная готовность благодаря короткому времени зарядки.
- Отсутствие необходимости замены аккумулятора.
- Снижение расходов по

Безопасность

Наилучшие условия для безопасной работы.

Компактная конструкция и пропорциональный гидравлический привод делают эти штабелеры очень маневренными и безопасными при работе в ограниченном пространстве, обеспечивая очень бережное обращение с грузом и техникой при штабелировании.

Получение информации в любой момент
- Двухдюймовый дисплей (опция) в качестве центральной приборной панели.
- Информирование об уровне заряда батареи, количестве рабочих часов и неисправностях.
- Выбор из 3 программ движения.
- Активация машины с помощью системы EasyAccess посредством сенсорной клавиши, PIN-кода или транспондера (опция).

Маневренность и компактность
- Компактные размеры и малая ширина рабочего прохода для использования в условиях ограниченного пространства.
- Уверенная работа при поднятой рукояти управления и нажатой клавише замедленного хода.

Безопасная загрузка и разгрузка стеллажей
- Точный и плавный подъем груза благодаря гидромотору с регулируемой частотой вращения и пониженным уровнем шума.
- Плавное опускание груза благодаря гидравлическому приводу с пропорциональным управлением.
- Автоматическое снижение скорости движения, начиная с высоты подъема 1,8 м.
- Закрытый корпус без острых углов.
- Использование четырехколесной схемы для максимальной устойчивости.

Индивидуальность

Техника индивидуальна, как и ваш бизнес.

Благодаря практичным отсекам хранения и объемным вещевым отделениям все необходимые мелочи всегда будут у оператора под рукой при выполнении любых задач.

Удобен в обслуживании
- Снижение износа вил (опция) за счет движения на небольшой скорости с опущенными вилами.
- Сервисные окна на передней части кузова.
- Благодаря быстросъемному механизму крепления опорного колеса, для его замены достаточно лишь немного приподнять штабелер.

Практичные отделения для хранения
- Увеличенный объем мест хранения, чтобы все необходимое было под рукой.
- Отделение для бумаг на переднем кожухе штабелера.
- Дополнительные отсеки для хранения рядом с панелью управления.
- Зажим для бумаг на крышке аккумуляторного отсека.

Другое дополнительное оснащение
- Грузозащитная решетка.
- Встроенное зарядное устройство.
- Исполнение для холодильных камер.

Обзор модели

Подходящая модель для ваших приложений:

имя	Мощность / - нагрузка	Скорость хода без груза	Рабочая ширина (поддон 800x1200 продольный)	Скорость подъема без груза
EJC 112z	1200 кг	6 км/ч	2267 мм	0,29 м/сек

Сертифицированными являются немецкие заводы в Нордерштедте и Мосбурге.

ISO 9001
ISO 14001

Подъемно-транспортные средства Jungheinrich отвечают европейским требованиям по безопасности.

CE

JUNGHEINRICH