Электрический штабелер с консолью управления с опорными лапами

EJC 212z-220z

высота подъема: **2400-6000** мм / Грузоподъемность: **1200-2000** кг

LI ION technology

JUNGHEINRICH

Мощный штабелер
для интенсивной эксплуатации.

Безопасный подъем тяжелых грузов на большую высоту.

Мощные и надежные штабелеры EJC серии 2 с большой высотой подъема и высокой остаточной грузоподъемностью прекрасно подходят для интенсивной эксплуатации и операций по загрузке и выгрузке тяжелых грузов на большой высоте. Наши вспомогательные системы, такие как система operationCONTROL для предупреждения о приближении к предельному значению остаточной грузоподъемности и преселектор высоты подъема positionCONTROL, гарантируют надежную и эффективную обработку грузов.

Комфортное преодоление неровностей пола, порогов и рампы достигается благодаря дополнительному подъему опорных лап. EJC 2z позволяет одновременно перевозить две паллеты, что значительно повышает эффективность грузооборота.

Благодаря прекрасно согласованной работе системы управления и наших мощных двигателей переменного тока, практически не требующих технического обслуживания, эти надежные штабелеры отличаются очень низким энергопотреблением. Двигатель подъема также отличается высокой мощностью и в то же время тихой работой. Он позволяет мягко и точно штабелировать грузы.

LI ION GUARANTEE PLUS

Уверенность без компромиссов.

Высокая производительность при длительном сроке службы – это основа для уверенности в долгосрочном успехе. С новыми условиями "Li-ion Guarantee Plus" мы даём 8 лет гарантии на высокую производительность литий-ионных батарей производства Jungheinrich, чтобы вы могли сконцентрироваться на основных задачах.

100 % SATISFACTION GUARANTEED! LI ION technology Full li-ion power. Full conversion right.

100%-ная удовлетворенность. Гарантировано.

Мы уверены, что Вы по достоинству оцените нашу литий-ионную технологию. Поэтому мы предлагаем пятилетнюю гарантию на наши литий-ионные аккумуляторы.

* В соответствии с условиями гарантии.

Все преимущества с первого взгляда

- Высота подъема — до 6 метров и высокая остаточная грузоподъемность
- Опционально электроусилитель рукояти управления, снижающий нагрузку на оператора
- Пропорциональный гидравлический привод для точного управления подъемом и опусканием
- Эффективная транспортировка сразу двух паллет благодаря подъему опорных лап
- Длинная безопасная рукоять управления и оптимальный обзор вил

Штабелер **Jungheinrich**
для работы с максимальной эффективностью.

Эффективность

Максимальная производительность при решении любых задач.

Высокая емкость аккумуляторов и предлагаемая в качестве опции функция быстрой зарядки позволяют продлить время работы. Простая и быстрая замена аккумулятора сбоку делает возможной многосменную работу.

Интеллектуальная технология привода и управления
- Повышение производительности обработки грузов при одновременном сокращении эксплуатационных расходов благодаря слаженному взаимодействию двигателей переменного тока с разработанной нами системой управления.
- Повышенный коэффициент полезного действия с минимальным энергопотреблением.
- Интенсивное ускорение и быстрая смена направления движения.
- Защита от скатывания на уклоне.
- Отсутствие необходимости обслуживания двигателя переменного тока из-за отсутствия угольных щеток.

Длительное время работы
- Батареи емкостью до 375 А·ч обеспечивают длительное время работы без подзарядки.
- Встроенное зарядное устройство (опция) позволяет легко зарядить батарею от любой сетевой розетки 230 В. Кроме того, предусмотрена функция быстрой зарядки (в зависимости от типа батареи — до 270 А·ч), позволяющая подзарядить батарею в течение одной смены.

Литий-ионная технология
- Высокая эксплуатационная готовность благодаря исключительно короткому времени зарядки.

Безопасность

Наилучшие условия для безопасной работы.

Наряду с эргономикой следует отметить уровень безопасности штабелера: длинная рукоять управления, закрытый контур штабелера и низко расположенная защитная панель обеспечивают максимальную безопасность оператора.

Получение информации в любой момент
- Двухдюймовый дисплей с индикацией веса груза (опция) в качестве центральной панели управления.
- Информирование об уровне заряда батареи, количестве рабочих часов и неисправностях.
- Выбор из трех программ движения.
- Активация с помощью ключа или системы EasyAccess посредством сенсорной клавиши, PinCode или транспондера (опция).

Безопасная загрузка и разгрузка стеллажей
- Интуитивно понятное управление функциями гидравлики при подъеме и опускании с помощью многофункциональной рукояти.
- Точный и плавный подъем груза благодаря мотору с регулируемой частотой вращения и пониженным уровнем шума.
- Плавное опускание груза благодаря гидравлическому приводу с пропорциональным управлением.
- Автоматическое снижение скорости движения при поднятом грузе.
- Использование четырехколесной схемы для высокой устойчивости.

Удобство в обслуживании
- Легко открываемый кожух двигателя, фиксируемый всего двумя винтами.
- Сервисные окна в передней

Индивидуальность

Техника подбирается индивидуально в соответствии с Вашими специфическими потребностями.

Краткий обзор: на шестидюймовом дисплее (опция), установленном на дополнительном кронштейне, отображаются данные о высоте подъема, остаточной грузоподъемности, взвешивании, а также предупреждение о перегрузке.

Универсальность благодаря подъему опорных лап
- Дополнительный механизм подъема опорных лап независимо от положения вил.
- Одновременная транспортировка двух паллет (опция).

Практичные отделения для хранения
- Карман для документов на капоте.
- Дополнительные отсеки для хранения рядом с панелью управления.
- Углубление для ручки и зажим для документов.

Дополнительное оборудование
- Шестидюймовый дополнительный дисплей (опция) для отображения информации вспомогательных систем.
- Сдвоенные опорные ролики для снижения износа.
- Решетка для защиты груза, которую возможно установить на различной высоте.
- Исполнение для холодильных камер.
- Возможность подключения терминала, сканера, принтера и т. д.

Обзор модели

Подходящая модель для ваших приложений:

имя	Мощность / - нагрузка	Скорость хода без груза	Рабочая ширина (поддон 800x1200 продольный)	Скорость подъема без груза
EJC 212z	1200 кг	6 км/ч	2267 мм	0,4 м/сек
EJC 214z	1400 кг	6 км/ч	2288 мм	0,3 м/сек
EJC 216z	1600 кг	6 км/ч	2288 мм	0,3 м/сек
EJC 220z	2000 кг	6 км/ч	2288 мм	0,34 м/сек

Сертифицированными являются немецкие заводы в Нордерштедте и Мосбурге.

ISO 9001
ISO 14001

Подъемно-транспортные средства Jungheinrich отвечают европейским требованиям по безопасности.