



# Empilhadeira retrátil

## ETV 216i

Altura de elevação: 4550-10700 mm / Capacidade de carga: 1600 kg

# Sua empilhadeira retrátil com tecnologia da bateria de lítio.

**Para ainda mais potência e flexibilidade.**

A ágil e inovadora empilhadeira retrátil ETV 216i com bateria de lítio integrada é o equipamento ideal para a colocação e retirada segura e eficiente de cargas, bem como para a preparação de paletes para a seleção de pedidos. O conceito de equipamento inovador impressiona com uma bateria de lítio totalmente integrada, que não só é extremamente compacta, mas também permite um uso extremamente flexível devido à sua capacidade de carregamento rápido e intermediário.

Elevar e transportar rapidamente aumenta significativamente a movimentação de paletes em comparação com os equipamentos convencionais. Além disso, o operador possui um local de trabalho ergonômico que oferece muito espaço, ótima visibilidade periférica e fácil operação.

A nova construção da ETV 216i cria a base para a mais alta ergonomia e segurança. Sistemas de assistência inteligentes como o positionCONTROL ou o operationCONTROL e os conceitos operacionais personalizados permitem um trabalho produtivo e sem fadiga.



**Sem preocupação. Sem comprometer sua operação !**

Com o Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, nós garantimos alto desempenho de até 8 anos em nossas baterias de íons de lítio de alta qualidade, para que você possa se concentrar completamente em suas tarefas, sem se preocupar.



**100 % de satisfação. Garantida.**

Temos a certeza de que vamos convencê-lo com a nossa tecnologia de bateria de lítio. Portanto, garantimos que você poderá voltar à tecnologia originalmente utilizada por você de forma fácil e rápida em um prazo de 6 meses a partir da entrega – sem dar uma razão para isso.

\* De acordo com nossos termos de garantia - consulte o site para obter detalhes.

## Todas as vantagens em resumo

- Bateria de lítio com capacidade de carga rápida e intermediária
- Posto de trabalho do operador confortável e ergonomicamente projetado
- Visão otimizada das patolas e carga
- opção loweringPRO para otimização da velocidade de descida
- drive&liftPLUS para máximo desempenho com alta capacidade residual de carga

# Sua empilhadeira retrátil Jungheinrich

para o benefício máximo do cliente.



## Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Experimente uma pequena revolução no seu armazém: A primeira empilhadeira de mastro retrátil do mundo com bateria de lítio integrada que fornece até 5 por cento a mais de produtividade.

### Mastro de elevação de alta capacidade

- Para a segurança e aproveitamento máximo de espaços no armazém.
- Rapidez ao elevar, baixar e alcançar.
- Altas capacidades de carga residual apesar das pequenas dimensões.
- Inclinator de mastro e de garfo disponíveis.

### Tecnologia de bateria de lítio integrada

- Alta disponibilidade do equipamento devido ao tempo extremamente curto de carregamento da bateria.
- Não é necessária a troca da bateria.
- Economize custos com uma vida útil mais longa e livre de manutenção
- Sem necessidade de salas ventiladas especiais para carregamento, uma vez que não há formação de gás.

### loweringPRO

- A opção loweringPRO permite máximo desempenho, dobrando a velocidade de descida para até 1,2 m/s.
- A transição suave do mastro garante que as mercadorias possam ser levantadas e abaixadas com o máximo de segurança (opcional).



## Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Máxima proteção para pessoas e carga - a ETV 216i oferece uma visão perfeita dos braços das rodas e da carga através do novo design compacto devido à bandeja removível da bateria.

### Maior segurança

- Melhor visão dos braços das rodas e da carga devido à substituição da bateria chumbo-ácido.
- Perfis estreitos no teto para perfeita visibilidade periférica.
- Cobertura de proteção nas rodas de tração.
- Duas alças para entrar e sair com segurança.
- Proteção para os ombros.
- Teto de vidro panorâmico (opcional).
- DayLed integrado (opcional).

### Diversos sistemas de assistência e opções

- Laser de posicionamento para facilitar o empilhamento da carga.
- Controle permanente da capacidade limite de carga via operationCONTROL.
- Câmera de garfo com monitor.

### Display colorido de 4 polegadas

- Indicação da direção de condução e da posição da roda.
- Nível de carga da bateria com indicação de tempo residual.
- Três programas de condução à escolha.
- Horímetro e horário.
- Altura de elevação (opcional).
- Peso da carga (opcional).



## Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Aqui todo operador passa a ser um multi-talento - e o posto de trabalho ergonômico do operador devido a variantes operacionais e opcionais se torna rapidamente o lugar favorito.

### Posto de trabalho ergonômico

- Banco amplo garante mais espaço para o operador.
- O apoio para os braços e o volante da direção podem ser ajustados separadamente e sem esforço.
- Degraus largos e facilmente visíveis.
- Instalação de suportes para equipamentos adicionais, como terminais de transmissão de dados ou scanner.
- Porta-objetos práticos.
- Carregamento confortável.

### Pacotes de acessórios para diversas aplicações

- Eficiência para aplicações leves e menor consumo de energia.
- drive&liftPLUS para máxima produtividade com consumo de energia otimizado.

### alavanca de comando soloPILOT

- Para ativação de todas as funções hidráulicas, assim como para seleção da direção de deslocamento e buzina.
- Todos os elementos de ajuste estão dentro do campo de visão e indicam claramente sua função.
- Sentido de atuação da chave de direção conforme o sentido de deslocamento.
- Operação milimetricamente precisa devido à alta sensibilidade de ativação de todas as funções.
- Comando otimizado de acessórios adicionais, como por exemplo um posicionador de garfo opcional.
- alavanca de controle multiPILOT opcionalmente disponível.

# Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máx.)	Velocidade de deslocamento sem carga	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Velocidade de elevação sem carga
ETV 216i	1600 kg	10700 mm	11 km/h	2759 mm	0,7 m/s

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.  
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535  
Galpão 2  
CEP 13295-000  
Itupeva – SP  
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br  
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, assim como nosso Centro de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.



**JUNGHEINRICH**