



Dynamische kleingoedopslag **Plateaulift**

JUNGHEINRICH

De ideale oplossing

De ideale oplossing voor een opslag met hoge dichtheid.

Maximale pickprestaties op een minimale grondoppervlakte.

De plateaulift maakt het mogelijk om goederen uiterst compact en op een zeer geringe grondoppervlakte op te slaan, zowel in de productie als in het magazijn. Ideaal om ook bij frequent wisselende opslaggoederen flexibel te blijven en de productiviteit hoog te houden. Het gesloten systeem bestaat uit aan weerszijden verticaal geplaatste lades, een extractor en een besturing, waarmee de goederen naar een ergonomisch opgestelde bedieningsopening worden verplaatst. Tijdens het orderpicken van een lade zet de extractor op de achtergrond de volgende lade al klaar, waardoor tijdverlies tot een minimum wordt beperkt. Hoge snelheden, minimale wachttijden en een geperfectioneerde ladehandling staan garant voor optimale pickprestaties. Via de Jungheinrich Logistics Interface kunt u uw plateaulift eenvoudig koppelen aan uw Warehouse Management Systeem.



Deskundigheid sinds 1958

Stellingen zijn de ruggengraat van uw magazijn. Wij ontwikkelen voor iedere branche en iedere behoefte op maat gemaakte oplossingen die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en meegroeien met uw behoeften. Als systeemaanbieder zijn wij uw gesprekspartner - van de planning tot after sales.



Geteste kwaliteit. Gegarandeerd

Ook wanneer de hoogbouwstelling er staat, zorgen wij voor een constante kwaliteit en veiligheid in uw magazijn. Desgewenst voert een van onze volgens DIN EN 15635 gecertificeerde inspecteurs de voorgeschreven jaarlijkse inspectie bij u uit. Mocht er iets ontbreken, dan worden de originele onderdelen meteen meegeleverd.

Uw voordelen

- Aanzienlijke besparing op opslagruimte door gebruik te maken van de beschikbare hoogte (tot 30 meter).
- Efficiënt orderpicken door het inkorten van de trajecten.
- De flexibele uitbreidbaarheid garandeert de investeringszekerheid in de toekomst.
- Pick-to-light-systemen beperken pickfouten tot een minimum.
- Eenvoudige verbinding met diverse Warehouse Management Systemen.

Uw Jungheinrich stelling voor een maximaal klantvoordeel.



Flexibiliteit

Een stelling die net zo individueel is als uw bedrijf.

Jungheinrich plateau liften worden samengesteld en gemonteerd volgens het blokkendoosprincipe. Dankzij de modulaire bouwwijze kan de stellinghoogte snel en goedkoop aan veranderde locatie- of werkomstandigheden aangepast worden.

Modulaire constructie

- Tot 6 bedieningsopeningen aan de voor- en achterzijde.
- Minimale legbordafstand van 25 mm.
- Achteraf uitbreiden in stappen van 100 mm is te allen tijde mogelijk.
- Extra legborden kunnen later worden toegevoegd.

Eenvoudig herprogrammeren

- Lage snelheden voor kwetsbare goederen.
- Opslag van vaak benodigde artikelen dicht bij de "gouden zone".
- Registratie van toegangsrechten voor legborden.
- Eenvoudige opslag van legborden met verschillende gewichtscapaciteiten.



Efficiëntie

Alles voor de optimale goederenstroom.

In tegenstelling tot klassieke legbordstellingen maken plateau liften het mogelijk om goederen uiterst gecompriëerd op te slaan in de kleinst mogelijke ruimte. De goederen worden naar de orderpicker gebracht volgens het goederen naar de man-principe, waardoor tijd- en energierovende verplaatsingen worden vermeden. De gewonnen opslagoppervlakte kan op een andere manier worden gebruikt.

Gering oppervlakte nodig

- De nagenoeg traploze opslag van de legborden vermindert aanzienlijk de benodigde oppervlakte.
- Regelmatige optimalisatie van de ruimtebenuttingsgraad mogelijk door de comprimeerfunctie.

Eenvoudige integratie

- Eenvoudig te integreren in bestaande magazijnprocessen.
- Rechtstreekse koppeling aan een Warehouse Management Systeem (WMS), zoals het Jungheinrich WMS of SAP EWM.
- Integratie via bekroonde interfacesoftware Jungheinrich Logistics Interface of de hulpmodule LRK Connect voor SAP EWM.
- Voorraadbeheer in het WMS mogelijk.

Pick-by-light-systemen (optie)

- Laserpunten wijzen de bestuurder de te verwijderen onderdelen aan.
- TIC-matrix aan het onderste uiteinde van de bedieningsopening ondersteunt het snel en exact terughalen van goederen.



Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.

Onze preventieve diensten en passende stelling accessoires zorgen ervoor dat mensen, trucks en stellingen in iedere situatie goed beveiligd zijn. Zo blijven uw processen vlot verlopen en uw goederen beschermd.

Hoge procesbetrouwbaarheid

- Gecontroleerde toegang tot afzonderlijke legborden.

Veiligheidsinrichtingen

- Liftdeuren en lichtscherms voor maximale veiligheid en hoge bescherming voor bedieningspersoneel en opgeslagen goederen.

Het passende model voor uw toepassingen:

Titel	LRK 205/500	LRK 700	LRK 1000
Gerätehöhe min/max	2250 - 30050 mm	2550 - 20050 mm	2250 - 20050 mm
Gerätebreite min/max	1580 - 4380 mm	1580 - 4380 mm	1580 - 4380 mm
Gerätetiefe min/max	2312 - 4292 mm	2362 - 4343 mm	2362 - 4343 mm
Beladung (max.)	70 t	70 t	70 t
Tablarbreite min/max	1250 - 4050 mm	1250 - 4050 mm	1250 - 4050 mm
Tablartiefe min/max	610 - 1270 mm	610 - 1270 mm	610 - 1778 mm
Warenhöhe (max.)	730 mm	730 mm	730 mm
Tablarbeladung (max.)		725 kg	
Lagerplatzraster	25 mm	50 mm	50 mm
Tablarabstand (min.)	75 mm	100 mm	150 mm
Geschwindigkeit Lift (max.)	2 m/s	1,2 m/s	0,75 m/s
Geschwindigkeit Extraktor (max.)	0,7 m/s	0,39 m/s	0,39 m/s
Lichte Breite Träger min/ max			
Lichte Tiefe Träger min/ max			
Lichte Höhe Träger min/ max			
Trägerbeladung (max.)			

De Duitse fabrieken in Norderstedt, Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd, evenals ons onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**