



Manuel palleløfter

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Løftehøjde: 710 mm / Lasteevne: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep



AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep



VDI bord

Stå: 04/2024

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)	Jungheinrich								
			AMX I15e	AMX I15ep	AMX I15	AMX I15p					
Kendetegn	1.2	Producentens typebetegnelse									
	1.3	Drev	manuel								
	1.4	Betjening	Manuel								
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1500						
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm	600						
	1.9	Akselafstand	y	mm	1255						
	Vægt	2.1	Egenvægt	kg	132				125		
2.2		Akselbelastning med last for/bag	kg	753 / 357		753 / 387		720 / 358		750 / 358	
2.3		Akselbelastning uden last for/bag	kg	40 / 100				38 / 70			
Hjul/chassis	3.1	Dæk		N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV
	3.2	Dækstørrelse, foran	Ø 150x45								
	3.3	Dækstørrelse, bag	Ø 75x68								
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)	2/4								
	3.6	Sporvidde, for	b10	mm	145						
	3.7	Sporvidde, bag	b11	mm	440						
	Basismål	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3	mm	710					
4.9		Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14	mm	1270			1230			
4.15		Højde sænket	h13	mm	85						
4.19		Samlet længde	l1	mm	1645			1580			
4.20		Længde inkl. gaffelbagside	l2	mm	445			340			
4.21.1		Samlet bredde	b1	mm	540						
4.22		Fork dimensioner	s/ e/l	mm	50 x 163 x 1200						
4.25		Udvendig gaffelafstand	b5	mm	540						
4.32		Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2	mm	19						
4.34.1		Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)	Ast	mm	1690			1630			
4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	1890			1830				
4.35	Venderadius	Wa	mm	1540			1480				
Ydelsesdata	5.3	Sænkehastighed med/uden last		m/s	0,07 / 0,05			0,15 / 0,09			
Elmotor/ elektronik	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet		V / Ah	12 / 65			-			
	6.5	Batterivægt		kg	21			-			

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

- VDI-nr. 1.5: Fra en løftehøjde på 470 mm reduceres løfteevnen til 1.000 kg.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i KaltenKirchen, er
certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



**JUNGHEINRICH**