



Ręczny wózek paletowy z podnośnikiem nożycowym **AMX 10 / 10e**

Wysokość podnoszenia: 714 mm / Udźwig: 1000 kg

JUNGHEINRICH

AMX 10 / 10e



AMX 10 / 10e



Dane techniczne według VDI

Stan: 04/2024

Właściwości	Kod	Opis	Jedn.	Jungheinrich											
				AMX 10e					AMX 10						
Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)		Jungheinrich											
	1.2	Typ		AMX 10e					AMX 10						
	1.3	Napęd		akumulatorowy	ręcznie										
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora		ręcznie											
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	1000										
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czopa widet	c	mm	600										
	1.9	Rozstaw osi kót	y	mm	1383	-				1383	-				
Ciężary	2.1	Masa własna	kg	195					157						
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył	kg	443 / 752	- / -				406 / 751	- / -					
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył	kg	136 / 59	- / -				101 / 56	- / -					
Kota / układ jezdny	3.1	Ogumienie		C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
	3.2	Wymiary kót, przód		Ø 170 x 50	-				Ø 170 x 50	-					
	3.3	Wymiary kót, tył		Ø 82 x 62	-				Ø 82 x 62	-					
	3.5	Liczba kót przód / tył (x = napęd)		2/2	-				2/2	-					
	3.6	Rozstaw kót, przód	b10	mm	109	-				109	-				
	3.7	Rozstaw kót, tył	b11	mm	440	-				440	-				
	Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	714									
4.5		Wysokość wózka z masztem wysuniętym (h4)	h4	mm	1897	-				1897	-				
4.9		Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	1299	-				1299	-				
4.15		Wysokość opuszczonych widet	h13	mm	86										
4.19		Długość całkowita	l1	mm	1650										
4.20		Długość korpusu wózka	l2	mm	500	-				500	-				
4.21.1		Szerokość całkowita	b1	mm	560	680				560	680				
4.22		Wymiary widet	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150				53 x 150 x 1150	150 x 1150				
4.25		Zewnętrzny rozstaw widet	b5	mm	560	680				560	680				
4.32		Prześwit pomiędzy osiami kót	m2	mm	30	-				30	-				
4.34.2		Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	2005	-				2005	-				
4.35	Promień skrętu	Wa	mm	-				1635	-						
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,13 / 0,05	- / -				0,11 / 0,04	- / -					
Silniki	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	0,5					-						
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	12 / 70					-						
	6.5	Masa akumulatora	kg	24	-										

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu
oraz nasze Centrum Części Zamiennych
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty
ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**