



Vozík na prípravu drobných súčiastok **EKM 202**

Výška zdvihu: 3000 mm / Nosnosť: 215 kg

EKM 202



Tabuľka VDI

Stav: 04/2024

| | | | | |
|---------------------------|------------------|--|--|---------------------------|
| Označenie | 1.1 | Výrobca (skrátene označenie) | | Jungheinrich |
| | 1.2 | Typová značka výrobcu | | EKM 202 |
| | 1.3 | Pohon | | Elektrický |
| | 1.4 | Obsluha | | Vozíky na prípravu tovaru |
| | 1.5 | Nosnosť/záťaž | Q kg | 215 |
| | 1.9 | Rázvor kolies | y mm | 1045 |
| Hmotnosti | 2.1 | Vlastná hmotnosť | kg | 645 |
| | 2.2 | Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu | kg | 520 / 340 |
| | 2.3 | Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu | kg | 233 / 412 |
| Kolesá/podvozok | 3.1 | Pneumatiky | | Polyuretán (PU) |
| | 3.2 | Veľkosť pneumatík, vpredu | | Ø 200x50 |
| | 3.3 | Rozmery pneumatík, vzadu | | Ø 300x65 |
| | 3.5 | Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané) | | 2/2x |
| | 3.6 | Rozchod kolies, vpredu | b10 mm | 568 |
| | 3.7 | Rozchod kolies, vzadu | b11 mm | 652 |
| | Základné rozmery | 4.2 | Výška so zasunutým zdvíhacím zariadením (h1) | h1 mm |
| 4.4 | | Zdvih (h3) | h3 mm | 3000 |
| 4.5 | | Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4) | h4 mm | 4452 |
| 4.8 | | Výška v sede/v stojí | h7 mm | 324 |
| 4.9 | | Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max. | h14 mm | 1046 / 1046 |
| 4.14 | | Nadvíhnutá výška miesta na státie | h12 mm | 3324 |
| 4.16 | | Dĺžka ložnej plochy | l3 mm | 595 |
| 4.18 | | Šírka ložnej plochy | b9 mm | 681 |
| 4.19 | | Celková dĺžka | l1 mm | 1528 |
| 4.21.1 | | Celková šírka | b1 mm | 750 |
| 4.32 | | Svetlá výška v strede rázvoru kolies | m2 mm | 65 |
| 4.35 | | Polomer otáčania | Wa mm | 1250 |
| 4.38.1 | | Greifhöhe | mm | 5324 |
| Výkonové údaje | 5.1 | Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena | km/h | 8 / 8 |
| | 5.2 | Rýchlosť zdvíhu s bremenom/bez bremena | m/s | 0,14 / 0,19 |
| | 5.3 | Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena | m/s | 0,27 / 0,2 |
| | 5.8 | Max. stúpanosť s bremenom/bez bremena | % | 15 / 15 |
| | 5.10 | Prevádzková brzda | | elektrické |
| El. motor/ elektronika | 6.1 | Motor pojazdu, výkon S2 60 min. | kW | 1 |
| | 6.2 | Motor zdvíhového mechanizmu, výkon pri S3 | kW | 2,2 |
| | 6.4 | Napätie batérie/menovitá kapacita | V / Ah | 24 / 190 |
| | 6.5 | Hmotnosť batérie | kg | 120 |
| Iné | 8.1 | Druh riadenia jazdy | | AC |
| | 10.7 | Hladina akustického tlaku podľa EN12053, pri uchu vodiča | dB (A) | 60 |

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

- č. VDI 4.4: Výška v zasunutom stave je 1 452 mm.

- č. VDI 4.4: Výška v zasunutom stave je 4 452 mm.

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**