



Nožnicové ručné zdvíhacie vozíky **AMX 10 / 10e**

Výška zdvihu: 714 mm / Nosnosť: 1000 kg

 **JUNGHEINRICH**

AMX 10 / 10e



AMX 10 / 10e



Tabuľka VDI

Stav: 04/2024

Označenie	1.1	Výrobca (skrátene označenie)	Jungheinrich												
			AMX 10e			AMX 10									
	1.2	Typová značka výrobcu													
	1.3	Pohon		Elektrický	Manuálny										
	1.4	Obsluha		Ručná obsluha											
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q kg	1000											
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	600											
	1.9	Rázvor kolies	y mm	1383	-		1383	-							
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť	kg	195			157								
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu	kg	443 / 752	- / -		406 / 751	- / -							
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu	kg	136 / 59	- / -		101 / 56	- / -							
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu		Ø 170 x 50	-			Ø 170 x 50	-						
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		Ø 82 x 62	-			Ø 82 x 62	-						
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)		2/2	-			2/2	-						
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10 mm	109	-			109	-						
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11 mm	440	-			440	-						
	Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	714										
4.5		Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)	h4 mm	1897	-			1897	-						
4.9		Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14 mm	1299	-			1299	-						
4.15		Výška v spustenom stave	h13 mm	86											
4.19		Celková dĺžka	l1 mm	1650											
4.20		Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2 mm	500	-			500	-						
4.21.1		Celková šírka	b1 mm	560		680		560		680					
4.22		Rozmery vidlice	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150			53 x 150 x 1150	150 x 1150						
4.25		Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5 mm	560		680		560		680					
4.32		Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2 mm	30	-			30	-						
4.34.2		Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast mm	2005	-			2005	-						
4.35	Polomer otáčania	Wa mm	-			1635			-						
Výkonové údaje	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,13 / 0,05	- / -			0,11 / 0,04	- / -						
	6.2	Motor zdvíhového mechanizmu, výkon pri S3	kW	0,5			-								
El. motor/ elektronika	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah	12 / 70			-								
	6.5	Hmotnosť batérie	kg	24	-										

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Jungheinrich spol. s r. o.
Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.