



# Saxlyftvagn **AMX 10 / 10e**

Lyfthöjd: 714 mm / Lastkapacitet: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

# AMX 10 / 10e



# AMX 10 / 10e



Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)	Jungheinrich														
			AMX 10e					AMX 10									
1.2	Tillverkarens typbeteckning		Elektrisk		Manuell												
			Manuell														
1.3	Drivning		Manuell														
			Manuell														
1.4	Manövrering		Manuell														
			Manuell														
1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1000														
			1000														
1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	600														
			600														
1.9	Hjulbas	y mm	1383		-			1383		-							
			1383		-			1383		-							
Vikter	2.1	Egenvikt	kg	195					157								
				195					157								
				195					157								
2.2	Axelbelastning med last fram/bak	kg	443 / 752		- / -			406 / 751		- / -							
			443 / 752		- / -			406 / 751		- / -							
			443 / 752		- / -			406 / 751		- / -							
2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	136 / 59		- / -			101 / 56		- / -							
			136 / 59		- / -			101 / 56		- / -							
			136 / 59		- / -			101 / 56		- / -							
Hjul/chassi	3.1	Däck		C-GN		N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN		N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
				C-GN		N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN		N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
				C-GN		N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN		N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
				C-GN		N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN		N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
				C-GN		N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN		N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
				C-GN		N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN		N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
				C-GN		N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN		N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
3.2	Däckstorlek, fram		Ø 170 x 50		-			Ø 170 x 50		-							
			Ø 170 x 50		-			Ø 170 x 50		-							
			Ø 170 x 50		-			Ø 170 x 50		-							
			Ø 170 x 50		-			Ø 170 x 50		-							
			Ø 170 x 50		-			Ø 170 x 50		-							
			Ø 170 x 50		-			Ø 170 x 50		-							
			Ø 170 x 50		-			Ø 170 x 50		-							
3.3	Däckstorlek, bak		Ø 82 x 62		-			Ø 82 x 62		-							
			Ø 82 x 62		-			Ø 82 x 62		-							
			Ø 82 x 62		-			Ø 82 x 62		-							
3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		2/2		-			2/2		-							
			2/2		-			2/2		-							
			2/2		-			2/2		-							
3.6	Spårvidd, fram	b10 mm	109		-			109		-							
			109		-			109		-							
3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	440		-			440		-							
			440		-			440		-							
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	714													
				714													
				714													
				714													
				714													
				714													
				714													
				714													
				714													
				714													
				714													
				714													
				714													
				714													
4.5	Höjdmast förlängd (h4)	h4 mm	1897		-			1897		-							
			1897		-			1897		-							
			1897		-			1897		-							
			1897		-			1897		-							
			1897		-			1897		-							
			1897		-			1897		-							
			1897		-			1897		-							
			1897		-			1897		-							
			1897		-			1897		-							
			1897		-			1897		-							
			1897		-			1897		-							
			1897		-			1897		-							
			1897		-			1897		-							
			1897		-			1897		-							
4.9	Styrarmens höjd i kör läge min./max.	h14 mm	1299		-			1299		-							
			1299		-			1299		-							
			1299		-			1299		-							
			1299		-			1299		-							
			1299		-			1299		-							
			1299		-			1299		-							
			1299		-			1299		-							
			1299		-			1299		-							
			1299		-			1299		-							
			1299		-			1299		-							
			1299		-			1299		-							
			1299		-			1299		-							
			1299		-			1299		-							
			1299		-			1299		-							
4.15	Höjd i sänkt läge	h13 mm	86														
			86														
			86														
			86														
			86														
			86														
			86														
			86														
			86														
			86														
			86														
			86														
			86														
			86														
4.19	Total längd	l1 mm	1650														
			1650														
			1650														
			1650														
			1650														
			1650														
			1650														
			1650														
			1650														
			1650														
			1650														
			1650														
			1650														
			1650														
4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2 mm	500		-			500		-							
			500		-			500		-							
			500		-			500		-							
			500		-			500		-							
			500		-			500		-							
			500		-			500		-							
			500		-			500		-							
			500		-			500		-							
			500		-			500		-							
			500		-			500		-							
			500		-			500		-							
			500		-			500		-							
			500		-			500		-							
			500		-			500		-							
4.21.1	Total bredd	b1 mm	560		680			560		680							
			560		680			560		680							
			560		680			560		680							
			560		680			560		680							
			560		680			560		680							
			560		680			560		680							
			560		680			560		680							
			560		680			560		680							
			560		680			560		680							
			560		680			560		680							
			560		680			560		680							
			560		680			560		680							
			560		680			560		680							
			560		680			560		680							
4.22	Gaffeldimensioner	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150		150 x 1150			53 x 150 x 1150		150 x 1150							
			53 x 150 x 1150		150 x 1150			53 x 150 x 1150		150 x 1150							
			53 x 150 x 1150		150 x 1150			53 x 150 x 1150		150 x 1150							
			53 x 150 x 1150		150 x 1150			53 x 150 x 1150		150 x 1150							
			53 x 150 x 1150		150 x 1150			53 x 150 x 1150		150 x 1150							
			53 x 150 x 1150		150 x 1150			53 x 150 x 1150		150 x 1150							
			53 x 150 x 1150		150 x 1150			53 x 150 x 1150		150 x 1150							
			53 x 150 x 1150		150 x 1150			53 x 150 x 1150		150 x 1150							
			53 x 150 x 1150		150 x 1150			53 x 150 x 1150		150 x 1150							
			53 x 150 x 1150		150 x 1150			53 x 150 x 1150		150 x 1150							
			53 x 150 x 1150		150 x 1150			53 x 150 x 1150		150 x 1150							
			53 x 150 x 1150		150 x 1150			53 x 150 x 1150		150 x 1150							
			53 x 150 x 1150		150 x 1150			53 x 150 x 1150		150 x 1150							
			53 x 150 x 1150		150 x 1150			53 x 150 x 1150		150 x 1150							
4.25	Mått över gafflarna	b5 mm	560		680			560		680							
			560		680			560		680							
			560		680			560		680							
			560		680			560		680							
			560		680			560		680							
			560		680			560		680							
			560		680			560		680							
			560		680			560		680							
			560		680			560		680							
			560		680			560		680							
			560		680			560		680							
			560		680			560		680							
			560		680			560		680							
			560		680			560		680							
4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	30		-			30		-							
			30		-			30		-							
			30		-			30		-							
			30		-			30		-							
			30		-			30		-							
			30		-			30		-							
			30		-			30		-							
			30		-			30		-							
			30		-			30		-							
			30		-			30		-							
			30		-			30		-							
			30		-			30		-							
			30		-			30		-							
			30		-			30		-							
4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	2005		-			2005		-							
			2005		-			2005		-							
			2005		-			2005		-							
			2005		-			2005		-							
			2005		-			2005		-							
			2005		-			2005		-							
			2005		-			2005		-							
			2005		-			2005		-							
			2005		-			2005		-							
			2005		-			2005		-							
			2005		-			2005		-							
			2005		-			2005		-							
			2005		-			2005		-							
			2005		-			2005		-							
4.35	Vändradie	Wa mm	-		-			1635		-							
			-		-			1635		-							
			-		-			1635		-							
			-		-			1635		-							
			-		-			1635		-							
			-		-			1635		-							
			-		-			1635		-							
			-		-			1635		-							
			-		-			1635		-							
			-		-			1635		-							
			-		-			1635		-							
			-		-			1635		-							
			-		-			1635		-							
			-		-			1635		-							
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,13 / 0,05		- / -			0,11 / 0,04		- / -						
				0,13 / 0,05		- / -			0,11 / 0,04		- / -						
Elektrisk motor / Elektronik	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	0,5					-								
				0,5					-								
				0,5					-								
6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	12 / 70					-									
			12 / 70					-									
6.5	Batterivikt	kg	24		-			-		-							
			24		-			-		-							

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

**Jungheinrich Svenska AB**

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i  
Norderstedt, Moosburg och Landsberg  
samt vårt reservdelscenter i  
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**