



Plukktruck

EKS 412s

Løftehøyde: 5000-12500 mm / Løftekapasitet: 1200 kg

EKS 412s



EKS 412s



EKS 412s



EKS 412s

EKS 412s Z_I, EKS 412s Z_SF, EKS 412s L_I, EKS 412s L_SF, EKS 412s O_I, EKS 412s O_SF	Løftehøyde (h3)	Høyde senket mast (h1)	Friløft (h2)	Høyde løftet mast (h4)	
Todelt teleskopmast ZT	4250 mm	2950 mm		6620 mm	
	5000 mm	3330 mm		7370 mm	
	5500 mm	3600 mm		7870 mm	
	6000 mm	3850 mm		8370 mm	
	6500 mm	4125 mm		8870 mm	
	7500 mm	4650 mm		9870 mm	
	8500 mm	5150 mm		10870 mm	
	Tredelt friløftmast DT	5500 mm	2610 mm		7870 mm
6000 mm		2780 mm		8370 mm	
6500 mm		2940 mm		8870 mm	
7000 mm		3110 mm		9370 mm	
7500 mm		3275 mm		9870 mm	
8000 mm		3440 mm		10370 mm	
8500 mm		3610 mm		10870 mm	
9000 mm		3810 mm		11370 mm	
9500 mm		3980 mm		11870 mm	
10500 mm		4410 mm		12870 mm	
11500 mm		4810 mm		13870 mm	
12500 mm		5210 mm		14870 mm	
Tredelt friløftmast DZ		5500 mm	2610 mm	240 mm	7870 mm
		6000 mm	2780 mm	410 mm	8370 mm
	6500 mm	2940 mm	570 mm	8870 mm	
	7000 mm	3110 mm	740 mm	9370 mm	
	7500 mm	3275 mm	905 mm	9870 mm	
	8000 mm	3440 mm	1070 mm	10370 mm	
	8500 mm	3610 mm	1240 mm	10870 mm	
	9000 mm	3810 mm	1440 mm	11370 mm	
	9500 mm	3980 mm	1610 mm	11870 mm	
	10500 mm	4410 mm	2040 mm	12870 mm	
	11500 mm	4810 mm	2440 mm	13870 mm	
	12500 mm	5210 mm	2840 mm	14870 mm	

VDI-tabell

Stå: 04/2024

			Jungheinrich						
			EKS 412s Z I	EKS 412s Z SF	EKS 412s L I	EKS 412s L SF	EKS 412s O I	EKS 412s O SF	
Mark	1.1	Produsent (kort navn)							
	1.2	Produsentens typebetegnelse							
	1.3	Drivenhet	Elektrisk						
	1.4	Betjening	Plukktruck						
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	1200				
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	400				
	1.8	Lastavstand	x	mm	155	145			
	1.9	Hjulavstand	y	mm	1690				
	Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	3650	3850		3590	
2.2		Akselbelastning med last foran/bak	kg	3575 / 1160	3825 / 1110		3515 / 1160		
2.3		Akselbelastning uten last foran/bak	kg	1840 / 1810	2090 / 1760		1780 / 1810		
Hjul, chassis	3.1	Hjul	Polyuretan (PU)						
	3.2	Hjuldimensjon foran	Ø 150 x 100						
	3.3	Hjuldimensjon bak	Ø 343 x 110						
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)	4 / 1 x						
Grunnleggende mål	4.2	Høyde senket mast (h1)	h1	mm	3330				
	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	5000				
	4.5	Høyde løftet mast (h4)	h4	mm	7370				
	4.7	Høyde på beskyttende tak (hytte)	h6	mm	2370				
	4.8.1	Ståhøyde	h7	mm	245				
	4.11	Tilleggsløft	h9	mm	800	-			
	4.14	Høyde hevet	h12	mm	5245				
	4.15	Høyde senket	h13	mm	60				
	4.19	Totallengde	l1	mm	3285	3330		3275	
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	2085	2075			
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	1000				
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/ e/l	mm	40 x 100 x 1200	50 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200	
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	560				
	4.27	Bredde over lastruller	b6	mm	-	1200	-	1200	-
4.31	Bakkekklaring med last målt under mast	m1	mm	50					
4.35	Svingradius	Wa	mm	1930					
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last	km/h	12 / 12					
	5.2	Løftehastighet med/uten last	m/s	0,5 / 0,5					
	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,5 / 0,4					
	5.10	Driftsbrems	regenerativ						
	5.11	Parkeringsbrems	elektrisk fjærkraftbrems						
Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	6,5					
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	12					
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	48 / 620					
	6.5	Batteriets vekt	kg	935					
	Andre	8.1	Type kjørekontroll	AC synkron reluktans					
10.5		Utførelse styring	elektrisk						
10.7		Lydtryknivå i henhold til EN12053, førerens rør	dB (A)	60					

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



**JUNGHEINRICH**