




Plukktruck **EKM 202**

Løftehøyde: 3000 mm / Løftekapasitet: 215 kg

EKM 202



VDI-tabell

Stå: 04/2024

Mark	1.1	Produsent (kort navn)			Jungheinrich
	1.2	Produsentens typebetegnelse			EKM 202
	1.3	Drivenhet			Elektrisk
	1.4	Betjening			Plukktruck
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	215
	1.9	Hjulavstand	y	mm	1045
Vekter	2.1	Egenvekt		kg	645
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak		kg	520 / 340
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak		kg	233 / 412
Hjul, chassis	3.1	Hjul			Polyuretan (PU)
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø 200x50
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø 300x65
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			2/2x
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	568
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	652
Grunnleggende mål	4.2	Høyde senket mast (h1)	h1	mm	1452
	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	3000
	4.5	Høyde løftet mast (h4)	h4	mm	4452
	4.8	Setehøyde / ståhøyde	h7	mm	324
	4.9	Høyde ledehendelhandtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	1046 / 1046
	4.14	Høyde hevet	h12	mm	3324
	4.16	Lasteflatens lengde	l3	mm	595
	4.18	Lasteflatens bredde	b9	mm	681
	4.19	Totallengde	l1	mm	1528
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	750
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	65
	4.35	Svingradius	Wa	mm	1250
4.38.1	Gripehøyde		mm	5324	
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last		km/h	8 / 8
	5.2	Løftehastighet med/uten last		m/s	0,14 / 0,19
	5.3	Senkehastighet med/uten last		m/s	0,27 / 0,2
	5.8	Maks. stigeevne med/uten last		%	15 / 15
	5.10	Driftsbrems			elektrisk
Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min		kW	1
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3		kW	2,2
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet		V / Ah	24 / 190
	6.5	Batteriets vekt		kg	120
Andre	8.1	Type kjørekontroll			AC
	10.7	Lydtrykknivå i henhold til EN12053, førerens rør		dB (A)	60

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

- VDI-nr. 4.4: Senket høyde er 1452 mm.
- VDI-nr. 4.4: Løftet høyde er 4452 mm.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**