



## Vertikali užsąkytų prekių krautuvai **EKS 412s**

Kėlimo aukštis: 5000-12500 mm / Keliamoji galia: 1200 kg

# EKS 412s



# EKS 412s



# EKS 412s



# EKS 412s

EKS 412s Z_I, EKS 412s Z_SF, EKS 412s L_I, EKS 412s L_SF, EKS 412s O_I, EKS 412s O_SF	Insultas (h3)	Aukščio stiebas atitrauktas (h1)	Laisvas keltuvas (h2)	Ištiesas stiebo aukštis (h4)
Dvigubas stiebas ZT	<b>4250 mm</b>	<b>2950 mm</b>		<b>6620 mm</b>
	5000 mm	3330 mm		7370 mm
	5500 mm	3600 mm		7870 mm
	6000 mm	3850 mm		8370 mm
	6500 mm	4125 mm		8870 mm
	7500 mm	4650 mm		9870 mm
	8500 mm	5150 mm		10870 mm
Trigubas stiebas DT	<b>5500 mm</b>	<b>2610 mm</b>		<b>7870 mm</b>
	6000 mm	2780 mm		8370 mm
	6500 mm	2940 mm		8870 mm
	7000 mm	3110 mm		9370 mm
	7500 mm	3275 mm		9870 mm
	8000 mm	3440 mm		10370 mm
	8500 mm	3610 mm		10870 mm
	9000 mm	3810 mm		11370 mm
	9500 mm	3980 mm		11870 mm
	10500 mm	4410 mm		12870 mm
	11500 mm	4810 mm		13870 mm
	12500 mm	5210 mm		14870 mm
Trigubas stiebas DZ	<b>5500 mm</b>	<b>2610 mm</b>	<b>240 mm</b>	<b>7870 mm</b>
	6000 mm	2780 mm	410 mm	8370 mm
	6500 mm	2940 mm	570 mm	8870 mm
	7000 mm	3110 mm	740 mm	9370 mm
	7500 mm	3275 mm	905 mm	9870 mm
	8000 mm	3440 mm	1070 mm	10370 mm
	8500 mm	3610 mm	1240 mm	10870 mm
	9000 mm	3810 mm	1440 mm	11370 mm
	9500 mm	3980 mm	1610 mm	11870 mm
	10500 mm	4410 mm	2040 mm	12870 mm
	11500 mm	4810 mm	2440 mm	13870 mm
	12500 mm	5210 mm	2840 mm	14870 mm

# VDI lentelė

Stendas: 04/2024

			Jungheinrich						
			EKS 412s Z I	EKS 412s Z SF	EKS 412s L I	EKS 412s L SF	EKS 412s O I	EKS 412s O SF	
ženklas	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)	Jungheinrich						
	1.2	Gamintojo tipo simbolis							
	1.3	Vairuoti	Elektros						
	1.4	Operacija	Užsakymų rinktuvas						
	1.5	Talpa / apkrovos	Q	kg	1200				
	1.6	Svorio centras	c	mm	400				
	1.8	Apkrova atstumas	x	mm	155	145			
	1.9	Bazė	y	mm	1690				
	Svoriai	2.1.1	Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)	kg	3650		3850		3590
2.2		Ašies apkrova su priekine / galine apkrova	kg	3575 / 1160		3825 / 1110		3515 / 1160	
2.3		Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale	kg	1840 / 1810		2090 / 1760		1780 / 1810	
Ratai / pakaba	3.1	Padangos	Poliuretanas (PU)						
	3.2	Padangos dydis, priekis	Ø 150 x 100						
	3.3	Padangos dydis, galinė	Ø 343 x 110						
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)	4 / 1 x						
Pagrindiniai matmenys	4.2	Aukščio stiebas atitrauktas (h1)	h1	mm	3330				
	4.4	Insultas (h3)	h3	mm	5000				
	4.5	Ištiestas stiebo aukštis (h4)	h4	mm	7370				
	4.7	Apsauginio stogo (kabinos) aukštis	h6	mm	2370				
	4.8.1	Stovėti aukštį	h7	mm	245				
	4.11	Pagalbinis	h9	mm	800	-			
	4.14	Stovo aukštis pakeltas	h12	mm	5245				
	4.15	Aukštis nuleistas	h13	mm	60				
	4.19	Bendras ilgis	l1	mm	3285	3330		3275	
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2	mm	2085	2075			
	4.21.1	Bendras plotis	b1	mm	1000				
	4.22	šakių matmenys	s/ e/l	mm	40 x 100 x 1200	50 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200	
	4.25	Šakės klirensas	b5	mm	560				
	4.27	Plotis per kreipiamuosius ritinius	b6	mm	-	1200	-	1200	-
4.31	Tarpas su kroviniu po stiebu	m1	mm	50					
4.35	Apsisukimo spindulys	Wa	mm	1930					
Našumo duomenys	5.1	Važiavimo greitis su / be krovinio	km/h	12 / 12					
	5.2	Kėlimo greitis su / be krovinio	m/s	0,5 / 0,5					
	5.3	Mažėja greitis su kroviniu arba be jo	m/s	0,5 / 0,4					
	5.10	Darbinis stabdys	Atsinaujinančių						
	5.11	Stovėjimo stabdys	Elektrinis spyruoklinis akumulatorius						
Elektros variklis / elektronika	6.1	Traukos variklis, S2 galia 60 min	kW	6,5					
	6.2	Kėlimo variklis, galia S3	kW	12					
	6.4	Akumulatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah	48 / 620					
	6.5	Baterijos svoris	kg	935					
Kitas	8.1	Vairavimo valdymo tipas	Kintamos srovės sinchroninis nenoras						
	10.5	Versijos valdymas	Elektrinis						
	10.7	Garso slėgio lygis pagal EN12053, vairuotojo vamzdis	dB (A)	60					

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

**Jungheinrich Lift Truck UAB**

Liepkalnio g. 85A  
LT-02120 Vilnius  
Lietuva  
Telefonas +370 5 2322242  
Faksas +370 5 2647600

[info@jungheinrich.lt](mailto:info@jungheinrich.lt)  
[www.jungheinrich.lt](http://www.jungheinrich.lt)

Vokietijos gamyklos Norderstedt,  
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001  
taip pat mūsų originaliųjų dalių centras ISO 14001  
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos  
saugos reikalavimus.



**JUNGHEINRICH**