



Rankiniai padėklų krautuvai **AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep**

Kėlimo aukštis: 710 mm / Keliamoji galia: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep



AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep



VDI lentelė

Stendas: 04/2024

ženklas	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)	Jungheinrich							
			AMX I15e		AMX I15ep		AMX I15		AMX I15p	
ženklas	1.2	Gamintojo tipo simbolis	Rankiniu būdu							
	1.3	Vairuoti	Ranka							
	1.4	Operacija								
	1.5	Talpa / apkrovos	Q	kg		1500				
	1.6	Svorio centras	c	mm		600				
	1.9	Bazė	y	mm		1255				
	Svoriai	2.1	Savasis svoris	kg		132				125
2.2		Ašies apkrova su priekine / galine apkrova	kg		753 / 357		753 / 387		720 / 358 750 / 358	
2.3		Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale	kg		40 / 100				38 / 70	
Ratai / pakaba	3.1	Padangos			N- BN	V- BV	N- BN	V- BV	N- BN	V- BV
	3.2	Padangos dydis, priekis	Ø 150x45							
	3.3	Padangos dydis, galinė	Ø 75x68							
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)	2/4							
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10	mm		145				
	3.7	Galinis gabaritas	b11	mm		440				
	Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h3)	h3	mm		710			
4.9		Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14	mm		1270		1230		
4.15		Aukštis nuleistas	h13	mm		85				
4.19		Bendrasis ilgis	l1	mm		1645		1580		
4.20		Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2	mm		445		340		
4.21.1		Bendras plotis	b1	mm		540				
4.22		Šakių matmenys	s/ e/l	mm		50 x 163 x 1200				
4.25		Šakės klirensas	b5	mm		540				
4.32		Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2	mm		19				
4.34.1		Darbinis plotis (1000 x 1200 padėklų skersai)	Ast	mm		1690		1630		
4.34.2		Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast	mm		1890		1830		
4.35	Apsisukimo spindulys	Wa	mm		1540		1480			
Našumo duomenys	5.3	Mažėja greitis su kroviniu arba be jo	m/s		0,07 / 0,05				0,15 / 0,09	
	6.4	Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah		12 / 65				-	
Elektros variklis / elektronika	6.5	Baterijos svoris	kg		21				-	

* Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

- VDI Nr. 1.5: nuo 470 mm kėlimo aukščio keliamoji galia sumažėja iki 1 000 kg.

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**