



Vertikalni komisionirni viličar

EKS 210

Dvižna višina: 2800-4750 mm / Nosilnost: 1000 kg

EKS 210

| EKS 210 Z, EKS 210 L, EKS 210 O | Dvig (h3) | Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1) | Višina iztegnjenega teleskopa (h4) |
|---------------------------------|-----------|---|------------------------------------|
| Dvojni teleskop ZT | 2800 mm | 2325 mm | 5170 mm |
| | 3500 mm | 2550 mm | 5870 mm |
| | 4250 mm | 2950 mm | 6620 mm |
| | 4750 mm | 3200 mm | 7120 mm |

Razpredelnica VDI

Izdaja: 04/2024

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|--|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Splošni podatki | 1.1 | Proizvajalec (kratko poimenovanje) | | Jungheinrich | | |
| | 1.2 | Tipška oznaka | | EKS 210 Z | EKS 210 L | EKS 210 O |
| | 1.3 | Pogon | | Elektro | | |
| | 1.4 | Upravljanje | | Komisionirni viličar | | |
| | 1.5 | Nosilnost/obremenitev | Q kg | 1000 | | |
| | 1.6 | Oddaljenost težišča bremena | c mm | 600 | | |
| | 1.8 | Oddaljenost bremena | x mm | 155 | | |
| | 1.9 | Medosna razdalja | y mm | 1425 | | |
| | Teže | 2.1.1 | Lastna teža (vključno z baterijo) | kg | 2400 | |
| 2.2 | | Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj | kg | 2650 / 750 | 2680 / 720 | 2605 / 705 |
| 2.3 | | Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj | kg | 1150 / 1250 | 1180 / 1220 | 1105 / 1245 |
| Kolesa/podvozje | 3.1 | Kolesa | | Poliuretan (PU) | | |
| | 3.2 | Velikost koles spredaj | | Ø 150 x 100 | | |
| | 3.3 | Velikost koles zadaj | | Ø 230 x 83 | | |
| | 3.5 | Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo) | | 4 / 1 x | | |
| Osnovne mere | 4.2 | Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1) | h1 mm | 2325 | | |
| | 4.4 | Dvig (h3) | h3 mm | 2800 | | |
| | 4.5 | Višina iztegnjenega teleskopa (h4) | h4 mm | 5125 | | |
| | 4.7 | Višina zaščitne strehe/kabine | h6 mm | 2325 | | |
| | 4.8.1 | Višina stojšča | h7 mm | 200 | | |
| | 4.14 | Stojna višina v dvignjeni legi | h12 mm | 3000 | | |
| | 4.15 | Višina v spuščeni legi | h13 mm | 60 | | |
| | 4.19 | Celotna dolžina | l1 mm | 2995 | 3040 | 2985 |
| | 4.20 | Dolžina vključno s hrbtiščem vilic | l2 mm | 1795 | 1785 | |
| | 4.21.1 | Celotna širina | b1 mm | 900 | | |
| | 4.22 | Mere rogljev vilic | s/ e/l mm | 40 x 100 x 1200 | 50 x 100 x 1250 | 50 x 100 x 1200 |
| | 4.25 | Zunanji razmik vilic | b5 mm | 560 | | |
| | 4.31 | Oddaljenost od tal z bremenom pod teleskopom | m1 mm | 50 | | |
| 4.35 | Radij obračanja | Wa mm | 1565 | | | |
| Podatki o zmogljivosti | 5.1 | Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena | km/h | 10 / 10 | | |
| | 5.2 | Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena | m/s | 0,25 / 0,3 | | |
| | 5.3 | Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena | m/s | 0,3 / 0,25 | | |
| | 5.10 | Delovna zavora | | Regenerativno | | |
| | 5.11 | Parkirna zavora | | Električna vzmetna zavora | | |
| Elektromotor/ elektronika | 6.1 | Vozni motor, moč S2 60 min | kW | 3,2 | | |
| | 6.2 | Dvižni motor, moč pri S3 | kW | 8 | | |
| | 6.3 | Baterija po DIN 43531/35/36 | | 5 PzS 775 | | |
| | 6.4 | Napetost baterije, nazivna kapaciteta | V / Ah | 24 / 775 | | |
| | 6.5 | Teža baterije | kg | 600 | | |
| Drugo | 8.1 | Način krmljenja vožnje | | AC pogonski krmlilnik | | |
| | 10.5 | Izvedba krmljenja | | Električno | | |
| | 10.7 | Hrupnost po EN 12053, ob voznikovem ušesu | dB (A) | 60 | | |

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si
www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.