



Satelitski voziček UPC

UPC P1-P6

Dvižna višina: 27 mm / Nosilnost: 1500 kg

UPC P1-P6



Razpredelnica VDI

Izdaja: 04/2024

			Jungheinrich							
			UPC P1	UPC P2	UPC P4	UPC P5	UPC P6			
Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)								
	1.2	Tipska oznaka								
	1.3	Pogon	Elektro							
	1.4	Upravljanje	Ročno							
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg						
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm						
	1.9	Medosna razdalja	y	mm						
Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)	kg							
	2.2	Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj	kg							
	2.3	Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj	kg							
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa	Poliuretan (PU)							
	3.2	Velikost koles spredaj	100 x 40							
	3.3	Velikost koles zadaj	100 x 40							
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)	2x / 2x							
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm		952	782	952	842	
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm		952	782	952	842	
	Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3						
4.15		Višina v spuščeni legi	h13							
4.16		Dolžina nakladalne površine	l3	mm		800	1000	1200	1000	1140
4.18		Širina nakladalne površine	b9	mm		1010		840	1010	900
4.19		Celotna dolžina	l1	mm		865	1065	1268	1065	1208
4.21.1		Celotna širina	b1	mm		890		720	890	780
4.21.2		Celotna širina	b2	mm		1048		878	1048	938
4.26		Širina med opornima krakoma/nakladalnima površinama	b4	mm		672		475	672	548
4.27		Širina čez vodilna kolesa	b6	mm		1048		878	1048	938
4.38.4		Širina palete	mm		1200		1000	1200	1140	
4.38.5	Dolžina palete	mm		800	1000	1200	1000	1140		
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena	km/h							
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena	m/s							
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s							
Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min	kW							
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3	kW							
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah							
	6.5	Teža baterije	kg							
Drugo	10.7	Hrupnost po EN 12053, ob voznikovem ušesu	dB (A)		62					

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Jungheinrich, d.o.o.
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si
www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu. ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.