



Lavtløftende plukketruck

ECE 320

Løftehøjde: 750 mm / Lasteevne: 2000 kg

ECE 320



ECE 320



VDI bord

Stå: 02/2024

| | | | | | |
|--------------------|--------|--|--------------------------|-----------------------|-------------|
| Kendetegn | 1.1 | Producent (kort navn) | | Jungheinrich | |
| | 1.2 | Producentens typebetegnelse | | ECE 320 | ECE 320 HP |
| | 1.3 | Drev | | Elektrisk | |
| | 1.4 | Betjening | | Plukketruck | |
| | 1.5 | Kapacitet / belastning | Q kg | 2000 | |
| | 1.6 | Lasttyngdepunktsafstand | c mm | 1200 | |
| | 1.8 | Lastafstand | x mm | 1522 | |
| | 1.9 | Akselafstand | y mm | 2652 | 2803 |
| | Vægt | 2.1.1 | Egenvægt (inkl. batteri) | kg | 1300 |
| 2.2 | | Akselbelastning med last for/bag | kg | 1120 / 2180 | 1240 / 2250 |
| 2.3 | | Akselbelastning uden last for/bag | kg | 900 / 400 | 1020 / 470 |
| Hjul/chassis | 3.1 | Dæk | | Polyuretan (PU) | |
| | 3.2 | Dækstørrelse, foran | | Ø 230 x 78 | |
| | 3.3 | Dækstørrelse, bag | | Ø 85 x 85 | |
| | 3.4 | Reservehjul | | Ø 180 x 65 | |
| | 3.5 | Hjul, nummer foran / bag (x = drevet) | | 1+1x/4 | |
| | 3.6 | Sporvidde, for | b10 mm | 481 | |
| | 3.7 | Sporvidde, bag | b11 mm | 345 | |
| | 3.7.1 | 2. Sporvidde, bag | mm | 375 | |
| Basismål | 4.4 | Slagtilfælde (h3) | h3 mm | 750 | |
| | 4.9 | Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks. | h14 mm | 1374 / 1418 | |
| | 4.15 | Højde sænket | h13 mm | 90 | |
| | 4.19 | Samlet længde | l1 mm | 3747 | 3897 |
| | 4.20 | Længde inkl. gaffelbagside | l2 mm | 1347 | 1497 |
| | 4.21.1 | Samlet bredde | b1 mm | 810 | |
| | 4.22 | Fork dimensioner | s/e/ l mm | 70 x 195 x 2400 | |
| | 4.25 | Udvendig gaffelafstand | b5 mm | 540 | |
| | 4.32 | Frihøjde til gulvet mellem akser | m2 mm | 20 | |
| | 4.34.2 | Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Ast mm | 3947 | 4097 |
| | 4.35 | Venderadius | Wa mm | 2869 | 3019 |
| Ydelsesdata | 5.1 | Kørehastighed med/uden last (Efficiency drivePLUS) | km/h | 9,5 / 12,5 9,5 / 14 | |
| | 5.2 | Løfthastighed med/uden last | m/s | 0,09 / 0,16 | |
| | 5.3 | Sænkehastighed med/uden last | m/s | 0,11 / 0,11 | |
| | 5.8 | Maks. stigeevne med/uden last (Efficiency drivePLUS) | % | 6 / 15 6 / 15 | |
| | 5.10 | Driftsbremse | | generatorisk | |
| Elmotor/elektronik | 6.1 | Køremotor, effekt S2 60 min (Efficiency drivePLUS) | kW | 2,8 3,2 | |
| | 6.2 | Løftemotor, effekt ved S3 | kW | 1,5 | |
| | 6.4 | Batterispænding/nominel kapacitet | V / Ah | 24 / 465 | |
| | 6.5 | Batterivægt | kg | 370 | |
| | 6.6.1 | Energiforbrug iht. EN-cyklus (Efficiency PLUS) | kWh/h | 0,6 0,63 | |
| | 6.6.2 | CO2-ækvivalent ifølge EN16796 (Efficiency PLUS) | kg/h | 0,3 0,3 | |
| | 6.7 | Omlæsningsydelse (Efficiency PLUS) | t/h | 102 104 | 100 102 |
| | 6.8.1 | Energiforbrug ved maks. omlæsningsydelse (Efficiency PLUS) | kWh/h | 1,52 1,72 | 1,53 1,72 |
| Andet | 8.1 | Type kørekontrol | | AC | |

| | | | |
|---|--|--------|-----------|
| 10.5 | Udførelse styring | | elektrisk |
| 10.7 | Lydtrykniveau ifølge EN12053, førerens rør | dB (A) | 62 |
| - Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier. | | | |

Efficiency: Værdier ved konfiguration med standardpakke | PLUS: Værdier ved konfiguration med drive og lift plus pakke

Værdier for batterirum L, standardståplade og gaffellængde 2.400 mm, lastdel sænket.

- VDI-nr. 1.8: med løftet lastdel: x - 194 mm.

- VDI-nr. 1.9: med batterirum XL eller XL (ERE): y + 118 mm, med forlænget ståplade: y + 50 mm, med løftet lastdel: y - 194 mm.

- VDI-nr. 4.19: med batterirum XL eller XL (ERE): l1 + 118 mm, med forlænget ståplade: l1 + 50 mm.

- VDI-nr. 4.20: med batterirum XL eller XL (ERE): l2 + 118 mm, med forlænget ståplade: l2 + 50 mm.

- VDI-nr. 4.34.2: med batterirum XL eller XL (ERE): Arbejdsgangbredde + 118 mm, med forlænget ståplade: Arbejdsgangbredde + 50 mm, diagonal iht. VDI: Arbejdsgangbredde + 94 mm.

- VDI-nr. 4.35: med batterirum XL eller XL (ERE): Wa + 118 mm, med tilvalget forlænget ståplade: Wa + 50 mm, med løftet lastdel: y - 194 mm.

- VDI-nr. 6.2: Med S3 10 %.

- VDI-nr. 6.4: med batterirum XL: 24 V/620 Ah.

- VDI-nr. 6.5: med batterirum XL: 460 kg.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i KaltenKirchen, er
certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



**JUNGHEINRICH**