



Elektrický vysoko zdvižný vozík s výsuvným sloupem

ETV 318-325

Výška zdvihu: 4250-14000 mm / Nosnost: 1800-2500 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Výkonný vysokozdvížený vozík s výsuvným sloupem

Pro nejvyšší nároky.

Zvedá těžká břemena až do nejvyšších úrovní regálu.

Naše stabilní a výkonné vysokozdvížené vozíky s výsuvným sloupem konstrukční řady 3 přesvědčí robustním šasi, velkým průměrem kol a extrémně stabilním zdvihovým zařízením. Bez problémů zvedají břemena až do výšky 14 m. Zatímco ETV nakládá euro palety mezi ramena kol, nabízí model ETM svou užší konstrukcí značné výhody při skladování v drive-in regálech a v blokových skladech.

Díky volitelnému vybavení loweringPRO získáte vysoký výkon překládky a zároveň snížíte spotřebu energie, zdvihové zařízení bude mít při naskladnění a vyskladnění nižší vibrace a vidlice se budou spouštět rychleji.

Moderní Li-Ion baterie s dlouhou životností, rychlým nabíjením i mezidobíjením a nulovou údržbou zaručují vysoký výkon. Možnosti vybavení, jako je panoramatická střeška nebo video kontrola pro velkou výšku zdvihu dále zvyšují bezpečnost a výkon.



Bez starostí. Bez kompromisů.

S Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus získáte jistotu vysokého výkonu po dobu až 8 let díky našim vysoce kvalitním lithium-iontovým bateriím. Můžete se tak bez jakýchkoliv starostí plně soustředit na svou práci.



100% spokojenost. Zaručeně.

Jsme si jisti, že vás o kvalitě lithium-iontové technologie Jungheinrich přesvědčíme. Proto vám zaručujeme, že se do 6 měsíců po dodání můžete bez problémů, rychle a bez udání důvodů vrátit k původní technologii.

* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

Přehled výhod

- Stabilní konstrukce pro vysokou zbytkovou nosnost
- Elektrická brzda nosného kola pro vyšší bezpečnost
- Řízení 180° a 360° pro flexibilní manévrování
- Volitelné vybavení loweringPRO pro optimalizaci rychlosti spouštění
- Možnosti vybavení šité na míru jakýmkoli podmínkám

Váš vysokozdvizhový vozík s výsuvným sloupem Jungheinrich

pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Vynikající výkon s těmi nejefektivnějšími vozíky.

Nejvyšší výšky zdvihu i nejvyšší výkon. Zvolte například inovativní lithium-iontovou technologii pro zvýšení disponibility vozíků a snížení nákladů.

Dostupné s lithium-iontovou technologií

- Vysoká disponibilita díky extrémně krátké době nabíjení.
- Výměna baterie není nutná.
- Úspory nákladů díky delší životnosti a bezúdržbovému provedení.
- Odpadá nutnost prostor pro nabíjení a jejich ventilace, neboť nedochází k tvorbě plynů.

Výkonné zdvihové zařízení

- Maximum bezpečnosti a efektivní využití skladu až do velkých výšek.
- Trojitá zvedací zařízení s výškou zdvihu až 14 000 mm.
- Vynikající výhled na náklad.
- Nízká průjezdná výška při velké výšce zdvihu.
- Vysoká zbytková nosnost až do velkých zdvihových výšek.
- Snížená míra vibrací zdvihového zařízení při naskladnění a vyskladnění využitím aktivního volitelně dodávaného systému tlumení kmitání zdvihového zařízení.

loweringPRO

- Volitelné vybavení loweringPRO umožňuje maximální výkon díky zdvojení rychlosti spouštění až na 1,2 m/s.
- Plynulý přechod sloupu zajišťuje zvedání a spouštění zboží s maximální bezpečností (volitelně).



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Jednoduchá, rychlá a bezpečná manipulace s asistenčními systémy Jungheinrich. Sestavte si snadno a rychle svůj vlastní balíček volitelného vybavení.

Všestranné asistenční systémy a doplňky

- Systém operationCONTROL průběžně měří hmotnost břemene a pomocí výstrahy na displeji a akustického signálu varuje, pokud se přiblíží mezní hodnota zbytkové nosnosti.
- Systém positionCONTROL s funkcí Snap umožňuje přesné a rychlé zakládání bez dalšího stisku tlačítek.
- Systém liftNAVIGATION přenáší pokyny k zakládání automaticky ze systému řízení skladu.
- Bezpečné a efektivní naskladňování a vyskladňování díky kameře na vidlicích a ergonomicky nastavitelnému motoru.

EasyAccess

- Přístupový systém bez klíčů pomocí tlačítka softkey, kódu PIN nebo volitelné karty pro transpondér.

4palcový barevný displej

- Zobrazení směru pojezdu a postavení kol.
- Ukazatel stavu baterie s ukazatelem dojezdu.
- Tři volitelné programy pojezdu.
- Provozní hodiny a čas.
- Výška zdvihu (volitelné vybavení).
- Hmotnost nákladu (volitelné vybavení).



Individualita

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

Vybavte svůj sklad vysokozdvizhým vozíkem s výsuvným sloupem na míru, který splní vaše požadavky na výkon a bezpečnost na 100 procent.

Výkonové pakety pro různé podmínky použití

- Paket Efficiency pro dlouhou výdrž s jedinou baterií.
- drivePLUS pro časté jízdy na delších trasách.
- liftPLUS k dosažení vyšší rychlosti zdvihu a tím vyšší produktivity.
- drive&liftPLUS pro maximální produktivitu při optimální energetické spotřebě.
- Držák pro bezdrátový datový terminál, psací podložku nebo monitor.

Ovládací páka soloPILOT

- K aktivaci všech hydraulických funkcí, výběru směru pojezdu a použití klaksonu.
- Všechny ovládací prvky jsou umístěné v zorném poli a mají jednoznačnou funkci.
- Logický směr ovládání přepínače směru pojezdu.
- Na milimetr přesná práce je možná díky citlivému ovládání všech funkcí.
- Optimální ovládání přidavného zařízení, jako například volitelného pozicionéru vidlic.
- Řídicí páka multiPILOT k dostání jako volitelné vybavení.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/náklad	Výška zdvihu (max.)	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
ETV 318	1800 kg	11510 mm	11 km/h	2790 mm	0,64 m/s
ETV 320	2000 kg	14000 mm	11 km/h	2794 mm	0,64 m/s
ETM 325	2500 kg	11510 mm	0 km/h	3031 mm	0 m/s
ETV 325	2500 kg	13000 mm		2883 mm	0 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz
www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



JUNGHEINRICH