



Elektrický čtyřkolový vysokozdvížený vozík

EFG BC 316-330

Výška zdvihu: 3000-6500 mm / Nosnost: 1600-3000 kg

**JUNGHEINRICH**

Náš agilní vysokozdvížený vozík se čtyřmi koly pro všechny případy.

Jednoduchý a působivě výkonný.

Výkonné a stabilní elektrické čtyřkolové vysokozdvížené vozíky EFG konstrukční řady BC se ideálně hodí pro širokou škálu přepravních a stohovacích úkolů. S nosností až 3 tuny a vysokou zbytkovou nosností až do 5 metrů nabízejí optimální kombinaci stability a manévrovatelnosti.

Dvumotorový pohon předních kol s převodovkou ZF a inteligentní řídicí technikou slibuje maximální výkon při nízké spotřebě. Vysoko uložený kyvný bod nápravy zajišťuje rovnoměrné rozložení hmotnosti na všechna čtyři kola a vyrovnává hrubé nerovnosti povrchu - pro maximální stabilitu a bezpečnost jízdy.

Naše interpretace velmi kvalitního vozíku s optimálním poměrem cena x výkon: Přísné testy kvality a robustní komponenty zaručují spolehlivý provoz a nízké opotřebení za všech okolností.

Přehled výhod

- Odolné zdvihové zařízení a vysoká zbytková nosnost až do 5 m
- Inteligentní řídicí jednotka Jungheinrich pro maximální výkon překládky zboží
- Minimalizovaný poloměr zatáčení díky dvumotorovému pohonu předních kol s převodovkou ZF
- Větší bezpečnost a komfort díky systému curveCONTROL
- Zakřivená ochranná střecha pro optimální výhled

Váš elektrický vozík Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Vynikající výkon s těmi nejefektivnějšími vozíky.

Osvědčená technologie jednofázového střídavého proudu v kombinaci s maximálně účinnými bateriemi vyráběnými společností Jungheinrich vaše EFG skutečně rozjede. Využijte vysoký výkon při trvale nízké spotřebě energie.

Energeticky úsporný provoz

- Osvědčená technologie jednofázového střídavého proudu pro vysoký výkon při nízké spotřebě energie.
- Dlouhá provozní doba díky optimalizovanému využití energie.
- Rekuperace energie díky rekuperačnímu brzdění.
- Řídicí jednotka Jungheinrich pro vynikající zrychlení, optimální rychlost pojezdu a zdvihu a maximální výkon překládky.

Bezúdržbové dvojité motory

- Minimální poloměr zatáčení a nižší opotřebení pneumatik díky dvumotorovému pohonu předních kol s převodovkou ZF.
- Dlouhá životnost i v prašných a vlhkých podmínkách.
- Plně uzavřené a se stupněm krytí až IP54.
- Vysoký točivý moment pro rychlé pracovní cykly.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.


Inteligentní asistenční systémy a různá bezpečnostní volitelná vybavení, jako jsou automatické snížení rychlosti v zatáčkách nebo snížení rychlosti od určité výšky zdvihu, zvyšují bezpečnost ve skladu.

Komfortní a bezpečná obsluha

- curveCONTROL pro automatické snížení rychlosti v zatáčkách.
- Deaktivace pojezdu a hydraulických funkcí, pokud je sedačka neobsazená.
- Vysoká zbytková nosnost díky nízkému těžišti vozíku v kombinaci se stabilním profilem zdvihového zařízení.
- Spolehlivý přenos dat mezi elektronickými komponenty prostřednictvím rozhraní.
- Krytí IPX5 pro celý vozík.

Přídavné bezpečnostní funkce

- Floor-Spot pro varování chodců nacházejících se v blízkosti vozíku.
- Zábleskový maják s různými režimy.
- Bezpečnostní pás s kontaktním spínačem.
- Vysoce spolehlivá bezúdržbová mokrá kotoučová brzda s nízkými servisními náklady.
- Kontrola rychlosti pojezdu pomocí systému driveCONTROL od definované výšky zdvihu.



Individualita

Vozík, který je stejně individuální jako vaše podnikání.

Výrazný design, solidní funkce a osvědčená kvalita: Výběrem našeho elektrického vozíku EFG BC sázíte na vozík s maximálním výkonem a flexibilitou.

Silný a výrazný design

- Robustní konstrukce rámu pro optimální stabilitu vozíku.
- Zdvihové zařízení a nosič vidlic umožňují volný výhled na náklad a dráhu pojezdu.
- Pracovní LED světlo zajišťuje perfektní orientaci v tmavých prostorech a snižuje náklady na údržbu.
- Kompaktní konstrukce a minimalizovaný poloměr zatáčení umožňují použití vozíku ve velmi stísněném prostoru.

Různé možnosti vybavení

- Rozsáhlý balíček bezpečnostních prvků se zábleskovým majákem, výstražnými světly k ohraničení nebezpečného prostoru a zvukovým výstražným signálem.
- Jungheinrich lithium-iontová baterie pro větší výdrž.
- K dostání v provedení pro chladirenský provoz.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/ náklad	Výška zdvihu (max.)	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu	Celková výška
EFG BC 316	1600 kg	6500 mm	15 km/h	3712 mm	0,53 m/s	2080 mm
EFG BC 320	2000 kg	6500 mm	15 km/h	3712 mm	0,44 m/s	2080 mm
EFG BC 325k	2500 kg	5000 mm	18 km/h	3807 mm	0,5 m/s	2200 mm
EFG BC 325	2500 kg	5000 mm	18 km/h	3927 mm	0,5 m/s	2200 mm
EFG BC 330	3000 kg	5000 mm	18 km/h	4097 mm	0,32 m/s	2200 mm

Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz
www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



JUNGHEINRICH