



Elektrický vysokozdvížný vozík se třemi koly **EFG BA 113/115**

Výška zdvihu: 3000-6500 mm / Nosnost: 1300-1500 kg

**JUNGHEINRICH**

Kompaktní elektrický vozík pro všechny obory.

Silný a obratný - i v úzkých uličkách.

Pokud máte ve skladu úzké uličky a málo manévrovacího prostoru, měli byste se nyní seznámit s naším elektrickým vozíkem konstrukční řady BA. Patří k vozíkům s nejmenší šířkou pracovní uličky ve své třídě a je to náš ideální základní vozík pro lehké činnosti ve stísněných prostorech.

Elektrický vozík se ideálně hodí pro vnitropodnikovou přepravu zboží včetně překládání a stohování. Svou práci však samozřejmě bezchybně odvádí i ve venkovním prostředí. Bez ohledu na způsob použití: Díky 48 V bateriím se rychle nabíjí a nabízí velkou flexibilitu pro jednosměnný nebo dvousměnný provoz. Kromě toho jej lze nabíjet i nabíječi z jiných vozíků Jungheinrich - šetří tak místo i náklady.

Dvoumotorový pohon předních kol zajišťuje spolehlivou trakci na mnoha površích. Díky robustní kvalitě zdvihového zařízení a protizávaží můžete při práci počítat, i přes jeho kompaktní rozměry, s vysokou zbytkovou nosností.

Elektrický vozík nabízí své obsluze velmi dobrý výhled na vidlice, zboží a překážky a také vynikající výhled všemi směry - díky optimalizovanému zdvihovému zařízení. Stručně řečeno: Náš elektrický vozík konstrukční řady BA je flexibilní, bezpečný a kompaktní vozík, který je vhodný prakticky pro každý obor.

Přehled výhod

- Maximálně kompaktní konstrukce.
- Díky malému poloměru otáčení je ideální do úzkých uliček a stísněných prostor.
- Velmi dobrý výhled na vidlice, zboží a překážky.
- Vysoká zbytková nosnost díky masivnímu zdvihovému zařízení a protizávaží.
- Zvýšený průtok hydraulického oleje - optimální pro použití přídatných zařízení.

Váš elektrický vozík Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Maximální výkon s nízkou spotřebou energie.

Díky naší osvědčené technologii jednorázového střídavého proudu a 48 V bateriím bude váš elektrický vozík EFG BA ideálním pomocníkem při každodenní práci na směny - a navíc s dlouhou životností.

Energeticky efektivní použití

- Rekuperace energie pomocí generátorické brzdy.
- Osvědčená technologie jednofázového střídavého proudu: Vysoký výkon při nízké spotřebě energie.
- Optimalizované využití energie pro delší dobu provozu.
- Minimalizovaný poloměr zatáčení díky dvoumotorovému pohonu předních kol.

Bezúdržbový a s dlouhou životností

- Bezúdržbový hnací motor.
- Dlouhá životnost i v prašných a vlhkých podmínkách.
- Velmi dobrá přístupnost v případě nutnosti servisních prací.



Bezpečnost

Pro maximální ochranu za všech okolností.

Inteligentní bezpečnostní řešení zajišťují nejvyšší možnou bezpečnost a chrání vás i vaše zaměstnance při každodenním provozu.

Inteligentní a spolehlivý

- curveCONTROL, který je součástí standardní výbavy, snižuje automaticky rychlost v zatáčkách.
- Deaktivace pojezdu a hydraulických funkcí, pokud není sedačka obsazena, chrání před zneužitím a zabraňuje nehodám díky logice bezpečnostních pásů.
- Nízké těžiště vozíku v kombinaci se stabilním profilem zdvihového zařízení zajišťuje vysokou zbytkovou nosnost.
- Optimální výhled.
- Spolehlivý přenos dat mezi elektronickými komponenty prostřednictvím rozhraní.
- Robustní konstrukce rámu pro optimální stabilitu vozíku.
- Zdvihové zařízení a nosič vidlic umožňují volný výhled na náklad a dráhu pojezdu.
- Krytí IPX5 pro celý vozík.

Přídavné bezpečnostní funkce

- driveCONTROL kontroluje od definované výšky zdvihu rychlost.
- Vysoce spolehlivá bezúdržbová mokrá kotoučová brzda s nízkými servisními náklady.
- Bezpečnostní pás s kontaktním spínačem.
- Pracovní LED světlo zajišťuje perfektní orientaci v tmavých prostorech.
- Zábleskový maják s různými režimy.
- Floor-Spot pro varování chodců nacházejících se v blízkosti vozíku.



Individualita

Váš elektrický vozík - přesně takový, jaký potřebujete mít.

Je jedno, v jakém oboru působil: U elektrického vozíku EFG BA se můžete spolehnout na promyšlené funkce, výrazný design a osvědčenou kvalitu společnosti Jungheinrich.

Prostorově úsporná a obratná konstrukce

- Kompaktní rozměry a minimalizovaný poloměr zatáčení umožňují použití ve velmi stísněném prostoru.
- Robustní konstrukce rámu zajišťuje optimální stabilitu vozíku.
- Zdvihové zařízení a nosič vidlic umožňují volný výhled na náklad a dráhu pojezdu.
- Nízké těžiště vozíku v kombinaci se stabilním profilem zdvihového zařízení zajišťuje vysokou zbytkovou nosnost.

Různé možnosti vybavení

- Rozsáhlý balíček bezpečnostních prvků se zábleskovým majákem, výstražnými světly k ohraničení nebezpečného prostoru a zvukovým výstražným signálem.
- K dostání také v provedení pro chladírenský provoz.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/náklad	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu	Celková výška
EFG BA 113	1300 kg	12,5 km/h	3182 mm	0,53 m/s	2080 mm
EFG BA 115	1500 kg	12,5 km/h	3279 mm	0,53 m/s	2080 mm

Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz
www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



JUNGHEINRICH