



# Ruční paletizační vozík galvanicky pokovený **AM G20**

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnost: 2000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Ruční paletový vozík s maximální ochranou proti korozi.

Ideální k venkovnímu použití a do vlhkého prostředí.

Mimořádně kompaktní a odolné ruční paletové vozíky AM G20 jsou žárově zinkované, z tohoto důvodu jsou vhodné především k využití ve venkovních prostorách a ve vlhkém prostředí, jako jsou velkoobchody potravinami nebo ovocnářské závody. Speciální povrchová úprava chrání model AM G20 před poškozením působením vlhkosti. Ve spojení s konstrukcí z kalené oceli a svařovaným držákem oje je zaručena dlouhá životnost. Díky optimalizované hydraulice a zapouzdřeným kolům můžete manipulovat s břemeny s výrazně nižší námahou. Další výhodou jsou zaoblené špičky vidlí a chráněné válečky na koncích vidlí, které usnadňují nakládku palet. I přes extrémně stabilní konstrukci zůstává vozík AM G20 obratný a agilní. Velmi krátká přední stavba a volitelně zkrácené vidle dělají z tohoto ručního paletového vozíku perfektního pomocníka do úzkých prostor. Bez problému je také nakládka a vykládka nákladních automobilů.



Approved  
**Jungheinrich quality**

## Osvědčená kvalita značky Jungheinrich

Již celá desetiletí je značka Jungheinrich synonymem nejvyšší spolehlivosti, vysoké kvality a kompletních služeb, na které se můžete vždy spolehnout. Od jednoduchých ručních paletových vozíků po plně automatizovaný logistický systém. Jungheinrich spoléhá vždy na maximální kvalitu.

## Přehled výhod

- Antikorozní ochrana galvanickým pozinkováním povrchu
- Optimalizovaná hydraulika pro snadné ovládání
- Trvale mazané spoje nevyžadují údržbu
- Zaoblené hroty vidlic a chráněné rolny pod vidlemi
- Velmi dobrá manévrovatelnost díky krátké přední stavbě a krátkým vidlím

# Váš ruční paletový vozík Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



## Efektivita

Maximální výkon s neefektivnějšími vozíky.

Využitím optimalizovaných ovládacích prvků pro leváky i praváky a optimalizovanému hydraulickému systému už nestojí nic v cestě efektivní překládce zboží.

### Efektivní manipulace

- Ovládací prvek s lehkým chodem vhodný stejnou měrou pro leváky i praváky.
- Zvláště citlivé a bezpečné spouštění díky speciálnímu spouštěcímu ventilu.
- Zvedání europalet nad podlahu pouze třemi zdvihy oje díky volitelně dodávanému rychlému zdvihu (do 120 kg).
- Dosažení maximální výšky zdvihu po pouhých 5 zdvizích oje.
- Optimalizovaný systém hydrauliky snižuje potřebnou sílu na oji.
- Díky optimalizovaným kolům se snižuje potřebná tažná síla.



## Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Materiály s dlouhou životností, solidní konstrukce a extrémní ochrana proti korozi vytvářejí z modelu AM G20 spolehlivého a bezpečného pomocníka.

### Vysoká antikorozi ochrana

- Zároveň zinkovaný (galvanizovaný) povrch chrání před vlhkostí.

### Bezpečné a obratné provedení

- Bezpečné a snadné použití i v nejužším prostoru díky konstrukční délce řídicího mechanismu vozíku pouhých 373 mm.
- Výrazné označení na vidlích indikuje při příčné nakládce přesnou a bezpečnou polohu palety.

### Maximální stabilita a dlouhá životnost

- Silné a ergonomicky tvarované vidle.
- Svařený držák oje.
- Zakrytovaná nájezdová kolečka.
- Kalená ocel.



## Individualita

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

S variabilní délkou vidlí, různými brzdovými systémy a nejrůznějšími kombinacemi kol můžete vozík přizpůsobit nejrůznějšímu využití.

### Klidný chod

- Mimořádně klidný chod a dlouhá životnost s chromovaným provedením pouzder kol a kloubů.
- Velmi dobré provozní vlastnosti i bez mazání spojů.

### Individuální vybavení

- Různá délka vidlí a různé rozměry vidlí.
- Nejrůznější systémy brzdění nebo zvláštní lakování.
- Nejrůznější kombinace kol a brzdových systémů.

# Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/náklad	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)
AM G20, 520x1150, N-GN, SH	2000 kg	1784 mm
AM G20, 520x1150, N-BN, SH	2000 kg	
AM G20, 520x1150, V-BV, SH	2000 kg	1784 mm
AM G20, 520x950, N-GN, SH	2000 kg	1784 mm
AM G20, 520x795, N-GN, SH	2000 kg	1784 mm

Jungheinrich (ČR) s.r.o.  
Modletice 101  
251 01 Říčany  
Telefon +420 313 333 111, 333  
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz  
www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



**JUNGHEINRICH**