



elektrický ručně vedený vysokozdvíhací vozík **EJC 110 / 112**

Výška zdvihu: 2500-4700 mm / Nosnost: 1000-1200 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Obratný vysokozdvížený vozík na krátké vzdálenosti.

Bezpečná a spolehlivá manévrování ve velmi omezeném prostoru.

Odolné a praktické ručně vedené vysokozdvížené vozíky EJC konstrukční řady 1 jsou silní a spolehliví pomocníci k efektivnímu stohování a přepravě břemen ve vašem skladu. Svou minimální pracovní šířkou jsou mimořádně vhodné k manipulaci s břemeny ve stísněných podmínkách. Obratnost je podpořena funkcí plíživého pojezdu, která umožňuje bezpečné manévrování s ojí ve svislé poloze. Multifunkční hlava oje má intuitivní ovládání oběma rukama a dovoluje obsluze plně se soustředit na práci. Tato skutečnost přispívá k vyšší bezpečnosti ve skladu. Pro účely flexibilního použití lze EJC řady 1 dovybavit integrovaným nabíječem (volitelné vybavení), kterým můžete snadno a rychle nabíjet z běžné zásuvky 230 V. K dosažení ještě vyšší flexibility jsou tyto vozíky dostupné také v provedení s lithiem-iontovou baterií – výhody: mimořádně rychlé nabíjení a nulová údržba.



Bez starostí. Bez kompromisů.

S Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus získáte jistotu vysokého výkonu po dobu až 8 let díky našim vysoce kvalitním lithiem-iontovým bateriím. Můžete se tak bez jakýchkoliv starostí plně soustředit na svou práci.



100% spokojenost. Zaručeně.

Jsme si jisti, že vás o kvalitě lithiem-iontové technologie Jungheinrich přesvědčíme. Proto vám zaručujeme, že se do 6 měsíců po dodání můžete bez problémů, rychle a bez udání důvodů vrátit k původní technologii.

* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

Přehled výhod

- Výkonný, bezúdržbový třífázový motor
- Proporcionální hydraulika k přesnému zvedání a dvoustupňovému spouštění
- Obratný a kompaktní díky malé šířce pracovní uličky
- Integrovaný nabíječ ke snadnému nabíjení baterie (volitelné vybavení)
- Různá zdvihová zařízení a různé výšky zdvihu

Váš vysokozdvizný vozík Jungheinrich

pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Maximální výkon s nejefektivnějšími vozíky.

Zdvihové a pojezdové motory překvapí mimořádně vysokou účinností díky třífázové technologii a přesným sladěním s řídicí technikou, kterou jsme vyvinuli.

Inteligentní technika pohonu a řízení

- Motory s třífázovou technologií pro vyšší výkon při současném snížení provozních nákladů díky perfektnímu přizpůsobení naší řídicí technice.
- Vysoká účinnost a vynikající energetická hospodárnost.
- Silné zrychlení.
- Rychlá změna směru pojezdu.
- Bezúdržbový motor pojezdu bez uhlíkových kartáčků.

Dlouhá doba použití díky bateriím s velkou kapacitou

- Dlouhá výdrž s kapacitami baterie až 200 Ah.
- Integrovaná nabíječka (volitelně) ke snadnému nabíjení v každé síťové zásuvce 230 V (lze dodat včetně funkce rychlého nabíjení pro nabíjení v rámci jedné směny).

Lithium iontová technologie

- Vysoká dostupnost díky extrémně krátké době nabíjení.
- Výměna baterie není nutná.
- Úspora nákladů díky delší životnosti a bezúdržbovosti oproti olověným bateriím.
- Nedochozí k tvorbě plynů a tím pádem odpadá nutnost prostor pro nabíjení a jejich ventilace.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Tyto vozíky nabídnou bezpečnost až do nejmenšího detailu. Od kompaktního formátu k bezpečnému manévrování v zúženém prostoru až po koncepci se čtyřmi koly pro nejvyšší míru stability při stohování.

Všechny informace jsou kdykoli k dispozici


- 2palcový displej (volitelně) je centrální indikační a ovládací prvek.
- Stav nabití baterie, počet provozních hodin a chybové kódy.
- Výběr ze tří programů pojezdu.
- Aktivace vozíku pomocí systému EasyAccess prostřednictvím tlačítek Softkey, kódu PIN nebo karty s transpondérem.

Obratný a kompaktní

- Optimální použití i ve stísněných podmínkách díky malé šířce pracovní uličky.
- Režim pomalého pojezdu s ojí ve svislé poloze.

Bezpečné zakládání a vyskladnění

- Přesné a citlivé zvedání břemena pomocí hydraulického motoru s regulací otáček.
- Jemné ukládání nákladu pomocí dvoustupňové rychlosti spouštění (EJC 110) a proporcionální hydrauliky (EJC 112, volitelně u EJC 110).
- Čtyřkolová koncepce pro maximální stabilitu.
- Bezpečný odstup obsluhy od vozíku a snadné ovládání vozíku díky dlouhé bezpečnostní ojí.
- Nízká hlučnost zdvihu díky řízení zdvihu.



Individualita

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

Individuální a flexibilní využití zajistí také konstrukce s nenáročným servisem. Díky tomu je údržba rychlá a bezproblémová.

Konstrukce umožňující snadný servis

- Rychlá výměna hnacího a balančního kola díky servisním otvorům v předním krytu.
- Při výměně kola stačí jen mírné nadzdvžení vozíku, které je možné díky opěrnému kolu s bajonetovým mechanismem.
- Elektronika oje s krytím IP 65 chráněná proti vlhkosti a nečistotám.
- Řídicí elektronika a integrovaný nabíjecí přístroj s krytím IP54 proti vlhkosti a nečistotám (volitelně vybavení).

Praktické odkládací plochy

- Příhrádka na dokumenty v předním krytu.
- Odkládací plochy na přístrojové desce.
- Svorka na dokumenty (ve spojení s volitelným kovovým krytem).

Doplňková vybavení

- CanDis: Ukazatel stavu baterie a počítadlo provozních hodin.
- CanCode: Přístupový PIN kód.
- Ochranná mříž nákladu.
- Možnosti napojení například terminálu, skeneru nebo tiskárny.
- Velmi robustní kovový kryt baterie pro použití v náročných podmínkách.
- Chladírenské provedení.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/náklad	Výška zdvihu (max.)	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
EJC 110	1000 kg	4300 mm	6 km/h	2121 mm	0,22 m/s
EJC 112	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2121 mm	0,22 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz
www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány. ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



JUNGHEINRICH