



Elektrický ručně vedený vysokozdvížený vozík se zdvihem ramen kol

ERD 120 / 220

Výška zdvihu: 1500-2905 mm / Nosnost: 2000 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

Specialista při provozu ve dvou úrovních.

Pro hospodárnou přepravu břemen na dlouhých trasách.

Všestranné a výkonné elektrické ručně vedené vysokozdvížné vozíky ERD patří k nejpřizpůsobivějším vozíkům naší výroby. V závislosti na využití můžete individuálně upravit plošinu, pohon, prostor na baterie nebo také zdvihové zařízení. Využitím volitelného příslušenství drivePLUS můžete výrazně zvýšit rychlost pojezdu. V kombinaci s přepravou ve dvou úrovních, při které manipulujete současně se dvěma paletami nad sebou, vzniká mimořádně efektivní překládka zboží. Díky kompaktnímu formátu zůstávají modely ERD přesto obrátne a tím i perfektně vhodné k nakládce a vykládce nákladních automobilů. Výkonný třífázový motor přitom zajistí průběžně vysoký výkon překládky při skutečně minimální spotřebě. Použitím motorů bez uhlíkových kartáčků, které nevyžadují údržbu, se můžete spolehnout na dlouhou dobu provozu. Potřebnou energii k tomu získávají modely ERD buď z olověného akumulátoru s dlouhou životností nebo na přání z moderních lithium iontových baterií.



Bez starostí. Bez kompromisů.

S Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus získáte jistotu vysokého výkonu po dobu až 8 let díky našim vysoce kvalitním lithium-iontovým bateriím. Můžete se tak bez jakýchkoliv starostí plně soustředit na svou práci.



100% spokojenost. Zaručeně.

Jsme si jisti, že vás o kvalitě lithium-iontové technologie Jungheinrich přesvědčíme. Proto vám zaručujeme, že se do 6 měsíců po dodání můžete bez problémů, rychle a bez udání důvodů vrátit k původní technologii.

* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

Přehled výhod

- Dvouúrovňové nakládání automobilů, přeprava zboží nebo využití jako vysokozdvížný vozík.
- Efektivní koncepce pohonu.
- Variabilní konfigurace vozíku.
- Flexibilita a snadné manévrování.
- Různé varianty plošin řidiče.

Váš vysokozdvizný vozík Jungheinrich

pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Maximální výkon s nejefektivnějšími vozíky.

Třífázové a optimalizované sladění jednotlivých komponent zajišťuje rychlost a úspornost těchto vozíků a ještě vyšší efektivitu překládky zboží ve skladu.

Inteligentní řídicí jednotka a moderní technika pohonu

- Vysoká účinnost a vynikající energetická hospodárnost.
- Silné zrychlení.
- Rychlá změna směru pojezdu.
- Pojistka proti sjíždění vozíku ve svahu.
- Žádné uhlíkové kartáčky – motor pojezdu je bezúdržbový.

Delší doba použití s olověnou baterií

- Kapacita baterie 200 Ah až 465 Ah umožňuje dlouhou dobu provozu.
- Integrovaná nabíječka pro elektrolytické a bezúdržbové baterie pro jednoduché nabíjení z každé síťové zásuvky 230 V (volitelné vybavení).
- Možnost boční výměny baterie ke snadnému použití vozíku ve vícesměnném provozu (volitelné příslušenství).

Dostupné s lithium-iontovou technologií

- Vysoká dostupnost díky extrémně krátké době nabíjení.
- Výměna baterie není nutná.
- Úspora nákladů díky delší životnosti a bezúdržbovosti oproti olověným bateriím.
- Nedochozí k tvorbě plynů a tím pádem odpadá nutnost prostor pro nabíjení a jejich ventilace.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Od optimalizovaného zvládní průjezdu zatáčkami až po přesnou hydrauliku jsou tyto vozíky významným příspěvkem k bezpečnosti každodenního provozu skladu.

Komfortní zakládání a vykládání

- Paletový doraz na rámu vozíku k rychlému a přesnému umístění dvou palet nad sebou.
- Multifunkční hlava oje pro intuitivní řízení všech funkcí zdvihu a spouštění.
- Přesný zdvih břemene díky frekvenčně řízenému hydraulickému motoru.
- Citlivé dosednutí nákladu díky proporcionální hydraulice.
- Koncepce pěti kol pro vysokou stabilitu.

Bezpečná práce

- Optimalizovaná a bezpečná rychlost jízdy v zatáčkách díky systému curveCONTROL závislému na zatížení (u modelu ERD 220 a 220 drivePLUS).
- Hydraulika s regulací (volitelné příslušenství) k opatrnému spouštění a uložení nákladu a přesnému umístění palet v regálu.
- Lepší viditelnost v nedostatečně osvětlených prostorách využitím volitelné integrované denního svícení DayLED.
- Aktivní ochrana nohou: Snížení rychlosti pojezdu v případě, že má řidič nohy mimo obrys vozíku (volitelné vybavení).
- Aktivace vozíku pomocí systému EasyAccess prostřednictvím tlačítek Softkey, kódu PIN nebo volitelné karty s₂ transpondérem.

Všechny informace jsou kdykoli k dispozici

- 2palcový displej jako centrální indikační jednotka a jednotka pro nastavení pro lepší přehled.
- Stav nabití baterie, počet provozních hodin a chybové kódy.
- Výběr ze 3 programů pojezdu.
- Aktivace vozíku pomocí systému EasyAccess prostřednictvím tlačítek Softkey, kódu PIN nebo volitelné karty s transpondérem.



Individualita

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

Mimořádně flexibilní vozíky naší značky jsou dostupné s celou řadou možností přizpůsobení pro nejrůznější způsoby využití.

Mnohostranné využití díky integrovanému přízdvihu podpěrných ramen

- 2. Zdvihový mechanismus ke zvedání ramen kol nezávisle na vidlicích.
- Snadné překonávání terénních nerovností, ramp nebo plechových přejezdů.
- Možnost přepravy 2 palet nad sebou současně.

Variabilní vybavení vozíku

- 4 varianty plošiny (sklopná, kompaktní, prodloužená a L platforma pro vychystávání).
- 3 varianty pohonu pro silné zrychlení a rychlosti pojezdu až 14 km/h.
- Zvýšení komfortu obsluhy díky volitelné odpružené plošině řidiče pro snížení vibrací působících na lidské tělo.

3 velikosti bateriového prostoru pro baterie s kapacitou od 200 Ah do 465 Ah.

- 14 zdvihových zařízení s výškou zdvihu až 2900 mm.
- 2 délky vidlí (1150 a 1190 mm).

Volitelné vybavení

- Ochranná mříž ve 2 výškách.
- Nosič (volitelné vybavení) na víku baterie.
- Robustní, univerzálně nastavitelné madlo (volitelné vybavení).
- Reflektory pro osvětlení nákladního prostoru nákladních automobilů.
- Držák fólie v rolích.
- Podložka na psaní A4.
- Magnetická odkládací přihrádka.
- Pomůcky pro lepší nástup při příčném nakládání palet.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/náklad	Výška zdvihu (max.)	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
ERD 120	2000 kg	2905 mm	9 km/h	2310 mm	0,32 m/s
ERD 220	2000 kg	2905 mm	12,5 km/h	2310 mm	0,32 m/s
ERD 220 drivePLUS	2000 kg	2905 mm	14 km/h	2310 mm	0,32 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz
www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou stejně jako centrum originálních náhradních dílů v Kaltenkirchen certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské bezpečnostní požadavky.



JUNGHEINRICH