



Elektrisk stabler med styrestang **ERC 212b-220b**

Løftehøjde: 2400-6000 mm / Lastevne: 1200-2000 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Multitalentet på mellemlange strækninger.

Flyt og løft last op til 6 m sikkert og effektivt.

De fleksible og effektive, styrestangsstyrede trucks ERC 2b er konstrueret specielt til håndtering af specialgods. Hjularmene er brede, og smedjærns-gaflerne kan sænkes helt ned til gulvet. Det gør det lettere at køre ind under laster. Gaflerne kan desuden fås i forskellige varianter. Endvidere sikrer vores assistentsystemer operationCONTROL, der advarer i tilfælde af, at restløfteevnen overskrides, eller løftehøjdeforvalget positionCONTROL en sikker og effektiv omlæsning af varerne. Med den stærke og særligt præcise løftemotor løftes og sænkes laster blødt og materialeskånende i løftehøjder op til 6 meter. Endvidere giver både firehjulskonceptet og assistentsystemer som tilvalg samt operationCONTROL-systemet, der advarer om overbelastning, eller løftehøjdeforvalget positionCONTROL øget sikkerhed og effektivitet på lageret.



Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med jungheinrich's Li-ion Guarantee Plus, giver vi dig en lang tids ydelses garanti på 8 år, på vores high-quality Li-ion batterier, hvorfor du kan koncentrere dig om dine opgaver, uden bekymringer.



100 % tilfredshed. Garanteret.

Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologi vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for 6 måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere, uden at du behøver at angive, hvorfor du ønsker det.

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

- Kraftig, vedligeholdelsesfri vekselstrømskøremotor.
- Optagning af lukkede paller eller paller på tværs.
- Proportionalhydraulik giver fintfølelse løft og sænkning.
- Sikker sneglefart med lodretstillet styrestang.
- Individuel tilpasning til forskellige anvendelsesområder.

Din højtloftende palleløfter fra Jungheinrich

giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

ERC'en er hurtig, stærk og økonomisk takket være køre- og løftemotorer med vekselstrømsteknik – og endnu mere effektiv, især i flerholdsdrift.

Intelligent styring og avanceret fremdriftsteknik

- Moderne køremotor i vekselstrømsteknik giver høj ydelse og lave driftsomkostninger.
- Høj virkningsgrad med fantastisk energiudnyttelse.
- Kraftig acceleration.
- Hurtige retningsskift.
- Ingen tilbagerulning på stigninger.
- Øget kørehastighed og acceleration med drivePLUS (11 km/t i stedet for 9 km/t) samt lastafhængige køre- og styreegenskaber.

Lange indsatstider med blysyrebatteri

- Høje batterikapaciteter på op til 375 Ah sikrer lange indsatstider.
- Integreret lader (24 V) til åbne rørpladebatterier og vedligeholdelsesfrie batterier giver enkel opladning i alle 230 V-stikdåser (tilvalg).

Kan fås med litium-ion-teknologi

- Høj tilgængelighed takket være ekstremt korte ladetider.
- Intet behov for batteriskift.
- Lavere udgifter som følge af længere levetid og minimal vedligeholdelse i forhold til blysyrebatterier.
- Intet behov for laderum og ventilation, da der ikke sker nogen gasdannelse.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Fuld koncentration ved stabling i stor højde sikres med det intuitivt udformede, multifunktionelle styrestangshåndtag.

Komfortabel ind- og udstabling


- Multifunktionelt styrestangshåndtag giver intuitiv styring af alle løfte- og sænkefunktioner.
- Præcist og nænsomt løft af last med omdrejningsreguleret hydraulikmotor.
- Skånsom afsætning af lasten med proportionalhydraulik.
- Firehjulskoncept giver høj stabilitet.

Komfortabelt og sikkert arbejde

- Arbejd uden at blive træt takket være elektrisk styrestangsstyring.
- curveCONTROL giver automatisk reduceret hastighed ved kurvekørsel.
- Førerens lændesøjle aflastes effektivt af den affjedrede ståplade.
- Blød polstring af sidearme (tilvalg) giver behagelig støtte ved kørsel i kurver.
- Løft og sænkning af gafflerne samt kørsel med tastetryk på tilvalgsbøjlen ved plukning (tilvalg).

Altid velinformeret

- 6-tommers display inkl. lastangivelse (tilvalg) til assistentsystemer.
- Standarddisplay til visning af batteriladetilstand, driftstimetale og hændelsesmeddelelser.
- Aktivering af trucken med EasyAccess med funktionsknop, pinkode eller transponderkort (tilvalg).



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

På disse trucks afstemmes balancen mellem manøvreedygtighed og komfort perfekt efter dine individuelle indsatsscenarier.

Bredsporsvariant

- Brede hjularme og smedejernsgafler, der kan sænkes helt ned på jorden.
- Til fleksibel håndtering af specialgods, europaller på tværs eller lukkede paller (UK, US).

Fleksible indsatsmuligheder med kørende fører

- Version 1: klapbar ståplade uden sidearme, kørehastighed 6 km/t.
- Version 2: klapbar ståplade med sidearme (tilvalg), kørehastighed 7 km/t.
- Version 3: klapbar ståplade med sidearme og høj drivePLUS-hastighed (tilvalg), kørehastighed 11 km/t.

Fleksibilitet med gående fører

- Ståplade og sidearme klappes ind under trange pladsforhold.
- Styring af trucken med en hastighed på 4,4 km/t.

Ekstraudstyr

- Tvillingruller til støttehjul giver mindre slid.
- Kølehusversion.
- Lastgitter.
- Beskyttelse mod slid på gafflerne.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løfthastighed uden last
ERC 212b	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2302 mm	0,4 m/s
ERC 214b	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2372 mm	0,3 m/s
ERC 216b	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2372 mm	0,3 m/s
ERC 220b	2000 kg		6 km/h	2372 mm	0,34 m/s

Jungheinrich Danmark A/S
Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg, samt vores reservedelscenter i Kaltenkirchen, er certificeret. ISO 9001 ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**