



Elektrisk stabler med styrestang **EMC 105 / 110 / B10**

Løftehøjde: 1540-2000 mm / Lastevne: 1000 kg

JUNGHEINRICH

Den alsidige, højtloftende palleløfter med monomast.

Perfekt til anvendelse, hvor der er lidt plads.

De fleksible og robuste, styrestangsstyrede eltrucks EMC 110/EMC B10 overbeviser med deres alsidighed. Med deres meget korte udbygningslængde og lave vægt er de ideelle til lejlighedsvis stabling og transport af varer på lidt plads, i elevatorer eller på mellemdæk. Den højtydende og vedligeholdelsesfrie køremotor med 24 V-vekselstrømsteknik giver de ideelle forudsætninger for hurtig og effektiv vareomlæsning og rentabelt arbejde. I den forbindelse sikrer det innovative, intuitive, multifunktionelle styrestangshåndtag, der kan betjenes af både højre- og venstrehåndede brugere, samt sneglefartskontakten en sikker rangering med meget reduceret hastighed med lodret styrestang. Det øger manøvreedygtigheden, hvor der er lidt plads. Også når det kommer til energi, imponerer EMC'en. Takket være den integrerede lader kan de vedligeholdelsesfrie 70 Ah-blokbatterier oplades i enhver 230 V-stikkontakt. Batteriladeindikatoren viser til enhver tid batteriets ladetilstand.

Alle fordele ved første øjekast

- Kan også fås som bredsporsvariant eller med vejeanordning
- Kraftig, vedligeholdelsesfri vekselstrømskøremotor
- Multifunktionelt styrestangshåndtag til ergonomisk arbejde
- Sneglefart med lodretstillet styrestang
- Opladning gjort let med integreret lader

Din højtloftende palleløfter fra Jungheinrich

giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Særligt lange indsatstider samt hurtig og ukompliceret opladning gør disse trucks til effektive ledsagere på dit lager.

Mindre besvær med vedligeholdelse

- Servicevenlige komponenter giver permanent reduktion af vedligeholdelsesomkostningerne.
- Vedligeholdelsesfri vekselstrømskøremotor.
- Frontkappe i ét stykke giver hurtig adgang til aggregaterne.

Lange indsatstider

- Batteriet giver sammen med den energibesparende vekselstrømsteknik lange indsatstider.
- Vedligeholdelsesfrie 24 V-/70 Ah-blokbatterier i gelteknik.
- Indbygget 230 V-/10 A-lader gør det let at oplade i alle 230 V-stikkontakter.
- Indbygget 110 V-lader (tilvalg).



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Diverse udstyrselementer som det multifunktionelle styrestangshåndtag eller sneglefartskontakten er med til at øge sikkerheden på lageret.

Sikker ind- og udstabling

- Behagelig styring af alle løfte- og sænkefunktioner med det multifunktionelle styrestangshåndtag – brugeren kan dermed koncentrere sig fuldt ud om ind- og udstablingen.
- En præcis og blid afsætning af laster i reolen eller på gulvet – via knapbetjening på styrestangshåndtaget styres sænkehastigheden præcist (i 2 trin) elektrohydraulisk (tilvalg).
- Hurtigt arbejde med høj løftehastighed.
- Automatisk efterregulering af løftehøjden med "intelligent" løftepositionering (tilvalg).

Arbejde på snæver plads

- Særlig kompakt konstruktion med ekstrem kort udbygningslængde samt lav truckvægt sikrer indsatsen på snæver plads, i elevatorer samt på mellemdæk.
- Sneglefartskontakt giver sikker manøvrering af EMC'en, også med lodret styrestang.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

En afvekslende hverdag på lageret har mange indsatsscenerier. Takket være et stort udvalg af ekstraudstyr kan EMC 1 tilpasses disse krav uden problemer.

Ergonomisk arbejde

- Styrestangshåndtag, der er optimalt tilpasset brugerens ergonomiske behov.
- Med farvesystematik til intuitiv betjening samt knapper med slidfaste symboler.
- Grebets vinkel er optimalt tilpasset brugerens håndstilling.
- En konstant god betjening i enhver styrestangsposition i kraft af vippekontakt.
- Let tilgængelig hornknap i midten af styrestangen.
- Kan også anvendes som løftebord og dermed skåne ryggen ved læsning.

Bredsporsversion EMC B10

- Ideel til optag af lukkede paller.
- Anvendelse af påbygningsudstyr (f.eks. krankroge eller tøndegriber) ved hjælp af ISO-gaffelslæde (tilvalg).

Ekstraudstyr

- Tandemlastruller.
- 2-tommersfarvedisplay inkl. afladningsindikator og driftstimetæller.
- EasyAccess-pinkode til aktivering (i stedet for nøglekontakt) og automatisk frakoblingsfunktion.
- EasyAccess-transponder giver let adgang med transponderkort.
- ISO-gaffelslæde med smedjersgaffler.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løfthastighed uden last
EMC 105	500 kg	5 km/h	2125 mm	0,16 m/s
EMC 110	1000 kg	5 km/h	1995 mm	0,16 m/s
EMC B10	1000 kg	5 km/h	1995 mm	0,16 m/s

Jungheinrich Danmark A/S
Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg, samt vores reservedelscenter i Kaltenkirchen, er certificeret. ISO 9001 ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**