



Elektrisk stabler med sidevendt sæde **ESC 214-316 / 214z-316z**

Løftehøjde: 2800-6200 mm / Lastevne: 1400-1600 kg

Den kompakte model med sidevendt sæde til store løftehøjder.

Med initialløft til ujævne gulve.

Vores ergonomiske og robuste ESC-trucks med sidevendt sæde i serie 2 og 3 er ideelle til intensive indsatser med stor højde og til transport over længere strækninger. Med deres kompakte konstruktion og stabile chassis egner de sig perfekt til krævende indsatser i blokageret eller i lagre med begrænset plads.

Forsynet med en kraftig køre- og løftemotor når ESC'en legende let høje hastigheder og overbeviser ved sikker og effektiv varetransport med hurtig acceleration. Med den sidevendte siddeposition har brugeren til enhver tid overblik, og med multiPILOT'en er det let at skifte retning uden at bruge store styrebevægelser.

Med serie 2 manøvrerer du problemløst i smalle arbejdsgange, mens du i serie 3 kan nyde optimal kørekomfort med den ekstra benplads.



Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med jungheinrich's Li-ion Guarantee Plus, giver vi dig en lang tids ydelses garanti på 8 år, på vores high-quality Li-ion batterier, hvorfor du kan koncentrere dig om dine opgaver, uden bekymringer.



100 % tilfredshed. Garanteret.

Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologi vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for 6 måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere, uden at du behøver at angive, hvorfor du ønsker det.

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

- Display med visning af ratstilling og valg af køreprogram.
- Høje hastigheds- og accelerationsværdier.
- Ergonomisk siddeposition giver det bedste udsyn.
- multiPILOT sikrer komfortabel betjening.
- Der kan fås initialløft til ujævne gulve.

Din højtloftende palleløfter fra Jungheinrich giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal effekt med de mest effektive trucks.

Kraftig batteriteknik giver manøvreedygtighed med kraftig acceleration og hurtige retningsskift, og avanceret litium-ion-teknologi sikrer ekstremt korte ladetider og optimeret udnyttelse af energien.

Effektiv energistyring

- Optimal energiforsyning med høje batterieffekter på mellem 360 Ah og 465 Ah i blysyreområdet.
- Batteriskiftet i siden gør det nemt og hurtigt at skifte batteri.

Kan fås med litium-ion-teknologi

- Høj tilgængelighed takket være ekstremt korte ladetider.
- Ikke behov for batteriskift.
- Lavere udgifter som følge af længere levetid og minimal vedligeholdelse i forhold til blysyrebatterier.
- Ikke behov for laderum og ventilation, da der ikke dannes gasser.
- Modulkoncept med 130 Ah, 260 Ah eller 390 Ah giver høj anvendelsesfleksibilitet.
- Komfortladeport er standard, og den indbyggede lader fås som tilbehør.



Sikkerhed

Optimale forudsætninger for sikkert arbejde.

Perfekt udsyn hele vejen rundt kombineret med intuitivt udformede betjeningselementer sikrer maksimal beskyttelse under arbejdet. ESC-sikkerhedskonceptet suppleres med vores assistentsystemer.

Behagelig og sikker kørsel

- Hastighedsregulering og præcis kontrol af kørehastigheden med impulsstyring giver optimal sikkerhed under kørslen.
- Sikring mod tilbagerulning på stigninger med automatisk bremse.
- Konstante kørehastigheder på stigninger eller fald.
- Holdebøjle gør det sikkert at stige ind og ud.
- En løfteevne på 2.000 kg i initialløft eller fordeling af 1.000 kg på henholdsvis mastløft og initialløft ved dobbeltstabling.

Enkel betjening og godt udsyn hele vejen rundt

- Alle køre- og løftefunktioner betjenes med multiPILOT uden at flytte hånden.
- Brugeren har frit udsyn hele vejen rundt igennem masten og sikkerhedstaget.
- Proportionalhydraulik med visning af løftehøjde giver præcis lastpositionering.
- Let og præcis elektrisk styring.
- Beskyttet siddeposition inden for truckens lukkede kontur.

Assistentsystemer øger din sikkerhed

- Med curveCONTROL håndteres enhver kurve suverænt i lastuafhængige situationer.
- Effektiv farestyring med zoneCONTROL som tilvalg.
- Styrepositionsindikatoren i displayet minimerer påkørselsskader.
- Kollisioner undgås ved hjælp af advarselslampe Floor-Spot.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Da ikke to indsatser er ens, har vi bygget vores ESC-trucks således, at de uden problemer fleksibelt tilpasser sig enhver situation. Hvis du skal klare ujævnheder i gulvet, anbefaler vi dig vores version med initialløft.

Ydelsesfremmende ergonomi

- Optimale synsforhold og forebyggelse af nakkesmerter takket være førerpladsens placering på tværs af køreretningen.
- Sikkerhedsafbryder i fodrummet giver maksimal sikkerhed.
- Komfortsæde med vægtindstilling og polstret knæ- og armområde.

Alsidig indsats og fremragende manøvreedygtighed

- Hjularme, der kan løftes uafhængigt af gaflerne, i varianten med initialløft til problemfri kørsel hen over ujævnheder i gulvet.
- Smal arbejdsangbredde og godt beskyttet førerplads giver optimal indsats i snævre arbejds gange.

Ekstraudstyr

- Kølehusversion.
- Sædevarme.
- Skriveunderlag.
- USB-opladningsport.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighed uden last
ESC 214	1400 kg	5350 mm	9,1 km/h	2383 mm	0,24 m/s
ESC 216	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2383 mm	0,24 m/s
ESC 214z	1400 kg	5350 mm	9,1 km/h	2398 mm	0,23 m/s
ESC 216z	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2398 mm	0,23 m/s
ESC 316	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2403 mm	0,24 m/s
ESC 316z	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2433 mm	0,23 m/s

Jungheinrich Danmark A/S
Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg, samt vores reservedelscenter i Kaltenkirchen, er certificeret. ISO 9001 ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.



JUNGHEINRICH