



Transpallet manuale con bilancia

AMW 22 / 22p

Altezza di sollevamento: 122 mm / Portata: 2200 kg

**JUNGHEINRICH**

Il tradizionale transpallet manuale con bilancia di precisione.

Per pesare e trasportare le merci nella massima comodità.

I nostri precisi ed efficienti AMW 22/22p sono transpallet manuali con funzione di pesatura integrata ideali per il magazzino e per le aree di produzione e spedizione. Grazie all'elevata portata, sono i mezzi più adatti per trasportare e pesare allo stesso tempo le merci.

La tecnologia a 4 celle di pesatura, per un'estrema precisione, garantisce rilevazioni affidabili con scostamenti di massimo 0,1%. Oltre alla versatile variante di base AMW 22 con sollevamento veloce, l'AMW 22p (dove 'p' indica 'professionale') è equipaggiato con un display multirange di maggior precisione e con un modulo di cambio batteria per essere sempre pronto all'uso.

L'ormai collaudata struttura delle forche assicura la massima stabilità, mentre i comandi intuitivi garantiscono un utilizzo efficiente. La protezione da polvere e schizzi d'acqua per le parti elettroniche e il display aumenta inoltre notevolmente la sicurezza dai malfunzionamenti.

Tutti i vantaggi in breve

- Sollevamento veloce fino a 120 kg per il risparmio di tempo e fatica.
- Pesatura di massima precisione, anche nei dislivelli fino a 2°.
- Scostamento massimo dello 0,1% dal campo di misura.
- Azzeramento automatico e manuale.
- Elettronica e display protetti da polvere e umidità (grado di protezione IP 65).

Il transpallet manuale Jungheinrich in grado di permettere i massimi livelli di movimentazione



Efficienza:

performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza;

Desiderereste che i processi nella vostra azienda fossero più rapidi ed efficienti? Potete scegliere i nostri sistemi di pesatura mobili per poter pesare e trasportare le merci nello stesso momento.

Sempre pronto all'uso:

- il transpallet AMW 22, grazie all'alimentazione tramite 4 batterie AA da 1,5 V, riesce ad effettuare circa 1.700 pesature;
- spegnimento automatico dopo 3 minuti di inutilizzo;
- Grazie al modulo batteria al piombo in gel plug-in da 12 V/1,2 Ah con caricabatteria incorporato, l'AMW 22p ha un'autonomia di 60 ore di esercizio.
- spegnimento automatico dopo 30 minuti di inutilizzo.

Batteria al gel:

- processo di ricarica che non danneggia la batteria, per garantirne la massima durata;
- ricariche di compensazione possibili con ogni livello di carica;
- tecnologia DC-bus migliorata per un'ottima comunicazione tra la batteria piombo-acido e il caricabatterie.



Sicurezza:

i migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

Per un'elevata maneggevolezza e sicurezza anche negli spazi più angusti: le dimensioni estremamente compatte del transpallet manuale AMW 22/22p con bilancia integrata consentono condizioni operative per una massima efficienza e sicurezza.

Struttura solida:

- forche sviluppate per garantire la massima stabilità;
- forche molto resistenti dalla linea slanciata;
- rulli d'invito protetti;
- acciaio temprato.

Maggiore sicurezza:

- utilizzo sicuro ed intuitivo, anche negli spazi più angusti, grazie alla lunghezza del telaio del carrello di soli 373 mm;
- marcatura impressa sulle forche garantisce un prelievo trasversale del pallet preciso e senza difficoltà;
- protezione da polvere e schizzi d'acqua per le parti elettroniche e il display conformi alla classe di protezione IP 65.



Personalizzabilità:

il carrello ideale per ogni esigenza;

Sia il modello base AMW 22 che il modello più completo AMW 22p, entrambi con bilancia, si adattano perfettamente ad ogni tipologia d'impiego.

Utilizzo nella massima efficienza:

- sollevamento veloce di serie fino a 120 kg, per un risparmio di energia e tempo. Sono necessarie solo 3 pompate per il sollevamento di un pallet;
- comandi estremamente intuitivi, per il massimo comfort di utilizzo sia con la mano destra che sinistra;
- abbassamento graduale grazie alla speciale valvola;
- raggiungimento dell'altezza di sollevamento massima dopo sole 5 pompate.

Sistema di pesatura flessibile:

- rilevamento preciso del peso fino a 2.200 kg grazie alle celle di pesatura sulle 4 estremità delle forche;
- intervalli da 1 kg sull'intero range di misura e taratura sull'intero range di pesatura;
- totalizzatore del numero delle pesate e memorizzazione della relativa somma di peso;
- dopo la pesatura il display LCD si adatta automaticamente al peso inferiore sull'AMW 22p;
- display multirange di maggior precisione in opzione per l'AMW 22p.

Funzioni speciali in opzione dell'AMW 22p

- versioni omologate in classe III e certificato di regolazione per i sistemi non tarati;
- batteria supplementare;
- freno di marcia, di stazionamento e a pedale;
- forche con dimensioni speciali.

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/carico	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)
AMW 22, 540x1150 C/BV	2200 kg	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V-GV	2200 kg	1813 mm
AMW 22, 540x1150 C/GV	2200 kg	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V/BV	2200 kg	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/GV	2200 kg	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/BV	2200 kg	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V-GV	2200 kg	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V/BV	2200 kg	1813 mm

Jungheinrich Italiana S.r.l.
Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di Norderstedt, Moosburg e Landsberg, nonché il nostro centro ricambi di Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich sono conformi ai requisiti europei di sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**