



Stoccatore elettrico a timone con sollevamento razze

EJC 112z

Altezza di sollevamento: 2500-4700 mm / Portata: 1200 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Lo stoccatore compatto con sollevamento supplementare.

Per l'uso flessibile in spazi ristretti.

I maneggevoli e flessibili stoccatore EJC 112z sono molto versatili. Con il sollevamento razze supplementare questi carrelli hanno maggiore luce libera da terra. Questo permette il superamento di grandi dislivelli del suolo, soglie e rampe in modo semplice. In opzione è possibile utilizzare il sollevamento razze anche per il trasporto a doppio piano di due pallet. Il sollevamento delle razze è indipendente da quello del montante. Gli EJC 112z sono molto versatili anche in corsia stretta, grazie al loro design compatto. L'idraulica proporzionale assicura che anche i carichi pesanti possano essere depositati e prelevati con delicatezza e precisione. Il carico, il carrello e l'infrastruttura di magazzino, non vengono danneggiati. La potente tecnologia trifase è alimentata da batterie a lunga durata che possono essere caricate rapidamente e facilmente con il caricabatterie integrato. Per tempi di utilizzo ancora più flessibile, gli EJC 112z sono disponibili anche con l'innovativa tecnologia Jungheinrich agli ioni di litio.



Performance senza compromessi.

Elevate prestazioni e una lunga durata della batteria sono essenziali per il successo del tuo magazzino. Per questo, con la garanzia Li-ion Guarantee Plus di Jungheinrich, ci impegniamo a garantirti massime performance grazie alle nostre batterie agli ioni di litio di alta qualità.



Soddisfatti al 100 %. Garantito!

Crediamo che la nostra tecnologia agli ioni di litio sia la scelta giusta. Perciò vi garantiamo, dopo 6 mesi dalla consegna, la possibilità di poter tornare in modo semplice e rapido alla tecnologia tradizionale, senza dover fornire alcuna motivazione.

* In conformità con le nostre condizioni di garanzia. Consulta il sito internet per ulteriori dettagli.

Tutti i vantaggi in breve

- Versatile grazie al sollevamento supplementare delle razze
- Maneggevole e compatto grazie ad una larghezza ridotta della corsia di lavoro
- Impianto idraulico proporzionale per una regolazione precisa del sollevamento e dell'abbassamento
- Tutti i parametri sotto controllo grazie a display da 2 pollici
- Caricabatterie integrato per una ricarica della batteria semplice e pratica

Lo stoccatore Jungheinrich in grado di garantire altissimi livelli di movimentazione.



Efficienza

Performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza.

Il trasporto opzionale a doppio piano di due pallet sovrapposti assicura una movimentazione merci ancora più efficiente. Grazie alle grandi capacità della batteria, anche su turni molto lunghi.

Versatile grazie al sollevamento delle razze

- Il sollevamento delle razze può essere controllato indipendentemente da quello del montante, per una maggiore luce libera da terra e maggiore versatilità.
- Sollevamento delle razze e del vano batteria ad un'altezza di 122 mm.
- Facile superamento delle irregolarità della pavimentazione, dislivelli, soglie e rampe di carico.
- Trasporto efficiente delle merci.
- Portata del sollevamento razze: 2,0 t
- Prelievo opzionale di 2 pallet, uno sopra l'altro (sollevamento del montante max 600 kg/carico complessivo max 2.000 kg).

Lunga autonomia di esercizio

- Lunga autonomia con capacità delle batterie fino a 200 Ah.
- Caricabatterie incorporato (opzionale) per una carica semplice e sicura da qualunque presa da 230 V (disponibile anche con funzione di carica rapida entro un turno).

Tecnologia agli ioni di litio

- Il carrello sarà sempre pronto all'uso grazie ai tempi di ricarica estremamente brevi.
- Il cambio batteria non è necessario.
- Risparmio sui costi grazie alla lunga durata e all'assenza di manutenzione rispetto alle batterie piombo-acido.
- Non sono necessarie sale di ricarica e sistemi di aerazione perché prive di esalazioni gassose.



Sicurezza

I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

Maneggevole e sicuro in spazi ristretti grazie al design compatto e all'idraulica proporzionale, grazie alla quale lo stoccaggio viene eseguito con particolare rispetto delle merci.

Sempre aggiornati, in ogni momento

- Display da 2 pollici (in opzione) per una visualizzazione centrale di tutte le informazioni.
- Stato di carica della batteria, ore di esercizio e messaggi evento.
- Scelta fra 3 diversi programmi di marcia.
- Attivazione del carrello tramite EasyAccess con l'uso di softkey, codice PIN o scheda transponder in opzione.

Maneggevole e compatto

- Le dimensioni compatte e la ridotta larghezza della corsia di lavoro, lo rendono ideale per l'utilizzo in spazi ristretti.
- Operatività sicura anche con timone in posizione verticale e tasto di marcia lenta premuto.

Prelievo e stoccaggio nella massima sicurezza

- Sollevamento preciso e senza scatti del carico grazie al motore di sollevamento silenzioso e regolato elettronicamente.
- Deposito senza scatti del carico grazie al sistema idraulico proporzionale.
- Riduzione automatica della velocità di marcia a partire da un'altezza di sollevamento di circa 1,8 m.
- Profilo del carrello chiuso e arrotondato.
- Concetto a quattro ruote per la massima stabilità.
- Il lungo timone di sicurezza assicura un'ottimale distanza dell'operatore dal carrello.



Individualità

Il carrello ideale per ogni esigenza.

Sempre tutto a portata di mano grazie ai pratici vani portaoggetti. Spazio a sufficienza per gli attrezzi necessari ad ogni scenario d'impiego.

Realizzato per una facile manutenzione

- Riduzione dell'usura delle forche grazie alla marcia lenta a forche abbassate (in opzione).
- Aperture di ispezione nella fascia paraurti.
- Semplice sostituzione della ruota stabilizzatrice con meccanismo a baionetta sollevando leggermente il carrello.

Pratici vani portaoggetti

- Ampi vani portaoggetti per avere sempre a portata di mano il necessario.
- Vano portadocumenti nella parte anteriore del cofano.
- Pratici scomparti portaoggetti nel vano strumenti.
- Pinza portadocumenti sul cofano batteria.

Altri allestimenti opzionali

- Griglia reggicarico.
- Caricabatteria incorporato.
- Versione cella frigo.

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/carico	Velocità di traslazione senza carico	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Velocità di sollevamento senza carico
EJC 112z	1200 kg	6 km/h	2267 mm	0,29 m/s

Jungheinrich Italiana S.r.l.
Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di Norderstedt, Moosburg e Landsberg, nonché il nostro centro ricambi di Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich sono conformi ai requisiti europei di sicurezza.



**JUNGHEINRICH**