



## Elektrisk støttebenstruck

### EMC 105 / 110 / B10

Løftehøyde: 1540-2000 mm / Løftekapasitet: 1000 kg

 **JUNGHEINRICH**

# Allsidig støttebenstruck med enkel mast.

**Ideell for bruk der det er trangt.**

De fleksible og robuste elektriske støttebenstruckene EMC 110/EMC B10 er svært allsidige. Takket være det svært korte chassiset og den lave truckvekten er de ideelle for sporadisk stabling og transport av varer i trange rom, i heiser eller på mesaniner. Den kraftige og vedlikeholdsfrie drivmotoren i 24 V trefaseteknologi er det perfekte utgangspunktet for en rask, effektiv og lønnsom vareflyt. Det multifunksjonelle ledehendehodet med smart design for høyre- og venstrehendte og sneglefartbryter for sikker manøvrering med svært redusert hastighet når ledehendelen er i øvre posisjon. Dette øker manøvreringsevnen på trange steder. EMC overbeviser også når det gjelder energi. De vedlikeholdsfrie 70 Ah blokkbatteriene kan lades i alle 230 V stikkontakter ved hjelp av den integrerte laderen. Batterianviseren viser til enhver tid ladestatus på batteriet.

## Fordeler

- Bredsporvariant eller med vektinnretning som tilleggsutstyr
- Kraftig og vedlikeholdsfri drivmotor i trefaseteknologi
- Multifunksjonelt ledehendehode gir optimal ergonomi
- Sneglefart med ledehendel i øvre posisjon
- Enkel lading med integrert lader

# Støttebenstruck fra Jungheinrich med store kundefordeler.



## Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Svært lang driftstid og rask og ukomplisert lading gjør disse truckene til de mest effektive hjelperne på lageret.

### Redusert vedlikeholdsbehov

- Servicevennlige komponenter for langsiktig reduksjon av vedlikeholdskostnadene.
- Vedlikeholdsfri drivmotor i trefaseteknologi.
- Rask tilgang til alle komponenter med frontdeksel i én del.

### Lang driftstid

- Batteriet i kombinasjon med energisparende trefaseteknologi gir lang driftstid.
- Vedlikeholdsfrie 24 V / 70 A gelé blokkbatterier.
- Integrrert 230 V- / 10 A-lader for enkel lading i enhver 230 V enfaset stikkontakt.
- Integrrert 110 V-lader (tilleggsutstyr).



## Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Ulikt utstyr som multifunksjonelt ledehendelhode eller sneglefartbryter gir økt sikkerhet på lageret.

### Sikker innsetting og uthenting

- Bekvem styring av alle løfte- og senkefunksjoner med det multifunksjonelle ledehendelhodet – føreren kan dermed konsentrere seg fullt og helt om innsettingen og uthenting.
- Eksakt og skånsom plassering av lasten i reolen eller på bakken – via en bryter på ledehendelhodet styres senkehastigheten fintfølende (i to trinn) og elektrohydraulisk (tilleggsutstyr).
- Effektivt arbeid med høy løftehastighet.
- Automatisk etterregulering av løftehøyden med "intelligent" høydeforvalg (tilleggsutstyr).

### Arbeid der det er trangt

- Den svært kompakte konstruksjonen med kort chassislengde i kombinasjon med lav egenvekt, gir mulighet for bruk der det er liten plass; i heiser eller på mesaniner.
- Sneglefartbryter for sikker manøvrering av EMC med ledehendel i øvre posisjon.



## Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

En variert hverdag har mange oppgaver. Takket være en rekke tilleggsutstyr, er EMC 1 svært tilpasningsdyktig.

### Ergonomisk betjening

- Ledehendelhodet er optimalt tilpasset førerens ergonomiske behov.
- Fargesystem for enkel betjening og brytere med slitesterke symboler.
- Optimalt vinklet ledehendelhode gir godt og ergonomisk grep.
- Like god betjening i alle ledehendelposisjoner med vippebrytere.
- Bryter for horn midt på hendelen gir god tilgjengelighet både for høyre- og venstrehendte.
- Ved bruk som løftebord skåner operatøren ryggen ved lasting.

### Bredsporversjon EMC B10

- Ideell for opptak av lukkede paller.
- Bruk av tilleggsutstyr (som kranarm eller fatvender) med ISO-gaffelbord (tilleggsutstyr).

### Tilleggsutstyr

- Tandemlasthjul.
- 2-tommers skjerm med batteriindikator og driftstimeteller.
- EasyAccess PIN-kode for aktivering (i stedet for tenningslås) og automatisk utkoblingsfunksjon.
- EasyAccess transponder for enkel tilgang med transponderkort.
- ISO-gaffelbord med smidde gafler.

# Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løfthastighet uten last
EMC 105	500 kg	5 km/h	2125 mm	0,16 m/s
EMC 110	1000 kg	5 km/h	1995 mm	0,16 m/s
EMC B10	1000 kg	5 km/h	1995 mm	0,16 m/s

Jungheinrich Norge AS  
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo  
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350  
24-timers servicevakt 480 75 450

[kontakt@jungheinrich.no](mailto:kontakt@jungheinrich.no)  
[www.jungheinrich.no](http://www.jungheinrich.no)

De tyske produksjonsstedene i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er sertifisert. Det er også vårt reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-forskriftene



**JUNGHEINRICH**