



Trīs riteņu iekrāvējs

EFG BB 216k

Celšanas augstums: 3000-6500 mm / Kravnesība: 1600 kg

**JUNGHEINRICH**

Kompakts palīgs ātriem transportēšanas uzdevumiem.

Perfekta vienkāršības un uzticamības kombinācija.

Mūsu solīdie un daudzpusīgie BB sērijas EFG elektriskie iekrāvēji ir ideāli piemēroti dažādiem transportēšanas un kraušanas darbiem. Ar savu kompakto konstrukciju izveicīgie trīsriteņu iekrāvēji sevi teicami pierāda, veicot transportēšanu šaurās noliktavu telpās.

Divu motoru priekšējā piedziņa ar ZF transmisiju un inteligentā vadības tehnika nodrošina nemainīgi augstu jaudu, vienlaikus saglabājot zemu patēriņu. Tādas inteligentas palīgsistēmas un drošības funkcijas kā mirgojošā bākuguns vai brīdinājuma zonas signāllampas gādā par maksimālu drošību darba laikā.

Turklāt iekrāvējs izceļas ar samazinātu nepieciešamību pēc apkopes darbiem, ar iespaidīgu ekonomiskumu un zemām ekspluatācijas izmaksām. Ilgmūžīgi, augstvērtīgi komponenti un stingras kvalitātes pārbaudes garantē minimālu nodilumu un uzticamu iekrāvēja darbību katrā laikā.

Visas priekšrocības īsumā

- Kompakta konstrukcija maksimālai elastībai šaurās platībās
- Samazināts apgriešanās rādiuss, ko nodrošina divu motoru priekšējā piedziņa
- Inteligenta vadība un energoefektīva darbu izpilde garantē lielus preču pārkraušanas apjomus
- Liela atlikusī celtspēja, pateicoties zemu izvietotajam iekrāvēja smaguma centram
- curveCONTROL vēl lielākai drošībai un lielākam komfortam

Jūsu Jungheinrich elektriskais iekrāvējs,

lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Bezapgopes elektromotori ar praksē pārbaudītu maiņstrāvas tehnoloģiju kombinācijā ar īpaši efektīviem Jungheinrich akumulatoriem jebkurā laikā nodrošina lielu jaudu un vienlaikus zemu enerģijas patēriņu – pat par 30 % efektīvāk nekā līdzstrāvas motori.

Energoefektīva darbība

- Pārbaudīta maiņstrāvas tehnoloģija vienlaikus lielai jaudai un zēmam enerģijas patēriņam.
- Optimizēta energoefektivitāte ilgāka darba laika sasniegšanai.
- Enerģijas rekuperācija, pateicoties reģeneratīvajai bremsēšanai.
- Teicams paātrinājums, optimāls braukšanas un pacelšanas ātrums un maksimāla pārkraušanas jauda, pateicoties Jungheinrich vadības sistēmai.

Bezapgopes dubultie motori

- Samazināts apgrīšanās rādiuss un riepu nodilums, ko nodrošina divu motoru priekšējā piedziņa ar ZF transmisiju.
- Ilgs darbmūžs arī putekļainos un mitros apstākļos.
- Pilnīgi slēgta un aizsargāta konstrukcija atbilstoši aizsardzības klasei IP54.
- Augsts griezes moments ātriem darba cikliem.



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.


Uzlabojiet cilvēku un preču aizsardzību noliktavā, izmantojot inteligēntas palīgsistēmas un dažādas drošības opcijas, piemēram, ātruma regulēšanu definētā pacelšanas augstumā vai līkumos.

Ērta un droša vadība

- Iekrāvēja zemu izvietotais smaguma centrs kombinācijā ar stabilo masta profilu nodrošina augstu atlikušo celtspēju.
- curveCONTROL automātiskai ātruma samazināšanai līkumos.
- Ātruma samazināšana līdz 3 km/h, tiklīdz masts atrodas virs platformas un dakšas no zemes tiek paceltas par vairāk nekā 800 mm.
- Piedziņas un hidraulisko funkciju deaktivizēšana, ja neviens nesēž sēdekli.
- Droša datu pārsūtīšana starp elektronikas komponentiem ar saskarnes starpniecību.
- Iekrāvējs pilnībā atbilst aizsardzības klasei IPX5.

Papildu drošības funkcijas

- Floor-Spot gājēju brīdināšanai tuvākajā apkārtnē.
- Dažādos režīmos mirgojoša bākuguns.
- Drošības josta ar kontaktslēdzi.
- Bezapgopes slāpās disku bremzes augstai drošībai un zemām apkopes izmaksām.
- Braukšanas ātruma kontrole driveCONTROL, sākot no definēta pacelšanas augstuma.



Individualitāte

Krautņotājs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Izbaudiet maksimālu elastību, ko sniedz mūsu EFG elektriskie iekrāvēji: kompaktā iekrāvēja konstrukcija, iespēja izvēlēties no vairākiem masta variantiem un individuālas aprīkojuma opcijas ļauj tos pielāgot visdažādākajām darba situācijām.

Spēcīgs un izteiksmīgs dizains

- Izturīga rāmja konstrukcija optimālai iekrāvēja stabilitātei.
- Pacelšanas masts un dakšas kariete ļauj skaidri pārrēdzēt kravu un pārvietošanās ceļu.
- LED darba gaisma nodrošina teicamu redzamību tumšās vietās un samazina apkopes izmaksas.
- Iekrāvēja kompaktā konstrukcija un samazinātais apgrīšanās rādiuss ļauj to izmantot šaurās telpās.

Dažādas aprīkojuma opcijas

- Visaptveroša drošības pakete, kurā ietilpst mirgojošā bākuguns, brīdinājuma zonas signāllampas un akustiskais brīdinājuma signāls.
- Pieejams variants ekspluatācijai saldētavā.
- Pacelšanas augstums no 3000 līdz 6500 mm.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (paleta 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas	Kopējais augstums
EFG BB 216k	1600 kg	6500 mm	15 km/h	3348 mm	0,53 m/s	2080 mm

SIA Jungheinrich Lift Truck
Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv
www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,
ka arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.

ISO 9001
ISO 14001



JUNGHEINRICH