



# Manuāli vadāms elektriskais krautņotājs **HC 110**

Celšanas augstums: 1600-3000 mm / Kravnesība: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Manuāli vadāms elektriskais krautņotājs

## periodiskai izmantošanai.

### Elektriska pacelšana un manuāla pārvietošana.

Daudzpusīgie un ekonomiskie manuāli vadāmie elektriskie krautņotāji HC 110 ir ekonomiski izdevīgs risinājums periodiskiem iekraušanas un izkraušanas darbiem. Turklāt HC 110 var izmantot kā darbgaldū. Šo daļēji elektrisko rokas krautņotāju vadība ir vienkārša un intuitīva. Nospiežot pogu, vienkārši un ātri iespējams sasniegt nepieciešamo pacelšanas augstumu. Lai veiktu transportēšanu, rokas krautņotājs ir aprīkots ar garu dīseli, bet manuālu manevrēšanu atvieglo ergonomiski izvietotie vadības rokturi. Enerģiju krautņotājs iegūst no bezapkopes akumulatora, kurš, izmantojot iebūvēto lādētāju, ir uzlādējams no jebkuras standarta kontaktligzdas. Protams, ka arī HC 110 drošība ir rakstāma lieliem burtiem: Līdzās garajai dīselei, kas palīdz ievērot drošu attālumu starp operatoru un krautņotāju, riteņi ir aizsargāti ar kāju aizsargu. Drošu stāvēšanu kraušanas laikā nodrošina mehāniskā kājas bremze.



Approved  
**Jungheinrich quality**

### Pārbaudīta Jungheinrich kvalitāte

Jau gadu desmitus Jungheinrich zīmols reprezentē augstu uzticamību, augstvērtīgu tehniku un visaptverošu servisu, uz kuru Jūs vienmēr varat paļauties. No vienkāršiem rokas palešu ratiņiem līdz pilnībā automatizētām loģistikas sistēmām – Jungheinrich vienmēr liek uzsvaru uz kvalitāti.

## Visas priekšrocības īsumā

- Jaudīgs 1,5 kW pacelšanas motors
- Bezapkopes gēla akumulators bez nepieciešamības papildināt ūdeni
- Iebūvēts lādētājs vienkāršai uzlādei
- Riteņi ar kāju aizsargu
- Mehāniska stāvbremze drošai novietošanai

# Jūsu Jungheinrich rokas palešu ratiņi, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



## Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Jaudīgs pacelšanas motors ļauj veikt ātru un efektīvu iekraušanu un izkraušanu. Bezapkopes akumulators un iebūvētais lādētājs nodrošina īpaši augstu pieejamību.

### Efektīvi kraušanas darbi

- Jaudīgs 1,5 kW pacelšanas motors kravu celšanai līdz 3000 mm augstumā.
- Manuāla līdz 1000 kg smagu kravu pārvietošana kā ekonomiski izdevīga alternatīva iekrāvējiem ar vilces dzinēju.

### Akumulators un iebūvēts lādētājs

- Pateicoties bezapkopes gēla akumulatoram, nav jāveic ūdens uzpildīšana.
- Akumulatora izlādes indikators vienmēr parāda akumulatora pašreizējo stāvokli.
- Iebūvētais augstfrekvences lādētājs ar uzlādes stāvokļa indikatoru nodrošina ērtu uzlādi no jebkuras 230 V kontaktligzdas.



## Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Vienalga, vai transportēšana vai kraušana – solīdā tehnika un intuitīvā vadības elementu uzbūve nodrošina maksimālu drošību noliktavas ikdienā.

### Droša manevrēšana

- Vienkārša un droša preču transportēšana ar garo dīseli.
- Caurspīdīga organiskā stikla loksne starp tērauda rāmi sniedz aizsardzību pret krītošiem priekšmetiem, pret nejaušu roku ielikšanu un jebkurā laikā nodrošina netraucētu redzamību braukšanas virzienā.
- Riteņi ar kāju aizsargu.
- Droša novietošana stāvēšanai jebkuros apstākļos, pateicoties mehāniskai kājas stāvbremzei.



## Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Ar dažādiem masta variantiem visdažādākajām izmantošanas iespējām HC 110 perfekti pielāgojas Jūsu noliktavas prasībām.

### Ergonomiska vadība

- Elektrohidrauliskā celšanas funkciju vadība un vieglā piekļuve pacelšanas un nolaišanas pogām nodrošina precīzu dakšu pozicionēšanu.
- Pateicoties vadāmā riteņa piespiedu vadībai, izmantojot savienotājkēdi, ar manuāli vadāmo elektrisko krautņotāju iespējams īpaši viegli manevrēt.
- Ergonomiski izvietoti vadības rokturi atvieglo stumšanu un manevrēšanu, veicot preču iekraušanu un izkraušanu.
- Pārskatāms visu vadības un indikācijas elementu izvietojums.

### Individuāls pielietojums

- Dažādi masta varianti (1600, 2500 un 3000 mm).
- Piemēroti, lai 2 paletes izvietotu vienu virs otras vai lai izmantotu kā darbgaldus.

# Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
HC 110 (1600 mm)	1000 kg	2175 mm	0,11 m/s
HC 110 (2500 mm)	1000 kg	2175 mm	0,11 m/s
HC 110 (3000 mm)	1000 kg	2175 mm	0,11 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck  
Rītausmas iela 23  
Rīga, LV-1058  
Latvija  
Telefons +371 67 813 913  
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv  
www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes  
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,  
ka arī mūsu rezerves daļu centrs  
Kaltenkirchenē.

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas  
Savienības drošības prasībām.

ISO 9001

ISO 14001



**JUNGHEINRICH**