



Elektriskie palešu ratiņi ar dīzeles vadību un ergonomisku pacelāju **EJE C20**

Celšanas augstums: 540 mm / Kravnesība: 2000 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Ergonomiski palešu ratiņi visiem gadījumiem.

Vieglu preču vienkārša un ātra komplektēšana.

Izveicīgie un ergonomiskie elektriskie zemie palešu ratiņi EJE C20 ir ērti lietojams pavadonis situācijās, kad nepieciešams veikt preču pārvietošanu un komplektēšanu. Papildus balstdakšas pacēlājam ratiņos ir iebūvēts vienkāršais masts, kas kravas var pacelt līdz 752 mm augstumam. Tā preces nonāk ergonomiskā, ērti aizsniedzamā augstumā, un puspaletes var nocelt ātri un efektīvi. Tādējādi šie elektriskie palešu ratiņi ar dīseles vadību ir ideāli piemēroti izmantošanai mazumtirdzniecībā. It īpaši tad, ja preces jāpārvieto raiti un efektīvi, EJE C20 piedāvā lielu ātrumu, strauju paātrinājumu un vienlaikus mazu patēriņu. Perfektai enerģijas pārvaldībai Jūsu rīcībā ir arī mūsu litija jonu tehnoloģija. Arī EJE C20 drošība ir pirmajā vietā. Zemu izvietotā dīsele nodrošina nepieciešamo attālumu starp iekrāvēju un operatoru. Un, ja kādreiz kļūs par šauru, palēninātās braukšanas režīma taustiņš sniedz iespēju droši braukt ar augstu paceltu dīseli.



Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, mēs apsolām mūsu lieliskās kvalitātes litija jonu akumulatoru ilgtermiņa veiktspēju — līdz pat 8 gadiem, tādēļ jūs varat pilnībā koncentrēties savu galveno uzdevumu risināšanai.



100 % apmierinātība. Garantēti.

Mēs esam droši, ka mūsu litija jonu tehnoloģija Jūs pārliecinās. Tādēļ mēs nodrošinām Jums iespēju 6 mēnešu laikā pēc piegādes ātri un vienkārši atgriezties pie Jūsu iepriekš izmantotās tehnoloģijas, nesniedzot nekādus paskaidrojumus.

* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

Visas priekšrocības īsumā

- Papildu masta gājiens ergonomiskai strādāšanai
- Jaudīgs bezapkopes trīsfāzu vilces dzinējs
- Manevrētspējīgi un kompakti, pateicoties mazam priekšējās konstrukcijas izmēram
- Pilnībā manevrētspējīgi arī ar paceltu dīseli
- Straujš paātrinājums un liels ātrums

Jūsu Jungheinrich zemie palešu ratiņi,

lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Maksimāla jauda, pateicoties mūsu profesionālajai akumulatoru pārvaldībai: Īpaši lielas ietilpības akumulatori, opcionāli iebūvējams lādētājs un vienkāršota akumulatoru nomaiņa ļauj sasniegt vēl ilgāku darbības laiku pie nemainīgas veiktspējas.

Efektīva trīsfāzu tehnoloģija

- Augsta efektivitāte ar izcilu enerģijas ietaupījumu.
- Spēcīgs paātrinājums.
- Bezpakāpju braukšanas ātruma regulēšana, izmantojot kontrolleru.
- Ātra braukšanas virziena maiņa.
- Bez ogleš sukām – vilces dzinējam nav nepieciešama apkope.
- 2 gadu garantija vilces dzinējam.

Profesionāla akumulatoru pārvaldība

- Akumulatoru kapacitāte līdz 250 Ah nodrošina ilgu izmantošanas laiku.
- 2 PzB 200 Ah akumulatori vertikālai akumulatora izņemšanai.
- Akumulatora izņemšana sānos (opcija) 2 PzS 250 Ah akumulatoriem.
- Iebūvēts lādētājs (24 V/30 A slapjā tipa un bezapkopes akumulatoriem) vienkāršai akumulatora uzlādei no jebkuras tīkla kontaktligzdas (opcija).

Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju

- Augsta pieejamība, pateicoties īpaši īsam uzlādes laikam.
- Nav nepieciešama akumulatora nomaiņa.
- Samazinātas izmaksas, pateicoties ilgākam kalpošanas laikam, un tam, ka, salīdzinot ar svina-skābes akumulatoriem, nav jāveic apkope.
- Nav nepieciešamas speciālas telpas uzlādei un ventilācija, jo neveidojas gāzes.



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Optimizētais darbs ar dažādu veidu paletēm un masta un balstdakšu pacēlāja opcionāla nošķiršana samazina negadījumu risku un palielina drošību preču pārkraušanā un komplektēšanā.

Droša palešu kraušana


- Uzlabota šķērseniskā iebraukšana tukšās eiropaletēs vai slēgtās paletēs, pateicoties abos dakšu galos piestiprinātām sliecēm.
- Puspaletes uzņemšanai no eiropaletes.
- Puspalešu/ceturtdaļpalešu nocelšanai no eiropaletēm (opcija)

Optimāla stabilitāte pagriezienos

- Ar atsperēm un amortizatoriem aprīkoti balsta riteni, kurus savstarpēji savieno savienotājstienņa balansieris "ProTracLink", sadala balsta slodzi atkarībā no braukšanas apstākļiem.
- Ideāli piemēroti izmantošanai uz pārkraušanas rampām un iekraušanai un izkraušanai no kravas automašīnas.
- Vienmērīgs slodzes sadalījums uz visiem riteņiem, braucot taisni.
- Izbraucot līkumus, slodze tiek koncentrēta uz ārējo balsta riteni.

Samazināts apkopes darbu apjoms

- Bezapkopes trīsfāzu vilces dzinējs bez ogleš sukām.
- Viegla piekļuve visiem agregātiem, pateicoties viendabīgam priekšējam pārsegam, kas piestiprināts tikai ar 2 skrūvēm.
- Droša aizsardzība, piemēram, pret putekļiem un mitrumu, pateicoties vadības sistēmas un kontaktspraudņa hermētiski noslēgtajam korpusam saskaņā ar IP 54.
- Patentēts "ProTracLink": automātiska līmeņu izlīdzināšana nodrošina mazāku balsta riteni nodilumu, uzbraucot uz rampas slīpi.



Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Vienalga, vai saldētavā, filiālē, preču pārkraušanā vai komplektēšanā – ar tādām papildu ekstrām kā rakstāmpults ar apgaismojumu vai kravas aizsargrežģis šos modeļus var pielāgot Jūsu vajadzībām.

Vienmēr lietas kursā

- Iestatāmi braukšanas parametri, izmantojot "CanDis" un "CanCode" (opcija).
- Informācijas displejs "CanDis" (opcija) ar darba stundu indikatoru un servisa datu atmiņu.
- Izlādes kontrollampina (trīskrāsaina gaisma diode) ar celšanas atslēgšanas funkciju.
- Iekrāvēja aktivizēšana ar PIN kodu un iespēja izvēlēties kādu no 3 braukšanas programmām, izmantojot "CanCode" (opcija).

Impulsu vadības sistēma

- Ar kontrolleru definētais braukšanas ātrums tiek uzturēts jebkuras braukšanas apstākļos – arī braucot kāpumos/kritumos.
- Automātiska nobremzēšana, sākot nejauši ripot uz rampas.
- Optimāla pielāgojamība jebkurai vajadzībai, pateicoties individuāli iestatāmiem braukšanas parametriem (paātrinājums, beigu ātrums, dzinēja bremze).
- Izvēlei pieejamas 3 dažādas braukšanas programmas (opcija).
- Enerģijas rekuperācija, ko nodrošina reģenerējošās bremzes, samazinot braukšanas ātrumu.
- Ļoti zems trokšņu līmenis brauciena laikā.

Papildaprīkojums

- Rakstāmpults ar apgaismojumu.
- Kravas aizsargrežģis.
- Vienkārša bremzes atļaišana, pateicoties speciālai aizdedzes slēdzenī.
- Saldētavas variants.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
EJE C20	2000 kg	752 mm	6 km/h	2217 mm	0,2 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck
Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv
www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,
ka arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.

ISO 9001
ISO 14001



JUNGHEINRICH