



Elektrinis rietuvas

ETV 318-325

Kėlimo aukštis: 4250-14000 mm / Keliamoji galia: 1800-2500 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Tvirtas rietuvas dideliems poreikiams.

Pakelia sunkius krovinius iki viršutinės stelažo lentynos.

Mūsų stabilūs ir galingi 3 serijos rietuvai įtikina tvirta važiuokle, dideliu ratų skersmeniu ir itin stabiliu kėlimo stiebu. Be vargo krovinius pakelsite į 14 metrų aukštį. Jei ETV rietuvas europadėklus gali paimti tarp ratukinių šakių, tai ETM didžiuliai pranašumai dėl dar siauresnės konstrukcijos išryškėja sandėliuose su įvažiuojamais stelažais bei blokų sandėliuose.

Užsitikrinkite didesnę perkrovimo našumą ir tuo pačiu sumažinkite energijos sąnaudas, sumažinkite kėlimo stiebo svyravimą kraunant ir iškraunant bei paspartinkite šakių nuleidimą pasirinkdami „loweringPRO“ sistemą.

Pažangūs ličio jonų akumulatoriai, pasižymintys ilga naudojimo trukme, greitu tarpiniu įkrovimu ir nereikalaujantys techninės priežiūros, užtikrina pastovų naudojimą ir įtikinamą našumą. Įrangos paketą papildo pasirenkama įranga, kaip, pvz., panoraminis stogas arba vaizdo kontrolė keliant į didelį aukštį.



Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.

Su Jungheinrich „Li-ion Guarantee Plus“ - mūsų aukštos kokybės ličio jonų baterijomis - mes suteikiame Jums ilgalaikės eksploatacijos pažadą iki 8 metų. Mes suprantame: didelis našumas ir ilgas baterijos tarnavimo laikas yra būtini sėkmei.



100 % pasitenkinimas. Garantuota.

Esame tikri, kad pasirinksite mūsų ličio jonų technologiją. Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos nenurodydami priežasčių.

* Pagal mūsų garantijos sąlygas; daugiau detalių rasite mūsų svetainėje.

Visi privalumai trumpai

- Ypač tvirta konstrukcija, užtikrinanti didelę likutinę keliamąją galią
- Didesnę saugumą užtikrinantis elektrinis apkraunamųjų ratų stabdys
- 180° ir 360° pasukamas vairavimo mechanizmas lengvam manevravimui
- „loweringPRO“ parinktis nuleidimo greičio optimizavimui
- Bet kokiam panaudojimui pritaikytos įrangos parinktys

Jūsų „Jungheinrich“ rietuvas didžiausiai kliento naudai.



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama naudojant efektyviausius krautuvus.

Aukščiausias kėlimo aukštis atitinka aukščiausių našumą: Pasirinkite naujovišką ličio jonų technologiją kaip sėkmingą koncepciją, skirtą aukštam prieinamumui ir mažesnėms sąnaudoms.

Galima įsigyti su ličio jonų technologija

- Didelis prieinamumas dėl labai trumpo įkrovimo laiko.
- Nereikia keisti akumuliatoriaus.
- Mažesnės sąnaudos dėl ilgos naudojimo trukmės ir dėl to, kad nereikia atlikti techninės priežiūros.
- Nereikia įkrovimo patalpų ir vėdinimo, kadangi nesusidaro dujų.

Galingas kėlimo stiebas

- Didžiausias saugumas ir efektyvus didelio aukščio sandėlio išnaudojimas.
- Trigubi kėlimo stiebai, kurių kėlimo aukštis iki 14 000 mm.
- Puikus krovinio matomumas.
- Maži važiavimo aukščiai, esant dideliems kėlimo aukščiams.
- Didelės likutinės keliamosios galios iki didelio kėlimo aukščio.
- Esant papildomai, aktyviai stiebo vibracijos amortizavimo sistemai, įkrovimo ir iškrovimo metu kėlimo stiebas mažiau svyruoja.

„loweringPRO“

- „loweringPRO“ parinktis leidžia pasiekti maksimalų našumą padvigubinant nuleidimo greitį iki 1,2 m/s.
- Sklandus stiebo judėjimas užtikrina maksimalų krovinių kėlimo ir nuleidimo saugumą (pasirinktinai).



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Lengvesnis, greitesnis ir saugesnis krovimas su „Jungheinrich“ pagalbinėmis sistemomis - visai nesudėtingai susikursite savo individualų įrangos paketą.

Įvairios pagalbinės sistemos ir parinktys


- „operationCONTROL“ nuolat matuoja krovinio svorį ir optiškai vairuotojo ekrane bei taip pat garsiniu įspėjimu tonu įspėja, kai priartėjama prie likutinės galios ribos.
- „positionCONTROL“ su „Snap“ funkcija leidžia paprastai ir greitai krauti į krūvas papildomai nespaudžiant mygtukų.
- „liftNAVIGATION“ automatiškai perduoda krovimo užduotis iš sandėlio valdymo sistemos.
- Saugų ir efektyvų pakrovimą ir iškrovimą užtikrina ant šakių strypų esanti kamera ir ergonomiškai reguliuojamas variklis.

„EasyAccess“

- Beraktė prieigos sistema naudojant programuojamą klavišą, PIN kodą arba papildomai įsigyjamą siųstuvo-imtuvo kortelę.

4 colių spalvotas ekranas

- Važiavimo krypties ir ratų padėties rodmuo.
- Akumuliatoriaus įkrova su likusios eigos laiko indikatoriumi.
- Trys pasirenkamos važiavimo programos.
- Darbo valandos ir laikas.
- Kėlimo aukštis (pasirinktinai).
- Krovinio svoris (pasirinktinai).



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Savo sandėlyje dirbkite pagal individualų užsakymą pagamintu rietuvu, kuris 100 procentų atitiktų Jūsų darbo ir saugumo reikalavimus.

Skirtingoms naudojimui sąlygoms skirti įrangos paketai

- „Efficiency“ ilgai eksploatacijos trukmei su vienu akumuliatoriumi.
- „drivePLUS“ dažniems maršrutams ilgais atstumais.
- „liftPLUS“ garantuoja didesnę kėlimo greitį ir produktyvumą.
- „drive&liftPLUS“ garantuoja didžiausią produktyvumą suvartojant optimalų energijos kiekį.
- Duomenų perdavimo ryšio sistemos terminalo, rašomosios lentos arba vaizdo ekrano laikiklis.

„soloPILOT“ valdymo svirtis

- Visoms hidraulinėms funkcijoms aktyvinti bei važiavimo krypties pasirinkti ir garso signalui valdyti.
- Visos valdymo dalys yra matymo lauke, ir kiekvienai yra priskirta po vieną funkciją.
- Aiški važiavimo krypties jungiklio įjungimo kryptis.
- Tikslų darbą užtikrina jautrus visų funkcijų aktyvinimas.
- Optimalus papildomų prikabinamų įrenginių, pvz., pasirenkamo strypų reguliavimo įtaiso, valdymas.
- „multiPILOT“ valdymo svirtis įsigyjama papildomai.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
ETV 318	1800 kg	11510 mm	11 km/h	2790 mm	0,64 m/s
ETV 320	2000 kg	14000 mm	11 km/h	2794 mm	0,64 m/s
ETM 325	2500 kg	11510 mm	0 km/h	3031 mm	0 m/s
ETV 325	2500 kg	13000 mm		2883 mm	0 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB
Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt, Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, taip pat mūsų originaliųjų dalių centras Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos saugos reikalavimus.



JUNGHEINRICH