



Rankiniai padėklų krautuvai **AM 22 SH / 22 NH**

Kėlimo aukštis: 122 mm / Keliamoji galia: 2200 kg

JUNGHEINRICH

Patikimas klasikinis krautuvas pagal „Jungheinrich“ kokybės standartą.

Lengvam kasdieniam padėklų krovimui.

Tvirti ir patikimi rankiniai šakiniai kėlimo vežimėliai AM 22 yra klasikiniai „Jungheinrich“ krautuvas ir idealiai tinka kasdieniam krovinių transportavimui trumpais atstumais. Juos ypač lengva valdyti ergonomišku valdymo elementu, kurį galima valdyti iš abiejų pusių tik viena ranka. Optimaliai pritaikyta hidraulinė sistema kartu su chromuotomis ratų ir jungčių įvorėmis leidžia krovinį gabenti pasitelkiant mažai jėgos. Dėl to tampa patogiu dirbti ir pagerėja saugumas Jūsų įmonėje. Šių rankinių šakinių kėlimo vežimėlių darbinį prieinamumą užtikrina ilgam laikui suteptos jungtys bei priežiūros nereikalaujanti siurblio hidraulinė sistema su specialiu nuleidimo vožtuvu. Be to, AM 22 ilgaamžiškumą lemia naudojamas aukštos kokybės plienas ir privirintas vairalazdės laikiklis. Saugiam ir lengvam prekių gabenimui bet kokioje situacijoje.



Approved
Jungheinrich quality

Patikrinta „Jungheinrich“ kokybė

Jau dešimtmečius „Jungheinrich“ prekės ženklas siejamas su didžiausiu patikimumu, aukštos kokybės mašinomis ir visapusišku servisu, kuriuo galite pasikliauti bet kuriuo metu. Nuo paprastų rankinių šakinių kėlimo vežimėlių iki visiškai automatizuotų logistikos sistemų - „Jungheinrich“ visada siekia maksimalios kokybės.

Visi privalumai trumpai

- Ergonomiškas ir abiem rankomis valdomas valdymo elementas
- Mažiau jėgos reikalaujanti optimizuota hidraulinė sistema
- Ilgaamžis tvirtų medžiagų ir apdirbimo dėka
- Dėl ilgalaikio jungčių sutepimo nereikalinga techninė priežiūra
- Ypač tolygų nuleidimą užtikrinantis specialus nuleidimo vožtuvas

Jūsų „Jungheinrich“ rankinis šakinis kėlimo vežimėlis

didžiausiai kliento naudai.



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Puikiai suderinta hidraulika, specialus nuleidimo vožtuvas tiksliam nuleidimui ir papildoma greito kėlimo funkcija leidžia ypač efektyviai transportuoti Jūsų krovinius.

Efektyvus valdymas

- Kairiarankiams ir dešiniarankiams pritaikytas, patogus valdymo elementas.
- Itin tikslus ir lėtas nuleidimas per specialų nuleidimo vožtuvą.
- Greito kėlimo funkcija (iki 120 kg) perkels europadėklus nuo grindų vos 3 paspaudimais.
- Didžiausias kėlimo aukštis pasiekiamas vos 5 paspaudimais.
- Patobulinta hidraulinė sistema sumažina reikalingą pumpavimo jėgą.
- Reikiamą traukos jėgą sumažina ratai su įvorėmis.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.


Ypač didelis AM 22 stabilumas ir didelis manevringumas dėl kompaktiškos formos užtikrina didžiausią saugumą.

Saugus ir manevringas

- Dėl vos 373 mm siekiančio priekinės konstrukcijos ilgio saugu ir lengva naudoti net ir mažoje patalpoje.
- Imant padėklus skersai, pažymėta žymė rodo tikslią, saugią padėklų vietą.

Maksimalus stabilumas ir ilgaamžiškumas

- Tvirtos šakės ir lenktos formos.
- Suvirintas rankenos laikiklis.
- Apsaugoti įvažiavimo ratukai.
- Grūdintasis plienas.



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Nuo dažymo iki stabdžių sistemos ir naudojamų medžiagų ši transporto priemonė puikiai pritaikoma prie Jūsų individualių pageidavimų ir poreikių.

Tyliai veikiantis ir tvirtas

- Ypač tyliai veikiantis ir ilgaamžis dėl chromuotų ratų ir lankstų įvorių.
- Itin geros riedėjimo ypatybės, net ir nesutepus jungčių.

Individuali įranga

- Daug šakių ilgių ir įvairūs šakių matmenys.
- Skirtingos stabdžių sistemos arba specialūs dažai.
- Speciali įranga yra tiekama kaip nerūdijančio plieno įrenginiai arba cinkuoti transporto priemonės variantai.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)
AM 22, 520x600, N-GN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x795, N-GN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, N-GN, NH	2200 kg	1773 mm
AM 22, 520x1150, N-GN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x600, C-GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x795, C-GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x902, C-GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, C-GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1054, C-GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x600, V-GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x795, V-GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, V-GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x600, N-BN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x795, N-BN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, N-BN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, N-BN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x600, C-BV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x795, C-BV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, C-BV, NH	2200 kg	1784 mm

Pavadinimas	Talpa / apkrovas	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)
AM 22, 520x1150, C-BV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, NH, mažesnis triukšmo lygis	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1207, C-BV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1360, C-BV, NH	2200 kg	1933 mm
AM 22, 520x1600, C-BV, NH	1500 kg	2173 mm
AM 22, 520x1900, C-BV, NH	1000 kg	2473 mm
AM 22, 520x2400, C-BV, NH	500 kg	2973 mm
AM 22, 520x600, V-BV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x795, V-BV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, V-BV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-BV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x950, N-GN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x1054, N-GN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x1150, N-GN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x795, C-GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x950, C-GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x1150, C-GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x1150, V-GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x1054, C-BN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x950, C-BV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x1150, C-BV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x950, V-BV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x600, N-GN, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x795, N-GN, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, N-GN, SH	2200 kg	1784 mm

Pavadinimas	Talpa / apkrovas	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)
AM 22, 520x1150, N-GN, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GN, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x600, C-GV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x795, C-GV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, C-GV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x795, V-GV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, V-GV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-GV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x795, N-BN, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, N-BN, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, N-BN, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BN, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x795, C-BV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, C-BV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, SH, mažesnis triukšmo lygis	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1600, C-BV, SH	1500 kg	2173 mm
AM 22, 520x1900, C-BV, SH	1000 kg	2473 mm
AM 22, 520x2400, C-BV, SH	500 kg	2973 mm
AM 22, 520x600, V-BV, SH	2200 kg	1773 mm
AM 22, 520x795, V-BV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, V-BV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-BV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x950, N-GN, SH	2200 kg	1784 mm

Pavadinimas	Talpa / apkrovas	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)
AM 22, 680x1150, N-GN, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x950, C-GV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x1207, C-GV, SH	2200 kg	1773 mm
AM 22, 680x950, C-BV, SH	2200 kg	1784 mm

Jungheinrich Lift Truck UAB
Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001
taip pat mūsų originaliųjų dalių centras ISO 14001
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos saugos reikalavimus.



JUNGHEINRICH