



# Elektrinis vežimėlis su papildomu atraminių šakių pasikėlimu **ERC 214zi-216zi**

Kėlimo aukštis: 2400-6000 mm / Keliamoji galia: 1400-1600 kg

**LIION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Elektrinis aukštai keliantis vežimėlis

## dviguba staigmena.

Įspūdingas galingumas su papildomu kėlimu leidžia pasiekti didesnius perkrovimo rodiklius.

Galingas elektrinis aukštai keliantis vežimėlis ERC zi standartiškai turi ličio jonų akumuliatorių ir pasižymi visiškai nauju dizainu bei ypač kompaktiška forma. Šis manevringas krautuvas universaliai pritaikomas ir idealiai tinka saugiam krovinių krovimui bei iškrovimui aukštyje iki 6 metrų. Juo galima gabenti prekes vidutiniais ir ilgais atstumais bei puikiai tinka užsakymų rinkimui. Papildomas ratukinių šakių kėlimo mechanizmas leidžia vietoj vieno padėklo paimti du, dėl ko padidėja efektyvumas ir perkrovimo našumas. Dėl didesnės prošvaisos ERC slenksčius, nelygumus ar rampas įveikia be didelio vargo. Išmanios krovimo pagalbinės sistemos leidžia lengvai ir saugiai tvarkyti krovinius. Tvirta, amortizuota stovėjimo platforma ir „smartPILOT“ su automatine centravimo sistema leidžia patogiai krautuvą valdyti viena ranka. Panoraminis stiklas (pasirenkamas) užtikrina gerą matomumą ir neapribotą matymo lauką priekyje.



### Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.

Su Jungheinrich „Li-ion Guarantee Plus“ - mūsų aukštos kokybės ličio jonų baterijomis - mes suteikiame Jums ilgalaikės eksploatacijos pažadą iki 8 metų. Mes suprantame: didelis našumas ir ilgas baterijos tarnavimo laikas yra būtini sėkmei.



### 100 % pasitenkinimas. Garantuota.

Esame tikri, kad pasirinksite mūsų ličio jonų technologiją. Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos nenurodydami priežasčių.

\* Pagal mūsų garantijos sąlygas; daugiau detalių rasite mūsų svetainėje.

## Visi privalumai trumpai

- Kompaktiškas ir galingas dėl ličio jonų akumuliatoriaus.
- Didelis perkrovimo našumas dėl dviejų padėklų gabenimo vienu metu.
- Didesnė prošvaisa, leidžianti įveikti rampas, slenksčius, nelygumus.
- Išmanios krovimo pagalbinės sistemos užtikrina saugumą.
- Nevarginantis darbas sumanių ir patogių funkcijų pagalba.

# Jūsų „Jungheinrich“ aukštai keliantis vežimėlis

voor nog meer power.



## Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama naudojant efektyviausius krautuvus.

Revoliucija sandėlyje: pirmasis pasaulyje aukštai keliantis vežimėlis su ličio jonų akumuliatoriumi. Didžiausias galingumas ir efektyvumas.

### Ličio jonų technologija

- Žymiai trumpesni vežimėlio matmenys, nes nereikalingas akumuliatoriaus skyrius.
- Lengviau manevruoti koridoriuje tarp stelažų.
- Didelis prieinamumas dėl labai trumpo įkrovimo laiko.
- Mažesnės sąnaudos dėl ilgos naudojimo trukmės ir dėl to, kad nereikia atlikti techninės priežiūros.
- Patogaus įkrovimo koncepcija: patogiai pasiekiamas įkrovimo sąsaja, leidžianti greitai ir dažnai įkrauti pertraukos metu.
- Lengvai prieinamas akumuliatorius, kurį, prireikus, galima pakeisti vos keliais rankų judesiais.

### Didžiausias prekių perkrovimas

- Didžiausias 12 km/h greitis ir stiprus greitėjimas su „drivePLUS“ (standartas).
- Paprastas, intuityvus valdymas.
- Daug pagalbinių priemonių pakraunant ir iškraunant.

### Galingas kėlimo stiebas

- Išskirtinis stabilumas, greitas kėlimas ir nuleidimas bei puikus stiebo matomumas.
- Išskirtinė likutinė keliamoji galia dideliame aukštyje.
- Sklandus stiebo judėjimas dėl hidraulinio stiebo amortizatoriaus.

### Papildomos parinktys

- Šaldomųjų sandėlių versija.
- Įmontuojamas įkroviklis.



## Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Pasirenkamos pagalbinės sistemos ne tik padidina visų darbo procesų tikslumą ir greitį, bet ir labiau apsaugo operatorių, krovinį ir sandėlį.

### Saugus darbas

- Važiavimo greičio pritaikymas priklausomai nuo apkrovos ir važiavimo krypties.
- Nauja, pažangi įspėjimo koncepcija, susidedanti iš trijų komponentų: vizualinio (rodymas ekrane), garsinio (garsinis signalas) ir jutiminio (vibracija vairalazdėje) perkrovos metu.

### Pasirenkamos pagalbinės sistemos

- „operationCONTROL“: kėlimo aukščio, krovinio svorio ir likusio kėlimo aukščio kartu su įspėjimu viršijus vardinę ir likutinę keliamąją galią rodymas.
- „positionCONTROL“: išankstinis kėlimo aukščio nustatymas kartu parodant aukštį.

### Stacionari stovėjimo platforma


- Tripusė apsauga siekiant maksimaliai apsaugoti vairuotoją.
- Patogi šoninė stovėjimo ir važiavimo padėtis, kad būtų patogiau.
- Platformos pakabą (pasirinktinai) galima individualiai pritaikyti pagal vairuotojo svorį, dėl ko labiau apsaugomi sąnariai ir nugara.
- Kojų apsaugos lazeris (pasirinktinai): važiavimo greitis automatiškai sumažinamas, kai kojos atsiduria už platformos kontūro.

### Vairuotojo apsauginis stogelis pagal DIN ISO 6055

- Maksimalią apsaugą nuo krentančių krovinių užtikrina tvirtas stogas.
- Galima įsigyti su skersiniais arba panoraminio stiklu, užtikrinančiu geresnį matomumą.

### Papildomos parinktys

- Įvairių konstrukcinių aukščių apsauginės krovinio grotelės.
- „Floor-Spot“.



## Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Visiškai nauja ERC ži vežimėlio geometrija suteikia naujos erdvės ergonomiškam darbui. Stacionari stovėjimo platforma užtikrina tvirtą ir patogią padėtį visų pirma dirbant ilgesnį laiką.

### Ergonomiška darbo vieta

- erdvios dėtuvės ir galimybės pasidėti prie valdymo skydo arba vairuotojo stogo.
- Papildomos įrangos laikiklių tvirtinimas.
- Nedidelis platformos aukštis ir platus įlipimas leidžia lengvai įlipti ir nultipti.

### „smartPILOT“ vairavimo sistema

- Lengvesnis ir intuityvus manevravimas posūkiuose.
- Kompaktiška vairalazdės galva, dėl ko lengviau pasiekti vežimėlio funkcijas bei automatinę vidurio padėtį.
- Išdėstymas toliau nuo centro, kad būtų patogiai, saugiai ir ergonomiškai stovėjimo padėtis.
- Į aukštį reguliuojama vairalazdės galva.

### Daugiafunkciai ekranai

- 4 colių ekranas su kalbos atžvilgiu neutraliais simboliais, parodančiais akumuliatoriaus įkrovos būseną ir likusį veikimo laiką, darbo valandas ir laiką.
- Pasirenkamas 6 colių ekranas vairuotojo matomo valdymo lauke, kuriame rodomas kėlimo aukštis, krovinio svoris ir likęs kėlimo aukštis.

### Papildoma prosvaiva ratukinių šakių pagalba.

- Ratukines šakas galima pakelti atskirai nuo šakių.
- Didesnė prosvaiva (nelygumų, slenksčių, rampų įveikimas).
- Galimas padėklų transportavimas dviem aukštais siekiant daugiau perkrauti.
- Stiprios ratukinės šakės: 2 t keliamoji galia.

### Papildomos parinktys

- Patogesnis darbas naudojant pasirenkamą spyruoklinę stovėjimo platformą, kad būtų sumažinta žmogų veikianti vibracija.

# Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
ERC 214zi	1400 kg	6000 mm	12 km/h	2645 mm	0,35 m/s
ERC 216zi	1600 kg	6000 mm	12 km/h	2645 mm	0,35 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB  
Liepkalnio g. 85A  
LT-02120 Vilnius  
Lietuva  
Telefonas +370 5 2322242  
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt, Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, taip pat mūsų originaliųjų dalių centras Kaltenkirchene. ISO 9001 ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos saugos reikalavimus.



**JUNGHEINRICH**