



Rietuvo

EMC 105 / 110 / B10

Kėlimo aukštis: 1540-2000 mm / Keliamoji galia: 1000 kg

JUNGHEINRICH

Universalus aukštai keliantis vežimėlis su viengubu stiebu.

Idealiai tinka darbui ankštose erdvėse.

Lanksčiai naudojami ir tvirti elektriniai vairalazde valdomi krautuvai EMC 110/EMC B10 pasižymi universalumu. Dėl labai trumpos priekinės dalies bei nedidelio krautuvo svorio jie idealiai tinka krauti ir gabenti prekes siaurose patalpose, liftuose arba mezonine. Galingas 24 V trifazis traukos variklis, kuriam nereikia techninės priežiūros, užtikrina greitą, efektyvų prekių perkrovimą ir ekonomišką darbą. Pažangi, tiek dešiniarankio tiek kairiarankio operatoriaus intuityviai valdoma daugiafunkcė vairalazdės galvutė ir lėtosios eigos mygtukas užtikrina saugų manevravimą mažu greičiu su pakelta vairalazde. Dėl to padidėja manevringumas ankštose erdvėse. EMC pasižymi ir energijos suvartojimo atžvilgiu. 70 Ah blokinius akumuliatorius, kuriems nereikia priežiūros, galima įkrauti integruotu įkrovikliu, jį prijungus prie bet kokio 230 V kištukinio lizdo. Akumuliatoriaus iškrovos indikatorius bet kuriuo laiku rodo akumuliatoriaus įkrovos būseną.

Visi privalumai trumpai

- Galima rinktis variantą su plačia provėža arba su svėrimo įranga
- Galingas, techninės priežiūros nereikalaujantis trifazis variklis
- Daugiafunkcė vairalazdės rankenėlė ergonomiškam darbui
- Lėtoji eiga pakėlus vairalazdę
- Paprastas įkrovimas integruotu įkrovikliu

Jūsų „Jungheinrich“ aukštai keliantis vežimėlis

didžiausiai kliento naudai.



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Ypač ilgas darbo laikas, taip pat greitas ir nesudėtingas įkrovimas užtikrina, kad šie krautuvai taptų efektyviais palydovais Jūsų sandėlyje.

Sumažintos techninės priežiūros sąnaudos

- Patogūs komponentai garantuoja ilgą laikui žymiai sumažintas techninės priežiūros sąnaudas.
- Trifazis traukos variklis, kuriam nereikia priežiūros.
- Visi agregatai greitai pasiekiami pro vientisą priekinį gaubtą.

Ilgą veikimo trukmę

- Akumuliatorius kartu su energiją taupančia trifaze technika garantuoja ilgą veikimo trukmę.
- 24 V / 70 Ah geliniai blokiniai akumuliatoriai, kuriems nereikia techninės priežiūros.
- Integruotas 230 V / 10 A įkroviklis, kurį galima prijungti prie kiekvieno 230 V kištukinio lizdo.
- Integruotas 110 V įkroviklis (pasirinktinai).



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.


Įvairūs įrangos elementai, kaip, pvz., daugiafunkcė vairalazdės galva arba lėtosios eigos mygtukas, padidina sandėlio saugumą.

Saugus sukrovimas bei iškrovimas

- Patogus visų kėlimo ir nuleidimo funkcijų valdymas daugiafunkcė vairalazde – darbuotojas visą dėmesį gali skirti krovinio padėjimui ir paėmimui.
- Kroviniai tiksliai ir švelniai padedami į stelažą arba ant grindų: vairalazdės mygtuku elektrohidraulinio būdu švelniai (2 pakopomis) valdomas nuleidimo greitis (pasirinktinai).
- Dėl didelio kėlimo greičio dirbama sparčiau.
- Kėlimo aukštį automatiškai reguliuoja išmani kėlimo padėties nustatymo funkcija (pasirinktinai).

Darbas labai siauroje patalpoje

- Dėl ypač kompaktiškos konstrukcijos, kurią užtikrina labai trumpa priekinė dalis bei nedidelis krautuvo svoris, galima naudoti siaurose patalpose, liftuose ir net mezonine.
- Lėtosios eigos mygtukas leidžia EMC saugiai manevruoti taip pat su pakelta vairalazde.



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Kasdieniai sandėlio darbai dirbami įvairiomis sąlygomis. Dėl daugybės pasirinkamų priedų EMC 1 krautuvai lengvai išpildo šiuos reikalavimus.

Ergonomiškas darbas

- Optimaliai pagal naudotojo ergonomijos poreikius pritaikyta vairalazdės galvutė.
- Spalvų sistema ir mygtukai su nenusitrinančiais simboliiais skirti intuityviai valdyti.
- Rankenos forma optimaliai pritaikyta operatoriui.
- Vienodai patogus valdymas jungikliu esant bet kokiam vairalazdės padėčiai.
- Lengvai pasiekiamas garsinio signalo mygtukas vairalazdės viduryje.
- Naudojamas ir kaip keliamasis stalas, kad kraunant būtų tausojama nugara.

Plačių vėžių versija EMC B10

- Idealiai tinka uždariems padėklams paimti.
- Prikabinamus įrenginius (pvz., krano kablius arba statinių vartytuvą) galima naudoti su ISO šakių laikikliais (pasirinktinai).

Papildoma įranga

- Dvigubi apkraunamieji ratukai.
- 2 colių krautuvo ekranas, įskaitant iškrovos indikatorius ir akumuliatoriaus darbo valandų skaitiklį.
- „EasyAccess“ PIN kodas skirtas aktyvinti (vietoj raktinio jungiklio) ir automatinei išjungimo funkcijai.
- „EasyAccess“ siųstuvas-įmtuvas paprastesnei prieigai su siųstuvo-įmtuvo kortele.
- ISO šakių laikikliai su kaltomis šakėmis.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
EMC 105	500 kg	5 km/h	2125 mm	0,16 m/s
EMC 110	1000 kg	5 km/h	1995 mm	0,16 m/s
EMC B10	1000 kg	5 km/h	1995 mm	0,16 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB
Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt, Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, taip pat mūsų originalių dalių centras Kaltenkirchene. ISO 9001 ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos saugos reikalavimus.



JUNGHEINRICH