



Ręczny wózek paletowy z płaskimi widłami

AM 15L

Wysokość podnoszenia: 120 mm / Udźwig: 1500 kg

JUNGHEINRICH

Niskoprofilowy ręczny wózek paletowy

do transportu palet o małej wysokości wjazdowej.

Do codziennego transportu płaskich oraz specjalnych palet.

Ergonomiczne i wytrzymałe niskoprofilowe ręczne wózki paletowe AM 15l są specjalnie przystosowane do transportu palet o małej wysokości wjazdowej. Można je bardzo nisko opuścić, by podjąć palety specjalne.

Dzięki kompaktowej konstrukcji oraz zoptymalizowanemu elementowi obsługi urządzenia te sprawdzają się również na niewielkich przestrzeniach. Szybko i efektywnie załadują i rozładują specjalne i płaskie palety z samochodów ciężarowych. 13-milimetrowy prześwit pod wózkiem jest odpowiedni do transportu towarów. Dostępna w standardzie funkcja szybkiego unoszenia sprawia, że wystarczy trzy ruchy dyszlem, by unieść paletę.

Wyjątkowo wytrzymała konstrukcja m.in. dzięki zamkniętym tulejom kót i przegubów oraz spawanemu mocowaniu dyszla. Ponadto widły są wykonane ze specjalnie hartowanej stali zabezpieczonej przed korozją lakierem proszkowym.

W celu dostosowania do indywidualnych wymagań wózki AM 15l są dostępne opcjonalnie z widłami o różnej długości.

Sprawdzona jakość Jungheinrich



Od dziesięcioleci marka Jungheinrich oznacza maksymalną niezawodność, wysoką jakość i kompleksowy serwis, na którym można zawsze polegać. Od ręcznego wózka paletowego po w pełni zautomatyzowany system logistyczny – firma Jungheinrich stawia zawsze na najwyższą jakość.

Korzyści

- Wysokość opuszczonych widel wynosząca jedynie 51 mm
- Oszczędzająca czas funkcja szybkiego unoszenia dla ładunków do 120 kg
- Bezobsługowość dzięki połączeniom, których nie trzeba już smarować
- Zawór opuszczania do precyzyjnego i stopniowego opuszczania ładunku
- Wytrzymała i trwała konstrukcja

Ręczny wózek paletowy Jungheinrich dla maksymalnych korzyści.



Wydajność

Maksymalna efektywność dzięki bardzo wydajnym wózkom.

Od szybkiego unoszenia dostępnego w standardzie po zoptymalizowany układ hydrauliczny – ręczny wózek paletowy idealnie nadaje się do efektywnego i bezpiecznego przetransportowania towarów.

Efektywna obsługa

- Dzięki dostępnej w standardzie funkcji szybkiego unoszenia (do 120 kg) kilka ruchów pompy wystarcza do uniesienia - płaskiej lub specjalnej - palety.
- Maksymalna wysokość unoszenia osiągnięta jest już pięcioma ruchami pompy.
- Bardzo precyzyjne, stopniowe opuszczanie dzięki specjalnemu zaworowi.
- Zoptymalizowany układ hydrauliczny pozwala na użycie mniejszej siły podczas unoszenia ładunku.
- Zamknięte tuleje kół ułatwiają prowadzenie wózka.
- Łatwa obsługa zarówno dla operatorów lewo- jak i praworęcznych.



Bezpieczeństwo

Najlepsze warunki do bezpiecznej pracy.

Wyjątkowo wytrzymała konstrukcja ręcznych wózków paletowych zapewnia bezpieczeństwo w codziennej pracy. Przykładamy przy tym dużą wagę do szczegółów: zamknięte tuleje kół, hartowana stal i zabezpieczone rolki najazdowe.

Bezpieczny, zwrotny i cicho pracujący

- Bezpieczna i wygodna praca także na bardzo małej przestrzeni dzięki krótkiemu korpusowi – tylko 380 mm.
- Cicha praca i długa żywotność dzięki wytrzymałym tulejom kół i przegubów.
- Bardzo dobre właściwości jezdne także bez smarowania połączeń.

Maksymalna stabilność i długa żywotność

- Stabilne widły.
- Spawane mocowanie dyszla.
- Chronione rolki najazdowe.
- Stal hartowana.



Indywidualność

Rozwiązanie tak indywidualne jak Państwa działalność.

Każde przedsiębiorstwo jest wyjątkowe. To widać także w sposobie organizacji pracy w magazynie. Ręczne wózki paletowe sprawdzą się w pracy z paletami specjalnymi i płaskimi.

Mała wysokość wjazdowa

- Wysokość opuszczonych widel 51 mm – do łatwej obsługi różnego rodzaju palet specjalnych i płaskich.
- Mimo to prześwit pod wózkiem wynosi 13 mm.

Indywidualne wyposażenie

- Różne układy hamulcowe i niestandardowe kolory lakieru.
- Wózki mogą być ocynkowane lub ze stali nierdzewnej.

Przegląd modeli

Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa	Udźwig / ładunek	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)
AM 15l, 520x1150 C/BN	1500 kg	1784 mm
AM 15l, 520x950 C/BN	1500 kg	1784 mm
AM 15l, 520x795 C/BN	1500 kg	1784 mm
AM 15l, 680x1150 C/BN	1500 kg	1784 mm

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu
oraz nasze Centrum Części Zamiennych
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty
ISO.
ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymagania
bezpieczeństwa.



JUNGHEINRICH