



Transpalet manual cu furci plate **AM 15l**

Înălțime de ridicare: 120 mm / Capacitate de încărcare: 1500 kg

 JUNGHEINRICH

Transpaletul manual cu platformă joasă

pentru înălțimi reduse de introducere a furcii.

Pentru deplasarea zilnică a palețiilor plați și speciali.

Transpaletii manuali cu platformă joasă AM 15l, ergonomici și robusti, sunt destinați în mod special transportului de palei cu înălțime redusă de introducere a furcii. În acest sens, ei pot fi coborâți extrem de mult, pentru preluarea palețiilor speciali. Cu designul compact și elementul de operare optimizat, utilajele sunt la fel de utile și în condiții de spațiu restrâns. Încărcarea și descărcarea palețiilor plați și speciali de pe autocamion este rezolvată astfel rapid și eficient. Desigur că este atinsă și o gardă la sol suficientă pentru transportul mărfurilor, de 13 mm. și aceasta cu doar trei curse de pompă, datorită opțiunii de ridicare rapidă, inclusă în dotarea de serie. Construcția deosebit de robustă se evidențiază și prin roțile și articulațiile cu bucșe și suportul sudat al manșei de comandă. În plus, furcile realizate din oțel călit special sunt protejate împotriva coroziei prin vopsire în câmp electrostatic. Pentru cerințele dvs. individuale din timpul utilizării zilnice, utilajele AM 15l sunt disponibile, opțional, și cu diverse lungimi de furcă.

Calitatea Jungheinrich recunoscută



De decenii, marca Jungheinrich simbolizează maximul de fiabilitate, utilaje de mare calitate și servicii cuprinzătoare, pe care vă puteți baza oricând. De la transpaleti manuali simpli până la sisteme logistice complet automatizate - Jungheinrich caută întotdeauna calitatea maximă.

Toate avantajele pe scurt

- Înălțime de introducere redusă, de numai 51 mm
- Ridicare rapidă până la 120 kg, pentru reducerea necesarului de timp
- Fără necesar de întreținere datorită îmbinărilor cu lubrifiere permanentă
- Supapă de coborâre pentru coborârea treptată a sarcinii
- Construcție robustă și durabilă

Transpaletul manual Jungheinrich pentru avantaje maxime oferite clientului.



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

De la mecanismul de ridicare rapidă, inclus în dotarea de serie, până la sistemul hidraulic optimizat, acest transpalet manual este perfect conceput pentru transferul eficient și în siguranță al mărfurilor.

Manevrare eficientă

- Funcție de ridicare rapidă (până la 120 kg) în dotarea de serie, pentru ridicarea completă de la sol a palețiilor plați și speciali cu puține pompări.
- Înălțimea maximă de ridicare este atinsă după numai 5 pompări.
- Supapa de coborâre specială permite coborârea extrem de lină și treptată a sarcinilor.
- Sistemul hidraulic optimizat diminuează forța de pompare necesară.
- Bucșele roțiilor diminuează forța de tractiune necesară.
- Elementul de operare poate fi manevrat la fel de ușor atât cu mâna dreaptă, cât și cu mâna stângă.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.


Construcția deosebit de robustă a acestor transpaleti oferă siguranță în utilizarea zilnică. În acest sens, punem un mare accent pe detaliu: roți cu bucșe, oțel călit și role frontale protejate.

Sigur, manevrabil și cu rulare silențioasă

- Utilizare sigură și ușoară chiar și în cele mai înguste spații datorită lungimii de doar 380 mm a secțiunii frontale.
- Rulare deosebit de silențioasă datorită bucșelor robuste ale roțiilor și articulațiilor.
- Foarte bune caracteristici de rulare chiar și fără gresarea îmbinărilor.

Stabilitate și durabilitate maxime

- Furci stabili și forme restrânse.
- Suport sudat al manșei de comandă.
- Role frontale protejate.
- Oțel călit.



Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Fiecare companie este unică, iar acest lucru se poate vedea și în transferul mărfurilor. În cazul palețiilor speciali și al celor plați, acești transpaleti manuali vă sunt de mare ajutor.

Înălțime de introducere redusă

- Înălțimea redusă de 51 mm permite manevrarea ușoară a unei mari varietăți de paleți speciali și paleți lați.
- Cu toate acestea, este atinsă o înălțime de 13 mm deasupra solului.

Dotări individuale

- Diverse sisteme de frânare sau nuanțe de vopsea speciale.
- Dotări speciale, cum ar fi utilaje din oțel inoxidabil sau variante de vehicul galvanizate.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)
AM 15l, 520x1150 C/BN	1500 kg	1784 mm
AM 15l, 520x950 C/BN	1500 kg	1784 mm
AM 15l, 520x795 C/BN	1500 kg	1784 mm
AM 15l, 680x1150 C/BN	1500 kg	1784 mm

Jungheinrich România S.R.L.
Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru
de piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

CE
JUNGHEINRICH